Vergabestelle
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 121
17033 Neubrandenburg
Deutschland
Tel.: Fax.:

Vergabeart	
☒ offenes Verfahren	
☐ nicht offenes Verfahren	
☐ Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb	
☐ Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb	
☐ wettbewerblicher Dialog	
☐ Innovationspartnerschaft	
Ablauf der Angebotsfrist	
Datum 31.07.2025	Uhrzeit 23:59
Bindefrist endet am	29.09.2025

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
40400-E7-0001	**Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg**
Vergabenummer	Leistung
25E0118N	**Küchenausstattung**

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind

☒	212 EU	Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
☒	216	Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☒	226	Mindestanforderungen an Nebenangebote
☐	227	Zuschlagskriterien
☐	242	Instandhaltung
☐		Informationen zur Datenerhebung
☒	Anlage 1_	Sanktionen der EU gegen Russland
☐		
☐		

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

☒		Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
☒	214	Besondere Vertragsbedingungen
☐	225	Stoffpreisgleitklausel
☐	228	Nichteisenmetalle
☐	241	Abfall
☐	244	Datenverarbeitung
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

☒	213	Angebotsschreiben
☒		Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
☒	124	Eigenerklärung zur Eignung
☒	221/222	Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
☐	224	Angebot Lohngleitklausel
☒	234	Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
☒	235	Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
☐	248	Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
☐		Vertragsformular für Instandhaltung:
☒	Unbedenklichkeitsbescheinig. der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin und nicht älter als 6 Monate	
☒	Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK	
☒	Erklärung nach TVgG MV Anlagen 1+2 (bitte unterschreiben o. Namen eintragen)	

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

☒	223	Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
☒	236	Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☐		
☐		

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung

Land Mecklenburg-Vorpommern
vertreten durch das Finanzministerium
d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Neubrandenburg
Neustrelitzer Str.121, 17033 Neubrandenburg
zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

☒ elektronisch über die Vergabeplattform
☐ auf andere Weise (schriftlich/Textform)
☐ in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)
Straße Schloßstraße 9-11 Fax
PLZ/Ort 19053 Schwerin E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

☒ siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
☒ Anlage 2_Eigenerklaerung Bezug Russland
☒ Erklärung zum Datenschutz
☐

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

☒ nachgefordert.

☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

☒ siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

☐

☐

4 Losweise Vergabe

☒ nein

☐ ja, Angebote sind möglich für

- ☐ alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
- ☐ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
- ☐ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

☐ Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann

Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung

Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

☒ zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.

☐ nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 ☐ Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

6.2 ☒ Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -

- ☒ für die gesamte Leistung
- ☐ nur für nachfolgend genannte Bereiche:
- ☐ mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- ☒ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
- ☐

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

7 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

☒ Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

☐ Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe

☒ Elektronisch

☒ in Textform ☐ mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel ☐ mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

☐ Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

☐ siehe Briefkopf

☐ Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: **40400-E7-0001**	Baumaßnahme: **Neubau des Polizeizentrums**
Vergabenummer: **25E0118N**	Leistung: **Küchenausstattung**

"

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern

Geschäftsstelle der Vergabekammern

Johannes-Stelling-Straße 14 19053 19053

10

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbar Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden

  und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar.*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

7.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
- **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)

vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche „Bewerben“. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

	Vergabenummer	Datum
	25E0118N	
Baumaßnahme **Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg**		
Leistung **Küchenausstattung**		

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblätter

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
☒ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
☒ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
☒ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
☒ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
☒ Erklärung nach TVgG MV Anlagen 1+2 (bitte unterschreiben o. Namen eintragen)
☒ Erklärung zum Datenschutz

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

☒ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder
Einheitliche Europäische Eigenerklärung
☒ Unbedenklichkeitsbescheinig. der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin und nicht älter als 6 Monate
☒ Nachweis Eintragung in das Berufsregister, i.d.R. Handwerkskammer o. IHK

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen
☒ Produktangaben in folgenden Positionen:
siehe LV

☐

1.4 sonstige Unterlagen

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
☒ Anlage 2_Eigenerklärung Bezug Russland

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

2.1 Formblätter

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
☒ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
☒ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
☐
☐

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

☒ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
☒ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
☒ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
☒ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
☒ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
☐
☐

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

☒ Produktdatenblätter benannter Fabrikate
☐

2.4 sonstige Unterlagen

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
☒ Urkalkulation verschlüsselt im 7-zip Format (wird für die Prüfung der Preise geöffnet)
☐

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

	Vergabenummer	
	25E0118N	

Baumaßnahme
Neubau des Polizeizentrums
Neubrandenburg

Leistung
Küchenausstattung

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Mindestanforderungen an Nebenangebote

Für folgende Vertragsbedingungen und Teilleistungen (Positionen)/Fachlose (Gewerke)/Gesamtleistung sind Nebenangebote zugelassen:							Nebenangebote müssen die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:
Zuschlags-kriterien	LV	Los	Titel	Pos.	Bezeichnung	Anforderung LV	
			alle	alle	siehe LV	siehe LV	die techn. Parameter der Leistungsbeschreibung verstehen sich
							als Mindestanforderungen an die jeweiligen (Teil-) Leistungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Vergabenummer	**25E0118N**

Baumaßnahme

Neubau des Polizeizentrums

Neubrandenburg

Leistung

Küchenausstattung

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- ☒ am **06.04.2026** .
- ☐ spätestens _____ Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
- ☐ in der _____ KW _____ ,spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- ☐ nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- ☒ am **27.11.2026** .
- ☐ innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- ☐ in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- ☐ in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- ☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- ☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- ☐ folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
  - ☐ aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

  - ☐ **ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:**

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- ☒ **0.00** € (ohne Umsatzsteuer)
- ☒ **0.00** Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
  Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage.

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

☒ Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
☐ Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

☒ Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
☐ Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail –

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern

Krausenstraße 17-18
10117 Berlin
Postanschrift
11014 Berlin
Tel +49 30 18 681-16882
Fax +49 30 18 681-516882
BWI7@bmi.bund.de
www.bmwsb.bund.de

Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1
Berlin, 14. April 2022

I. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch *Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren* hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Personen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftreten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Dienst- und Lieferanschrift: Krausenstraße 17-18, 10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auftragswert, zehn Prozent übersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenommen sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).

III. Fortführung bestehender Verträge

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 10. Oktober 2022 zu kündigen.

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein.

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auftraggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach § 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwendungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstreckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft.

Im Auftrag

gez.
Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022
Formblatt für Eigenerklärungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1	**VORBEMERKUNGEN**			

1. Technische Vorbemerkungen

1.1 Allgemeine technische Vorbemerkungen

1.1.1 Kostengrundlage - Preisermittlung

Im Leistungsverzeichnis ist kein besonderer Titel für allgemeine Kosten enthalten. Alle Kosten zur Erfüllung des Vertrages über die Lieferung und Montage einer betriebsfertigen und wirtschaftlichen Anlage, soweit diese unter "Liefergrenze - Angebotsgrenze" nicht ausdrücklich als bauseits erwähnt werden, sind in die Netto-Angebotspreise einzukalkulieren.

In die Einheitspreise sind somit u.a. einzurechnen:

- Lieferung frei Verwendungsstelle, einschl.

Verpackung, Transport und Zwischenlagerung

- Rücktransport und Entsorgung der

Verpackungsmaterialien

- Eintransport und Montage der Geräte durch

Fachmonteure

- Anschluss der Geräte und Ausrüstungen an die

bauseits erbrachten und vom Auftragnehmer

definierten Übergabepunkte

- Endmontage, Inbetriebnahme und Einweisung des

Bedienungspersonals

- Passleisten und Fugenmaterial

- Alle Bau- Bauhilfs- und Baubetriebsstoffe, die für

die Ausführung der Arbeiten bzw. den

funktionsfähigen Einbau einschl. der Zubehörteile

erforderlich sind, sowie alle Nebenleistungen im

Sinne der VOB(C)

- Baustelleneinrichtung, Gerüste und Hebezeuge

- Schutz der bereits ausgeführten Leistungen vor

Verschmutzung, Diebstahl, Beschädigung bis zur

Abnahme

- Teilnahme an den Bauberatungen, sofern Belange

der Küchentechnik behandelt werden

Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht, die Kosten

dafür sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Die im Leistungsverzeichnis genannten Abmessungen sind Cirka-Maße und müssen den baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

Konstruktiv bedingte Maßabweichungen sind zulässig, jedoch darf hierdurch die Gesamtkonzeption nicht beeinträchtigt werden.

Grundlage des Angebotes sind neben den vorangestellten Vertragsbedingungen die folgend aufgeführten Unterlagen:

- Allgemeine Technische Vorbemerkungen

- Zusätzliche Technischen Vorbedingungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- Technische Leistungsbeschreibung mit:

- Leitbeschreibungen

- Speziellen Ausführungsmerkmalen

- Leistungspositionen

Die Allgemeinen und die Zusätzlichen Technischen Vorbedingungen sowie die Technischen Vorbemerkungen gelten übergreifend für die gesamte beschriebene Leistung, nur Abweichungen davon werden in den Leistungspositionen extra erwähnt.

1.1.2 Liefergrenze - Angebotsgrenze

Grundsätzlich erfolgt die Verlegung aller Installationsleitungen bis in unmittelbarer Nähe zu den Geräten und der Geräteanschluß bauseits.

Sofern es sich nicht um einen Festanschluß von Geräten handelt sind die Endpunkte dieser Leitungen, bis zum Wand-, Decken- bzw. Fußbodenaustritt vom Auftragnehmer in einem detaillierten Installationsplan (Maßstab 1:20) anzugeben. Die erforderlichen Absperrarmaturen, Übergangskästen, Steckdosen usw. werden bauseits geliefert und installiert.

Sämtliche weiterführenden Leitungen, Steckvorrichtungen, Druckschläuche, Geruchsverschlüsse einschließlich des erforderlichen Zubehörs sind durch den Auftragnehmer dimensionsrichtig, korrespondierend mit den Angaben des Installationsplanes zu liefern und geräteseitig anzuschließen, d.h. die Geräte und Ausrüstungen haben den Status "anschlußfertig".

Der Anschluß an den durch den Auftragnehmer vorgegebenen Übergabepunkten erfolgt bauseits.

Für Geräte mit Festanschluß sind die entsprechenden Wand-, Decken- bzw. Fußbodenaustritte lagerichtig im Installationsplan darzustellen, die erforderliche freie Kabelläge ist anzugeben.

Der geräteseitige Anschluß erfolgt bauseits.

Im Rahmen des bauseitigen Geräteanschlusses ist durch den AN ein fachkundiger Techniker beizustellen.

1.1.2.1 Geräte und Einrichtungen mit Elektroanschluss

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Geräte sind stecker- bzw. anschlussfertig zu liefern. Sofern im Einzelbeschrieb nicht anders vermerkt sind alle erforderlichen Schalt- und Steuer- und Regeleinrichtungen sowie ggf. notwendige Unterverteilungen Gerätebestandteil.

1.1.2.2 Geräte und Einrichtungen mit Sanitäranschluss

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Geräte sind komplett ausgestattet zu liefern. Alle erforderlichen Druckschläuche, Abläufe und Geruchsverschlüsse sind Lieferbestandteil der Geräte und Einrichtungen.

Sollten für bestimmte Geräte und Einrichtungen Druckminderer, Rückschlagventile, Schmutzfänger, Rohrbelüfter etc. erforderlich sein, so sind diese mitzuliefern.

1.1.2.3 Geräte und Einrichtungen mit Gasanschluss

Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Geräte sind stecker- bzw. anschlussfertig zu liefern. Erforderliche Unterdruckwächter und Gasmagnetventile werden nach Angaben des Auftragnehmers bauseits geliefert und installiert.

1.1.2.4 Ablufthauben/Lüftungsdecken

Dunstabzugshauben/Lüfungsdecken mit den entsprechenden Anschlussstutzen liefern und montieren. Der Anschluss an die Lüftungsanlage erfolgt bauseits.

Wenn Ablufthauben/Lüftungsdecken gem. Einzelbeschrieb mit Beleuchtung ausgestattet sind, ist die erforderliche Verdrahtung bis auf einen geräteseitigen Klemmkasten zu führen. Das Anklemmen einschließlich der Montage des Ein-/Ausschalters wird bauseitig vorgenommen.

1.1.3 Mitwirkungspflicht des Bieters

Sollte der Bieter bei der Angebotsausarbeitung feststellen, dass im Leistungsverzeichnis Forderungen beschrieben sind, die konstruktiv nicht durchführbar sind bzw. den örtlichen Vorschriften widersprechen, so hat er spätestens mit der Angebotsabgabe darauf hinzuweisen.

Änderungen im Leistungsverzeichnis dürfen nicht erfolgen und die dafür im Text vorgesehenen Stellen sind auszufüllen.

Vor Beginn seiner vertraglichen Leistung hat der Auftragnehmer die ihm von der Bauleitung des Auftraggebers übergebenen Zeichnungen sorgfältig auf evtl. Unklarheiten zu überprüfen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Abmessungen geplanter Bauteile, die von vorhandenen

Anlagen bestimmt werden, sind örtlich vom Auftragnehmer

zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer ist allein dafür verantwortlich, dass

die in den Bauzeichnungen und Vertragsunterlagen

vorgeschriebenen Maße und Höhenangaben eingehalten

werden.

1.1.4 Werk- und Montagepläne

Für die Ermittlung bauseits noch zu erbringender Leistungen und zur Unterrichtung anderer Gewerke sind spätestens 18 Tagen nach Auftragerteilung Ausführungszeichnungen im Maßstab 1:20 dem Auftraggeber zu übergeben.

Dazu werden dem AN vom AG Grundrisse als CAD-Datei

übergeben.

Die Ausführungszeichnungen sind der Bauleitung 5-fach, gefaltet, in beschrifteten Ordern und als CAD-Datei zu übergeben.

Das Datenaustauschformat wird als DWG-Datei festgelegt. Die Zeichnungen im Papierformat und die CAD-Zeichnungen sind identisch.

Eine Layerliste und die Plot-Stiftbelegung ist beizufügen.

Es werden nur Ausführungsunterlagen akzeptiert, die eine zusammenhängende Darstellung eines Bauabschnittes erkennen lassen, z.B. der Hauptküche (Darstellungen, die die Formatgröße A 0 überschreiten würden, sind auf mehreren Blättern möglich). Die Angaben zu den jeweiligen Versorgungsgewerken sind sowohl farblich hervorgehoben als auch farblich differenziert für die unterschiedlichen Gewerke angelegt.

Die Werkpläne für die Ausführung der Anlagen bzw, Anlagenteile sind spätenstens 3 Wochen nach

Auftragserteilung dem Bauherren 3-fach zur Genehmigung vorzulegen. Die Anlagenteile, insbesondere Arbeitstischanlagen und Theken sind im Maßstab 1:10, Datails mit 1:5, darzustellen.

1.1.5 Auftragserteilung / Kalkulationsgrundlage

Der Auftraggeber behält sich vor, verschiedene Positionen aus dem Leistungsverzeichnis nicht oder erst später zu beauftragen.

Aus diesem Grunde ist jede Position so zu kalkulieren, daß auch bei einer Reduzierung des Auftragsvolumens über 10 % hinaus die Einheitspreise grundsätzlich ihre Gültigkeit behalten.

1.1.6 Revisionsunterlagen

Für das gesamte Projekt sind zur Abnahme die kompletten Bestandsunterlagen gem. den Vorschriften zu übergeben. Die Bestandsunterlagen müssen u.a. enthalten:

- Anlagenbeschreibung

- Betriebsanleitung

- Technische Dokumentationen

- Bezeichnung der Anlagenbauteile

- Schaltschemata

- Ersatzteilkatalog

- Montagepläne

- EG-Konformitätserklärung

Die Unterlagen sind 2-fach in Ordnern DIN A4 spätestens

am Tag der Übergabe vorzulegen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

1.1.7 Einweisung und Übergabe

Einweisung des Bedienungspersonals durch einen Techniker des Aufrtragnehmers.

Das einzuweisende Personal wird vom Bauherrn benannt.

Wenn erforderlich, sind Teileinweisungen schon während der Bauzeit durchzuführen.

Über die erfolgten Einweisungen sind Protokolle

anzufertigen.

Der AN erstellt das Übergabeprotokoll, welches den ordnungsgemäßen Zustand der zu übergebenden Anlagen dokumentiert. Das Übergabeprotokoll muß vom Bauherrn gegengezeichnet werden und dient als Grundlage für die Abnahme der Anlagen.

1.2 Zusätzliche Technische Vorbemerkungen

für gastronomisch technische Einrichtungen

1.2.1 Ausführungsbestimmungen

Alle Geräte und Einrichtungen müssen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die für die Großküchengeräte gelten, insbesondere den einschlägigen DIN-Normen §§ 3 und 4 der Allgemeinen Vorschrift zum Gesetz über technische Arbeitsmittel (G+A).

Für die Erstellung sämtlicher im Leistungsverzeichnis und in den jeweiligen Vorbemerkungen geforderten Leistungen sind die jeweils gültigen bzw. neuesten Vorschriften - z. B. die TÜV- und DIN-Normen und Richtlinien - zu beachten, des weiteren wird auf die Vertragsbedingungen verwiesen.

Die örtlichen bauaufsichtlichen Vorschriften sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften und des Gewerbeaufsichtsamtes sowie des Amtes für Arbeitsschutz sind der Geräteausführung und den Installationsanschlüssen zugrunde zu legen. Neben den vorgenannten gelten noch folgende weitere Vorschriften:

- Elektroarbeiten nach VDE 0100 + 0108 und DIN 18382

- Wasser-/Abwasser-Installationsarbeiten nach DIN 18381

- Isolierarbeiten nach DIN 1966

- Wärmeschutz (Berechnung der Isolierung) nach DIN 4108

- Schreinerarbeiten nach DIN 18355

- Arbeiten in Küchenbetrieben BGR 111

a) Insbesondere ist zu achten auf

- Funktionalität

- Servicefreundlichkeit

- Einhaltung der Hygieneanforderungen

- Reinigungsfreundlichkeit

- Unfallschutz

der angebotenen Ausrüstungen und Geräte.

b) Die einheitliche Arbeitshöhe beträgt

- in Küchen- und vergleichbaren Bereichen 900 mm

- für Thekenanlagen allgemein 900 mm

- für Thekenanlagen mit Auftischgeräten 750 mm

- für Schanktresen 980 mm

sofern im Einzelbeschrieb nicht anders gefordert.

c) Auf ein einheitliches Bild in Bezug auf Auf- und

Abkantungen, Plattenüberständen, Sockelrücksprüngen,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Gerätefüßen sowie Verarbeitung ist zu achten.

d) Im Bereich von Heizkörpern, Vorsprüngen oder Medienleitungen sind die Edelstahlverbauten durch Zurücksetzen des entsprechenden Korpus und die Abdeckung durch Ausklinkung mit umlaufender Aufkantung auszuführen.

e) Wenn im Einzelbeschrieb eine Sockelaufstellung von Geräten gefordert ist, so sind die über den Sockel hinausstehenden Korpusteile mit Blechen aus CNS, Werkstoff 1.4301 zu schließen.

f) Die Ausführung der Geräte läßt ein Absprühen mit Reinigungs- und Desinfektionsgeräten zu.
Blockgeräte sind dazu spritz- und strahlwassergeschützt ausgeführt und durch geeignete Geräteverbindungen abgedichtet.

g) Grundlage der Geräte- und Anlagenausführung ist die Gastro-Norm.
Insbesondere sind die nachfolgend aufgeführten Geräte in Gastro-Norm auszuführen

- Heißluft-Gargeräte
- Speiseausgabebecken
- Schubladen und Schubladenblöcke
- Norm-Unterschränke
- Kühlschränke
- Kühltische
- Hordenwagen
- Bankettwagen

h) Es ist ein in Form und Aussehen einheitliches Geräteprogramm anzubieten.
Alle Geräte in Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.:
DIN 1.4301 (CNS), ausgeführt.

Die unter a) bis h) aufgeführten Ausführungen sind im Leistungsumfang enthalten, auch wenn dies nicht ausdrücklich im Einzelbeschrieb gefordert wird. Mehrpreise werden nicht akzeptiert.

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2	**EDELSTAHLVERBAUTEN**			

Ausführungsbeschreibung 1:
*****Edelstahlverbauten*****

*****Edelstahlverbauten*****
Edelstahlverbauten

01.1 Werkstoffangaben

Es ist ein in Form und Aussehen einheitliches Geräteprogramm anzubieten.

Alle Geräte in Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.:

DIN 1.4301 (CNS), ausgeführt, Materialstärken wie folgt:

geplant

Abdeckungen 2,0 mm

Verkleidungen 1,0 mm

Spülen 1,0 - 1,25 mm

Abdeckungen 2,0 mm

Wandborde 1,5 mm

Zwischenborde 1,0 mm

Schrankkorpus 1,0 mm

Untergestelle 40/40/1,25 mm

Türen 1,0 mm

Blenden 1,5 mm

Borde, Roste 1,5 mm

(bei Rohrgestellen)

Sockelblenden 1,5 mm

Alle sichtbaren Flächen matt geschliffen (Korn 320).

01.2 Verarbeitung

01.2.1 Rohre

Die Rohre in Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1. 4301 (CNS), ausgeführt, längsgeschweißt und geschliffen (Korn 320).

Rundrohre mit Durchmesser 25 mm, 30 mm oder 40 mm.

Quadratrohre 25/25/1,25 mm oder 40/40/1,25 mm.

01.2.2 Oberflächen

Alle Oberflächen glatt; sichtbare Teile wie Abdeckungen, Türen, Wandborde, Korpusaußenseiten mit einheitlichem Schliff (Korn 320) versehen. Alle Ab- und Aufkantungen verschweißt und verschliffen, so dass ein homogenes Gesamtbild entsteht.

Abdeckungen in Längsrichtung geschliffen.

Korpus und Türen von Unterbauschränken waagrecht, Türen von Hochschränken senkrecht geschliffen.

01.2.3 Schweißnähte

Schweißnähte frei von Verfärbungen und entzundert. Bei sichtbaren Schweißnähten Oberfläche glatt, ohne Hohl- oder poröse Stellen und so verschliffen, dass kein Übergang sichtbar ist.

Spülbecken fugenlos eingeschweißt, so dass eine einheitliche Oberfläche entsteht.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Schweißnähte (auch Baunähte) so verschliffen, dass die Oberfläche dem allgemeinen Bürstenschliff angepasst ist.

01.2.4 Rollen

Ausführung als 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfesteller oder als 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.

Korrosionsgeschützte und wartungsfreie Rollen D = 125 mm, Gehäuse aus verzinkt-chromatisiertem Stahl, Radkörper aus schlagfestem, säure- und festtbeständigem Kunststoff, Bereifung aus thermoplastischem Gummi, (leise laufend).

Hochwertige Lagerung mittels Gleitlager,

Rollen im Bedarfsfall leicht auszutauschen, Plattenbesfestigung.

01.3 Ausführung von Edelstahlverbauten

01.3.1 Abdeckung von Edelstahlverbauten

Abdeckungen glatt, aus 2 mm dickem Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), matt geschliffen (Korn 320). Schliff in Längsrichtung.

Die Maße für die Auf- und Abkantungen betragen grundsätzlich 50 mm, wobei die Abkantungen an den freien und die Aufkantungen an den wandseitigen Tischseiten erfolgen soll.

Die Ecknähte an den Auf- und Abkantungen sauber verschweißt und verschliffen. Unterseite mit CNS-Profilen verstärkt und schalldämmend unterfüttert (keine Holzunterfütterung).

An den freien Seiten ist die Abdeckung mit Tropfnase ausgeführt, der Hohlraum zwischen Tropfnase und Korpus ist mit Edelstahlprofil geschlossen.

Verbindungen mittels Steck- oder Schraubnaht (Haarfuge) sind unzulässig. Die Platten sind in einem Stück zu fertigen, ggf. durch verschweißen auf der Baustelle.

Alle Aufkantungen sind durch eine Wandanschlusszarge mit obenliegender Gummilippendichtung zu den senkrechten Anschlussflächen abzudichten.

Gem. Einzelbeschrieb erforderliche Mediendurchführungen sind mittels einschweißter CNS-Rohrhülse, endend 10 mm über OK Tischplatte, auszuführen.

01.3.2 Spültischabdeckungen

Die Deckplatte ist 3-seitig 50 mm ab- und bei Abschluß an senkrechte Anschlussflächen 50 mm hochgekantet. An den freien Seiten ist eine Tropfnase auszuführen. Die Unterseite, sowie die vordere Längsseite mit CNS- Profilen verstärkt.

Die Platte ist mit einem umlaufenden Wulstrand welcher die Spülbecken und/oder die Abtropffläche umfasst zu versehen.

Die Becken sind von unten mit Antidröhnmaterial zu versehen.

Abtropffläche gerillt, mit Gefälle zum Becken/zu den Becken.

Die Becken sind durch eine Beckenblende unterhalb der Abdeckung abzudecken. Die Beckenblende ist in Höhe und Art (ggf. 3-seitig) so auszuführen, dass das bzw. die Becken komplett abgedeckt ist bzw. sind.

Alle Aufkantungen sind durch eine Wandanschlusszarge mit obenliegender Gummilippendichtung zu den senkrechten Anschlussflächen abzudichten.

01.3.3 Rohrrahmengestelle

Rohrrahmengestelle aus Quadratrohr, 40/40/1,25 mm, die Profilverbindungen sind vollumlaufend verschweißt. Die Rohrrahmengestelle sind mit höhenverstellbaren Fußstollen aus CNS +/- 15 mm, Bodenfreiheit 200 mm, Werkstoff 1.4301 ausgestattet.

Rohrrahmengestelle mit eingeschweißtem Bord

Bord allseitig 50 mm ab- und ca. 20 mm eingekantet, mit Ausklinkungen zum außenbündigen Verschweißen mit dem Rohrgestell. Bord mit CNS-Profilen verstärkt.

Rohrrahmengestelle mit eingeschweißtem Rost

Rost längsseitig 50 mm abgekantet und ca. 20 mm eingekantet, bestehend aus einem umlaufenden, 40 mm breiten CNS-Profil. Dazwischen eingeschweißt U-förmige Querprofile , 30 mm breit. Längenabstand zwischen den Querprofilen ca. 70 mm.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Rohrrahmengestelle mit herausnehmbaren Rost

Mittels Quer- und Längsstreben aus dem gleichen Material waagrecht verbunden. Darin eingelegt Rostelemente, spülmaschinengerecht, herausnehmbar.

Rostelemente bestehend aus 40 mm breiten Längsprofilen, beidseitig 15 mm abgekantet. Dazwischen eingeschweißt U-förmige Querprofile , 30 mm breit. Längenabstand zwischen den Querprofilen ca. 70 mm.

Rohrrahmengestelle fahrbar

Rohrgestelle, wenn in den Einzelspezifikationen angegeben, fahrbar.

Fahrbare Rohrgestelle ausgestattet mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar.

Rollen in rostfreier Ausführung, gemäß DIN 18867, Teil 8; Raddurchmesser 125 mm. Die Rollen mit Zapfenbefestigung.

Rohrrahmengestelle unterfahrbar

Wenn im Einzelbeschrieb die Unterfahrbarkeit der Arbeitstischanlage gefordert wird, so ist das vordere waagerechte Profil so auszulegen, dass ein Unterfahren mit fahrbaren Geräten mit einer Höhe von 820 mm problemlos möglich ist.

01.3.4 Schrankräume

Schrankräume sind in CNS, Werkstoff 1.4301, selbsttragend, 3-seitig geschlossen, entweder vorne offen, durch Schiebe-/Flügeltüren, Kipp-/Schubladen oder Blenden geschlossen auszuführen.

Die Rückwände der Schrankräume sind für erforderliche Sanitärinstallationen, wie Absperr-/ Eckventile, Geruchsverschlüsse udgl., paßgenau auszustanzen.

Standardausführung

Gem. Leistungsspezifikation.

Die Schränke sind in Standardausführung, gemäß DIN 18865-9, Geräteaußenseiten einwandig, ausgeführt.

Außenkorpus matt geschliffen.

Wenn im Einzelbeschrieb gefordert sind die Schränke mit höhenverstellbarem Zwischenbord auszustatten.

Dazu befinden sich in den Schränken vier herausnehmbare Schlitzschienen mit je einem Auflagewinkel, die eine Höhenverstellung des Zwischenbordes im Raster von 30 mm ermöglichen.

Seitenwände bei freistehenden Seiten doppelwandig.

Hygieneausführung H1

Gem. Leistungsspezifikation.

Die Schränke sind in Hygieneausführung H1, gemäß DIN 18865-9, Geräteaußenseiten doppelwandig, ausgeführt.

Der Innenkorpus aus 1 mm dickem CNS dicht mit einem Radius von 3 mm verschweißt

Innen- und Außenkorpus sind matt geschliffen.

Wenn im Einzelbeschrieb gefordert sind die Schränke mit höhenverstellbarem Zwischenbord auszustatten. Dazu sind die Schrankseitenwände mit Auflagesicken, Sickenabstand 115 mm, die nahtlos in die Schrankinnenwände eingezogen sind, zu versehen.

Gemäß Leistungsspezifikation Aufstellung auf bauseitigem Sockel oder auf höhenverstellbaren Füßen +/- 15 mm, Bodenfreiheit 200 mm.

Schrankräume als neutrale Schrankunterbauten

Wie zuvor beschrieben jedoch

- Boden mit Verstärkungsprofilen

- nach oben zur Abdeckung mit Deckblech aus CNS

abgedeckt

- 5-fache Verstellmöglichkeit eines im

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Einzelbeschrieb geforderten Zwischenbordes

(Standardausführung)

- 3-fache Verstellmöglichkeit in Form von Sicken

eines im Einzelbeschrieb geforderten

Zwischenbordes (Ausführung H1)

Schrankräume als Schubladenblock

Schubladenausführung gem. Spezifikation 01.3.6.

Schubladenanzahl und -art gem. Leistungsspezifikation.

Schubladen auf CN-Rollenauszügen laufend, min. 40 kg belastbar.

Alle Schubladen sind mit Schliessösen zum verschliessen mit einem handelsüblichen Vorhängeschloß auszuführen.

Ausstattung der Schubladenblöcke mit GN-Behältern:

2-er Schubladenblock mit 2xGN-1/1-100

3-er Schubladenblock mit 2xGN-1/1-100 und

1xGN 1/1-200

4-er Schubladenblock mit 4xGN 1/1-100

Schrankräume als Wärmeschränke

Wie zuvor beschrieben jedoch

- Boden mit Verstärkungsprofilen

- nach oben zur Abdeckung mit Deckblech aus CNS

abgedeckt.

- Zwischenbord glatt, gelocht

- Schrank mit Installationsfach, Umluftgebläse ca.

2 kW

- Vertieft eingebauter Thermostatregler,

einstellbar von +30 bis +85°C, Ein-/Ausschalter

beleuchtet

Kippladenschrank

Als dreiseitig geschlossener Schrankraum,

Frontseite mit einer doppelwandigen Blende mit angekanteter Griffleiste,

unten mit Bügelgriff aus CNS und angepunktetem Kippbehälter aus CNS,

Blende mit Kippbehälter herausnehmbar und im geöffneten Zustand arretierend.

Schrankräume als Wandhängeschrank

Wie zuvor beschrieben jedoch

- mit durchgehender Aufhängeleiste an der Rückwand

- 3-fache Verstellmöglichkeit eines im

Einzelbeschrieb geforderten Zwischenbordes

01.3.5 Türen

Schiebetüren

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Schiebetüren aus CNS, doppelwandig, 20 mm dick, mit flächenbündiger, senkrecht angekanteter Griffleiste. Die Türen oben aufgehängt und auf 2 kugelgelagerten, höhenjustierbaren Kunststoffrollen in einem CNS-Profil laufend. Kugellager stabil und wartungsfrei.

Türen unten U-förmig gekantet, zur unsichtbaren Führung in einem Kunststoff-Halter. Schrankboden absolut glatt.

Türen innen mit Dämm-Material verstärkt.

Flügeltüren

Flügeltüren aus CNS, doppelwandig, 20 mm dick, mit flächenbündiger, senkrecht angekanteter Griffleiste, oben mit grauem Kunststoffprofil geschlossen. Die Türen fluchtend und ohne Überlappung gefertigt, mit Spezialscharnieren mit außenliegendem Drehpunkt angeschlagen.

Scharniere stabil und wartungsfrei. Öffnungswinkel 180°. Mit Magnetverschluss.

Türen innen mit Dämm-Material verstärkt.

01.3.6 Schubladen

Kastenschubladen

Schubladen aus CNS gefertigt.

Schubladen bei Größe GN 1/1 - 100 mm bis GN 1/1-200 mm mit einer tiefgezogenen Wanne, ansonsten ausgestattet mit einer gekanteten Wanne.

Wannen geeignet zum Einhängen von Gastronormbehältern. Alle Oberkanten nach außen gekantet. Ohne Löt- oder anderes Material zum Ausfüllen von Ecken.

Schubladendoppel zweischalig, 20 mm dick, mit flächenbündig waagrecht angekanteter Griffleiste. Das Schubladendoppel mit dem Innenteil so verbunden, dass außen keine Schrauben oder Nieten sichtbar sind. Schubladen auf stabilen CNS-Rollauszügen laufend, mit Anschlag, bei Bedarf aushängbar. Tragkraft pro Schublade min. 40 kg.

Anzahl Schubladen und Abmessungen gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen.

Kastenschublade zum Unterbauen

Wie zuvor beschrieben jedoch

- mit U-förmigem Unterbaurahmen aus CNS

Rahmenschubladen

Schubladen aus CNS gefertigt.

Schubladen als Rahmenschubladen ausgebildet, geeignet zum Einhängen von Gastronormbehältern. Alle Oberkanten nach außen gekantet. Ohne Löt- oder anderes Material zum Ausfüllen von Ecken.

Schubladendoppel zweischalig, 20 mm dick, mit flächenbündig waagrecht angekanteter Griffleiste. Das Schubladendoppel mit dem Rahmen so verbunden, dass außen keine Schrauben oder Nieten sichtbar sind.

Schubladen auf stabilen CNS-Rollauszügen laufend, mit Anschlag, bei Bedarf aushängbar. Tragkraft pro Schublade min. 40 kg.

Anzahl Schubladen, Abmessungen und Ausstattung mit GN- Behältern gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen.

Rahmenschublade zum Unterbauen

Wie zuvor beschrieben jedoch

- mit U-förmigem Unterbaurahmen aus CNS

Schubladen mit Vollauszug

Führung der Schubladen aus 3-teiligem CNS- Teleskop-Vollauszügen laufend, mit Anschlag, bei Bedarf aushängbar. Tragkraft pro Schublade min. 50 kg.

Schubladen abschliessbar

Schubladen einzeln abschliessbar mit einem Geräteschloss. Pro Schloss sind dem Betreiber 3 Schlüssel zu übergeben.

In diesem Falle entfallen die Schliessösen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

01.3.7 Wandborde

Wandborde gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), 3-seitig 40 mm ab- und 12 mm eingekantet, hinten 40 mm gerade aufgekantet, mit CNS Profilen verstärkt.

Die Ecknähte an den Abkantungen sauber verschweißt und verschliffen.

Sichtbare Außenseiten matt geschliffen (Korn 320), Unterseite mit CNS abgedeckt.

Die Borde auf Konsolen in ausreichender Anzahl montiert, welche direkt an der bauseitigen Wand befestigt oder höhenverstellbar in Schlitzschienen eingehängt sind, gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen.

01.3.8 Aufsatzborde

Aufsatzborde gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), allseitig 40 mm abgekantet, bei Wärmebrücken allseitig 80 mm abgekantet.

Die Ecknähte an den Abkantungen sauber verschweißt und verschliffen.

Sichtbare Außenseiten matt geschliffen (Korn 320), Unterseite mit CNS abgedeckt.

Belastbarkeit pro Bord / lfd. Meter 50 kg.

Befestigung auf der Deckeplatte

Auf der Deckplatte werden Polyamid-Kloben befestigt über diesen Kloben wird ein Vierkantrohr 40/40 oder 30/30 (gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen) gestülpt und von aussen mit einer Senkkopfschraube versenkt angeschraubt.

Aufsatzborde 1- oder 2-etagig

gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen.

Aufsatzbord 1- oder 2-etagig mit Wärmebrücke

gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen.

Die Wärmebrücke nur im unteren Bord!

Abdeckung allseitig 80 mm abgekantet.

Wärmebrücke mit untergegebauten keramischen Heizkörper, Halogenstrahlern und Ein- / Ausschalter.

Kabel im Steher in den Unterbau geführt zur Klemmdose.

01.3.9 Kühltische

Unterbau-Kühlschränke/Tiefkühlschränke, umluftgekühlt in doppelwandiger Ausführung, innen und außen aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS) gefertigt.

Innen und außen matt geschliffen (Korn 320).

Druckgeschäumte Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethanschaum. Isolierstärke 45 mm. Übergang zwischen Boden, Seitenwänden und Rückwand mit Radius R = 3 mm ausgebildet.

Tauwasser im Boden oder wahlweise in der Rückwand seitlich links oder rechts aus dem Korpus herausgeführt.

Unterbau-Kühlschränke ausgestattet mit Flügeltür oder Schubladen, Anordnung und Ausführung der Kühlabteile gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen.

Unterbau-Tiefkühlschränke generell mit Flügeltüren ausgestattet, mit Rahmenheizung, um ein Festfrieren der Türen zu verhindern.

Gemäß Leistungsspezifikation Aufstellung auf bauseitigem Sockel oder auf höhenverstellbaren Füßen.

Kühlabteile mit Flügeltüren

Flügeltüren in doppelwandiger Ausführung aus CNS, mit senkrecht angekanteter Griffleiste. Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethanschaum, Isolierstärke 43 mm. Isolierung im Profilrahmen mit dicht schließender und leicht auswechselbarer Hohlkammer-Magnet-Profildichtung. Stabile und wartungsfreie Türscharniere.

Kühlabteile mit Schubladen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Schubladen in doppelwandiger Ausführung aus CNS, mit waagerecht angekanteter Griffleiste. Isolierung aus FCKW-freiem Polyurethanschaum, Isolierstärke 43 mm.Isolierung im Profilrahmen mit dicht schließender und leicht auswechselbarer Hohlkammer-Magnet-Profildichtung. Schubladen mit Teleskopauszügen ausgestattet, Tragkraft 60 kg bei GN 1/1.

Kühlmaschinenfach für Unterbau-Kühlschränke,

steckerfertig

Das Kühlmaschinenfach 400 mm lang, mit abschraubbarer Lüftungsblende aus CNS.

Die Kühlmaschine mit Umluftverdampfer, auf Schienen geführt, zu Wartungszwecken herausziehbar. (Verdampfer im Kühlschrank eingebaut).

Elektronische Steuerung mit Thermostat, Digitalanzeige und Ein-/Ausschalter in Frontblende installiert.

Steckerfertige Kühlschränke, entweder mit Heißgasabtauung und automatischer Tauwasserverdunstung oder mit Tauwasserablauf, vorbereitet zum Anschluss an siphonierten Ablauf, je nach Einzelbeschrieb.

Installationsfächer für Unterbau-Kühlschränke, Zentralkühlung

Das Installationsfach 200 mm lang, mit abschraubbarer CNS-Frontblende. Im Installationsfach Raum für Kälteinstallationen. Komplett vorgerüstet für Anschluss an Zentralkühlung.

Kühlschrank mit Tauwasserablauf, vorbereitet zum Anschluss an siphonierten Ablauf.

Kälteleitungen, für den Anschluß an eine Zentralkühlung vorbereitet mit:

- Elektronischer Steuerung mit Thermostat

- Temperaturfühler

- digitaler Temperaturanzeige

- Ein-/und Ausschalter

- Umluftverdampfer

- Expansionsventil

- Tauwasserablauf

01.3.9 Verblendungen

Sockelblenden

Sockelblenden gefertigt aus Chromnickelstahl, d = min. 1,5 mm, auf Trägerplatte verleimt.

Die Sockelblenden sind an den Fußstollen nicht sichtbar befestigt.

Haubenverblendungen

Verblendungen gefertigt aus Chromnickelstahl, d = min. 1,5 mm, auf Trägerplatte verleimt.

Die Verblendungen sind oberhalb der Haube mit einer Schattenfuge nicht sichtbar befestigt.

Ausreichende Revisionsöffnungen sind einzuplanen.

01.4 Handwaschbecken, Außguß

01.4.1 Handwaschbecken

Handwaschbeckenabdeckung 3-seitig 50 mm abgekantet, hinten 50 aufgekantet mit glatt eingeschweißtem

Becken inkl. Stopfenab- und -überlaufventil 1 1/2".

Becken mit Edelstahl verkleidet.

Auführungsvarianten:

- wandhängend, incl. Wandbfestigungsmaterial

- mit geschlossenem Unterbau, Frontseite mit Flügeltür,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

und Papierkorb, gem. Leistungsspezifikation

wandhängend oder auf Fußgestell aus CNS-Vierkantrohr

40 x 40 x 1,25 mm

- sensorgesteuert mit batteriebetriebenen Mischbatterie

- sensorgesteuert mit Netzteil 230 V

01.5 Elektroinstallation

Unterverteilungen

Gemäß Einzelspezifikation angeordnetes Elektro-Installationsfach als Unterverteilung für den jeweiligen Anlagenbereich konzipiert (vorwiegend bei Ausgaben).

Ausgestattet mit Hauptschalter und den erforderlichen elektrotechnischen Ausrüstungen wie Klemmleisten, Sicherungen, FI-Schutzschalter, Schütze und Relais.

Hauptschalter mit potentialfreiem Kontakt zur Meldung des Einschaltzustandes.

Steckdosenpaneele

Wenn im Einzelschrieb gefordert, senkrecht bzw. waagerecht angeordnetes Steckdosenpaneel zum Anschluß von mobilen Geräten oder zusätzlichen Auftisch-Geräten.

Steckdosen vertieft eingebaut, so daß Stecker oder Steckdosendeckel, im geöffneten Zustand, nicht über den Korpus hinaus ragen.

Anzahl gem. Leistungsspezifikation.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1:

2.10 **Arbeitsschrankanlage,Vorbereitung Kalte Küche EG**

Arbeitsschrankanlage,

Vorbereitung Kalte Küche EG

in Hygieneausführung H1

(hier: auf höhenverstellbaren Füßen H = 150 mm)

***Z-Pos. 3.1010

Oberbau

1 Abdeckung L 3100 mm

zusätzlich links 50mm aufgekantet

in die Abdeckung eingearbeitet

1 Einschweißbecken 450/450/150 mm

verkröpft eingeschweißt

1 Einschweißbecken 370/240/150 mm

verkröpft eingeschweißt

Unterbau v.li.n.re.

1 Schrankraum, mit Blende und zwei L 1000 mm

Flügeltüren mit höhenverstellbarem Zwischenboden

1 Schrankraum, offen L 1200 mm

mit höhenverstellbarem Zwischenboden

1 Schubladenblock L 400 mm

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

4 Kastenschubladen, tiefgezogen

(abweichend: in Standardausführung)

1 Schrankraum, offen L 500 mm

mit höhenverstellbarem Zwischenboden

Zubehör:

1 Sensorarmatur 1/2"

für Hochdruck, Netzbetrieben 230V

Ausladung 150 mm

1 Einhebel-Standmischbatterie 1/2"

Ausladung 300 mm

Technische Daten geplant

Elektroanschluß

Spannung 230 V

Schutzart IP 54

Technische Daten geplant

Länge Tischplatte: 3100 mm

Breite Tischplatte: 700 mm

Breite Unterbauten: 650 mm

Höhe gesamt: 900 mm

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

einschließlich mit lebensmittel- und trinkwasserneutralem Silikon an der Wand versiegeln.Farbe des Silikons nach Rücksprache mit Nutzer.

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1:

2.20 **Seifen- / Desinfektions Spender EG**

Seifen- / Desinfektions Spender EG

*** EG Z-Pos. 1.1014, 3.1013

***Ausführung:

Gehäuse aus CNS, 1.4301,

Füllmenge 1 Liter, incl. Nachfüllbehälter

Technische Daten geplant

Länge: 93 mm

Breite: 155 mm

Höhe: 305 mm

Füllmenge: 1 l

angeboten:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Fabrikat: '.....' Typ: '.....' liefern und betriebsfertig montieren			
	4,000	St	_____	_____
2.30	**Handtuchspender, EG** Handtuchspender, EG *** EG Z-Pos. 1.1013, 3.1013a, ***Ausführung: Gehäuse aus CNS, 1.4301, Füllmenge 250 - 500 Stück Technische Daten geplant Länge: 275 mm Breite: 105 mm Höhe: 356 mm Füllmenge: 500 Stück angeboten: Fabrikat: '.....' Typ: '.....' liefern und betriebsfertig montieren			
	2,000	St	_____	_____
2.40	**Papierkorb** Papierkorb ***Z-Pos. 1.1012 ***Ausführung: aus kunststoffbeschichtetem Stahlgittergeflecht weiß, Inhalt ca. 60 l, für Bodenaufstellung oder Wandbefestigung geeignet Technische Daten geplant Länge: 400 mm Breite: 280 mm Höhe: 630 mm Füllmenge: 60 l angeboten: Fabrikat: '.....' Typ: '.....' liefern und montieren			
	1,000	St	_____	_____
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1:			
2.50	**Handwaschbecken, EG** Handwaschbecken, EG			

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

hier: wandhängend,

sensorgesteuerte,

Mischbatterie mit Netzteil 230V

***Z-Pos.1.1010,

Technische Daten geplant

Länge: 550 mm

Breite: 450 mm

Höhe: 320 mm

Beckengröße:

340/240/150 mm

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1:

2.60 **Geschirrschrank**

Geschirrschrank

in Hygieneausführung H1

(hier: auf höhenverstellbaren Füßen H = 150 mm)

***Z-Pos. 4.1000

***ergänzend:

- Hochschrank allseitig geschlossen,

2-teilig, bestehend aus Unterschrank und

Aufsatzschrank,

bedienseitig 2 Paar doppelwandige Schiebetüren,

pro Schrankraum 1 Zwischenboden, 3-fach höhen-

verstellbar.

- abschließbar

Technische Daten geplant

Länge: 1200 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 1950 mm

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
3	**SPÜLE**			

Ausführungsbeschreibung 2:
*****Zu- und Ablauftische*****

*****Zu- und Ablauftische*****
Generelle Materialbeschaffenheit und Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 1 Edelstahlverbauten

Abdeckung von Zu- und Ablauftischen

Abdeckungen glatt, aus 2 mm dickem Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), matt geschliffen (Korn 320). Schliff in Längsrichtung.

Abdeckung mit 3-seitiger Korbführung, 540 mm breit,

für 500x500 Körbe,

3-seitig 40 mm abgekantet und geprägtem Gefälle zur Spülmaschine.

Links oder rechts zum Einhängen in die Spülmaschine,

die Einhängung so konstruiert, dass keine zusätzliche Abdichtung (kein Silikon) zwischen Abdeckung und Spülmaschine notwendig ist.

Über die gesamte Länge rückseitig ein Wandabschlußprofil

bei dem Zulauftisch mit Spritzblech H 300 mm,

bei dem Ablauftisch mit 40 mm Aufkantung.

Zulauftisch mit Becken

Abdeckung wie zuvor beschrieben.

Das Becken in der Korbführung nahtlos eingeschweißt,

mit den Abmessung 500 x 400 x H=250 mm oder

Abmessung 650 x 450 x H=350 mm,

gemäß Leistungsspezifikation.

Der Beckenabstand beträgt von der Maschine 350 mm, solange nicht anders in der Leistungsspezifikation beschrieben.

Das Becken ist von unten mit Antidröhnmaterial zu versehen.

Das Becken ist durch eine Blende unterhalb der Abdeckung abzudecken. Die Beckenblende ist in Höhe und Art (ggf. 3-seitig) so auszuführen, dass das Becken komplett abgedeckt ist.

Über die gesamte Länge rückseitig eine Wandabschlußprofil mit Spritzblech H 300 mm zur Wand,

links und rechts im Bereich des Wandabschlußprofil 200 mm aufgekantet.

Mittig des Beckens auf dem Wandabschlußprofil sind die entsprechenden Bohrung für die 2-Loch Geschirrbrause gesetzt.

Unterbau

Rohrrahmengestelle

Rohrrahmengestelle aus Quadratrohr, 40/40/1,25 mm, die Profilverbindungen sind vollumlaufend verschweißt. Die Rohrrahmengestelle sind mit höhenverstellbaren Fußstollen aus CNS +/- 15 mm, Bodenfreiheit 150-200 mm, Werkstoff 1.4301 ausgestattet.

Rohrrahmengestelle mit eingeschweißtem Bord

Bord allseitig 50 mm ab- und ca. 20 mm eingekantet, mit Ausklinkungen zum außenbündigen Verschweißen mit dem Rohrgestell. Bord mit CNS-Profilen verstärkt.

Rohrrahmengestelle mit eingeschweißtem Rost

Rost längsseitig 50 mm abgekantet und ca. 20 mm eingekantet, bestehend aus einem umlaufenden,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

40 mm breiten CNS-Profil. Dazwischen eingeschweißt U-förmige Querprofile , 30 mm breit. Längenabstand zwischen den Querprofilen ca. 70 mm.

Rohrrahmengestelle mit herausnehmbaren Rost

Mittels Quer- und Längsstreben aus dem gleichen Material waagrecht verbunden. Darin eingelegt Rostelemente, spülmaschinengerecht, herausnehmbar.

Rostelemente bestehend aus 40 mm breiten Längsprofilen, beidseitig 15 mm abgekantet. Dazwischen eingeschweißt U-förmige Querprofile , 30 mm breit. Längenabstand zwischen den Querprofilen ca. 70 mm.

Rohrrahmengestelle unterfahrbar

Wenn im Einzelspezifikation die Unterfahrbarkeit der Tischanlage gefordert wird, so ist das vordere waagerechte Profil so auszulegen, dass ein Unterfahren mit fahrbaren Geräten mit einer Höhe von 820 mm problemlos möglich ist.

Rohrrahmengestelle mit Korbregister

Mit Korbladeschienen zur Aufnahme von min. 4 Körben 500 x 500 mm,

Schienen hinten leicht aufgekantet, sodass ein durchschieben der Körbe nach hinten vermieden wird.

Schrankräume

Schrankräume sind in CNS, Werkstoff 1.4301,

selbsttragend, 3-seitig geschlossen, entweder vorne

offen oder durch Flügeltüren geschlossen auszuführen.

Die sonstige Ausführung wie unter der Ausführungsbeschreibung Edelstahlverbauten beschrieben.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2:

3.70 **Zulauftisch m. Becken,Spülküche**

Zulauftisch m. Becken,

Spülküche

(hier: auf höhenverstellbaren Füßen)

***Z-Pos. 5.1010

Oberbau

1 Abdeckung L 1700 mm

durchgängig mit Wandabschlussprofil

H 300, Korbgleitbahn und Gefälle

in Richtung Spülmaschine,

vorgerichtet zum rechtsseitigen

Eingängen in die Spülmaschine

In die Abdeckung eingearbeitet v.re.n.li.

1 Einschweißbecken 500/400/250 mm

Unterbau

1 Rohrrahmengestell L 1700 mm

Zubehör

1 Zweiloch-Mischbatterien 1/2", schwere

Gewerbeausführung,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

mit Schwenkauslauf und Galgenschlauch-

brause, umstellbar

1 Standrohrüberlaufventile 2", Ventilsitz

messing-verchromt

Standrohr aus CNS mit Metallkonus

1 gelochte Eckschutzsiebe, viertelkreisförmig,

1 Kunststoff-Geruchsverschlüsse 2"

2 Druckschläuche CNS umflochten 1/2"

1 Einlegesiebe für die Becken

Technische Daten geplant

Länge: 1700 mm

Breite: 740 mm

Höhe: 850/1150 mm

Beckengrößen: 500/400/250 mm

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 3:
*****Durchschub-Geschirrspülmaschine*****

*****Durchschub-Geschirrspülmaschine*****
Ausführung

Tischanschlussfähige Ein- bzw. Doppelkorb-Durchschubmaschine, Aufstellung der Tischanlage über Eck oder gerade, gemäß Leistungsspezifikation

Korbgröße 500 x 500 mm

Alle Blechteile aus Chrom-Nickelstahl, Werkstoff 1.4301,

Doppelwandige, isolierte Haube, tropfsicher mit integrierten Tropfrinnen ausgeführt,

Tiefgezogener, doppelwandig isolierter Tank mit großen Radien,

Außenliegende Tankheizung,

Elektronische Steuerung mit leicht verständlicher Meldung des aktuellen Betriebszustandes, des gewählten Spülprogrammes und der Spül- und Nachspültemperaturen,

Drei Spülprogramme, ein Dauerwaschprogramm sowie ein Selbstreinigungsprogramm sind standardmäßig anwählbar,

Eingebautes Flüssigreiniger- sowie Klarpüldosiergerät, bzw. vorbereitet für den Anschluss an eine externe Dosiertechnik, Ausführung gem. Einzelbeschrieb,

Oben und unten angeordnete, drehende, Wascharme aus CrNi-Stahl,

Negative Prägung der Düsen, zur Vermeidung von Verstopfungen,

Selbstreinigendes Feinfiltersystem pumpt die ausgefilterten Verschmutzungen nach jedem Waschzyklus, mittels der eingebauten Ablaufpumpe ab,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Oben und unten angeordnete, drehende Klarspülarme,

Thermostatisch geregelter Durchlauferhitzer zur Aufheizung des Klarspülwassers,

Eingebaute Klarspülpume gewährleistet ein vom bauseitigem Fließdruck unabhängiges, konstantes Klarspülergebnis,

Ohne Werkzeug herausnehmbare(s) Wasch-/Klarspülarme, Tankabdeckung und Filtersystem,

Komplett anschlussfertig mit Anschlusskabel, flexiblem Zu-und Ablaufschlauch, incl. Aqua-Stopp-Armatur, sowie Ansaugschlauch für Reiniger und Klarspüler.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3:

3.80 **Haubenspülmaschine,**

Haubenspülmaschine,

***Z-Pos. 5.1020

***ergänzend

ausgestattet mit:

- eingebauter Enthärter

- eingebautem Klarpüldosiergerät

- eingebautem Reinigerdosiergerät

***Zubehör

1 Tellerkorb (500 x 500 mm)

1 Universalkorb (500 x 500 mm)

1 Besteckkorb mit 8 Besteckboxen (500 x 500 mm)

1 Anschlußset mit Zu- und Ablaufschläuchen

1 umlaufend mit geschlossener Haube

Technische Daten

Länge ca. 810 mm

Breite ca. 810 mm

Höhe ca. 1600 mm

Korbgröße 500 x 500 mm

Spülleistung ca. 65 Körbe/h

Elektro

Spannung 400 V

Waschtemperatur ca. 60°C

Klarspültemperatur ca. 85°C

Tankinhalt ca. 23 l

Wasserverbrauch / Korb ca. 1,6 l

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	liefern und betriebsfertig montieren			
	1,000 St		_____	_____
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 2:			
3.90	**Ablauftisch, Spülküche**			
	Ablauftisch, Spülküche			
	(hier: auf höhenverstellbaren Füßen)			
	***Z-Pos. 5.1030			
	***ergänzend:			
	Rohrrahmengestell			
	mit herausnehmbaren Abstellrost			
	mit 3-seitigen Korbführungsprofil			
	1 Abdeckung L 1200 mm			
	durchgängig mit Wandabschlussprofil			
	H 300, Korbgleitbahn und Gefälle			
	in Richtung Spülmaschine,			
	vorgerichtet zum rechtsseitigen			
	Eingängen in die Spülmaschine			
	Unterbau			
	1 offener Unterbau L 1400 mm			
	Rohrrahmengestell, mit herausnehmbarem			
	Abstellrost			
	Technische Daten geplant			
	Länge: 1200 mm			
	Breite: 740 mm			
	Höhe: 850/1150 mm			
	angeboten:			
	Fabrikat: '.....'			
	Typ: '.....'			
	liefern und betriebsfertig montieren			
	1,000 St		_____	_____
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 1:			
3.100	**Korbbord, Spülküche**			
	Korbbord, Spülküche			
	***Z-Pos. 5.1050			
	***ergänzend:			
	Schräg-Korbbord mit Ablaufventil rechts			
	für 2 Körbe 500/500 mm			
	inkl.und Befestigungsmaterial			
	Technische Daten geplant			
	Länge: 600 mm			

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Breite: 470 mm

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und montieren

1,000 St _____ _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1:

3.110 **Korbbord, Spülküche**

Korbbord, Spülküche

***Z-Pos. 5.1060

***ergänzend:

Schräg-Korbbord mit Ablaufventil rechts

für 2 Körbe 500/500 mm

inkl.und Befestigungsmaterial

Technische Daten geplant

Länge: 1100 mm

Breite: 470 mm

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und montieren

1,000 St _____ _____

3.120 **Enthärtungsanlage, Spülküche**

Enthärtungsanlage, Spülküche

***Z-Pos. 5.1070

Doppelkammersystem verhindert regenerationsbedingte Nutzungspausen

Die Anlage wird mit eingebauter Härtebereichsscheibe 5 ausgeliefert. Weitere Härtebereichsscheiben für jeden Anwendungsfall sind optional erhältlich.

Ein hochwertiger Ionenaustauscher überführt die im Wasser vorhandene Gesamthärte durch Bindung von Calcium- und Magnesiumionen bei gleichzeitiger Abgabe von Natriumionen.

Das Wasser-Filtersystem besteht aus einem druckfesten, korrosionsfreien Behälter, der das Filtermaterial

beinhaltet.

Je nach bauseitigem Fließdruck mind. 0,5 bar Druckverlust für nachgeschaltete Maschinen.

Behältermaterial Kunststoff

In der Gastronomie und Hotellerie, in Bäckereien und Metzgereien muss ein hygienisch einwandfreies Spülergebnis auch im Dauereinsatz garantiert sein.

Hartes Wasser kann eine Spülmaschine angreifen und beim Erhitzen zu Kalkablagerungen an den Heizstäben führen. Dadurch kann die Programmzeit stark verlängert werden und die Leistung der Spülmaschine wird beeinträchtigt.

Werden die härtebildenden Mineralien nicht aus dem Wasser entfernt, baut sich um die Heizstäbe eine feste Kalkschicht auf. Die Gefahr dabei: Die Heizstäbe können durchbrennen und die Maschine steht dann still.

Gleichzeitig wird die Wirkung des Reinigers und Klarspülers durch hartes Wasser vermindert,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

weil die Reinigungschemie Verbindungen mit den härtebildenden Mineralien eingeht.

Deshalb empfiehlt HOBART bei Wasser ab 3°dH eine Enthärtungsanlage. Die HOBART Enthärtungsanlagen sind optimal auf die Spülmaschinen ausgelegt und sorgen durch ein Ionen-Austausch-Verfahren dafür, dass sich kein Kalk in der Spülmaschine aufbauen kann.

Die HOBART Enthärtungsanlagen HYDROLINE PROTECT schützen die Maschine, verringern die Ausfallzeiten und sparen somit bares Geld.

1 Installationsset bestehend aus: Panzerschlauch 3/4", 1.500 mm, Kugel-Absperrventil, Manometer zur Ablesung des Wasserdrucks, Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 (Rückflussverhinderer, Rohrbelüfter)

1 Härtebereichsscheibe bis 26 °dH: Regenerationsleistung 325 l

System Doppelkammer-Enthärtung

Typ Doppelkammer-Enthärtung

Regenerationsart mengengesteuert

Abmessungen

T x B x H in mm 360 x 360 x 585

Leistung

Kapazität 1.140 l bei 8°dH (Gesamthärte)

Leistung (kontinuierlich) 20 l/min

Anschlusswerte

Zulauftemperatur 4 - 65 °C

Fließdruck 3 - 7 bar

Anschluss Zulaufschlauch R 3/4"

Anschluss Ablaufschlauch R 3/4"

Empfehlungen

Einsatz empfohlen ab 1° dH

Einsatz notwendig ab 3° dH

Gewicht 21 kg

Leitfabrikat: Hobart

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
4	**THERMIK**			

*****Leitbeschreibung Thermik*****

Die anzubietende Kochtechnik soll den folgend aufgeführten Mindestanforderungen genügen:

Allgemein

Blockgeräte in einer schweren robusten Bauart,

Geräte für Fuß- und Sockelaufstellung geeignet,

Füße mit Schraubstollen aus CNS, höhenverstellbar bis +/- 15 mm.

Gerätekorpus

selbsttragend oder Rahmenbauweise,

Tragende Teile, Schraubverbindungen sowie Boden, Decken und Wände komplett aus Chrom-Nickelstahl, Werkstoff 1.4301,

Korpus je nach Geräteart drei- oder allseitig mit CNS-Blech, mindestens 1,0 mm stark, geschlossen.

Geräteabdeckung

Geräteabdeckung mindestens mm stark,

Schmutzdichte Verbindung bei Kippbratpfanne und Kochkessel (eine Geräteverleistung mit Silikon-Wartungsfugen oder ähnlichem ist nicht zugelassen),

Ausreichender Deckplattenüberstand, der gegebenen- falls überlaufendes Kochgut nicht auf die Bedien- elemente tropfen läßt, sonst durchgehende Deckplatte

T = 3,0 mm

Vorn an der Unterseite mit Tropfnase ausgeführt

Medienanbindung

Medienzuführung von unten und hinten möglich,

Alle Geräte sind elektrobeheizt/-betrieben anzubieten,

Geräte komplett elektrisch verdrahtet,

Alle erforderlichen Schaltgeräte sind im jeweiligen

Gerät eingebaut, einschließlich Hauptschalter,

Vorgerüstet zum Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage,

Potenzialfreier Kontakt zur Meldung des Einschaltzustandes,

Wasserfüllarmaturen mit Restwasserentleerung,

Flexible Anschlussschläuche bis zur Medieneinführung an der Rückwand.

Ausführungsbeschreibung 4:

*****Heißluft- und Dämpfgeräte*****

*****Heißluft- und Dämpfgeräte*****

Allgemein

Zum chargenweise Braten von Kurzbratstücken und Langzeitbraten wie Fleisch, Fisch, Geflügel, zum Überbacken von Kartoffelspeisen, Teigwarengerichten, zum Zubereiten von Eier- und Mehlspeisen und zum Backen von Kuchen, Brot und Backwaren,

Zum chargenweisen Dämpfen und Blanchieren von Kartoffeln, Reis, Nudeln, Gemüse frisch oder gefroren,

Zum Regenerieren von gekühlten oder tiefgekühlten Komponenten bzw. Speisen,

Das Gargut kann entsprechend den produkt- und kochspezifischen Anforderungen in heißem und bewegten Luftstrom und/oder mittels Frischdampf bei geregeltem Garraumklima zubereitet werden,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Zum schonenden Zubereiten von Gargut ist die Luftgeschwindigkeit im Garraum einstellbar, das Dämpfen von 30°C - 99°C und das Niedertemperaturgaren als Betriebsarten wählbar,

Nach VDE für den unbeauftsichtigten Betrieb zugelassen.

Geräteausführung

Schwere, robuste Bauart,

Bodenstehende Ausführung mit Hordenwagen, Tischgerät mit Untergestell,

Komplett aus Edelstahl rostfrei einschließlich Hordengestell bzw. Untergestell bei Tischgeräten,

Doppelwandiges, wärmegedämmtes Gehäuse,

Hochwertige, FCKW-freie Wärmedämmung,

Garinnenraum mit gerundeten Übergängen und Ecken,

Boden mit Gefälle zur leichten Entleerung und Reinigung,

Blendfreie und hitzebeständige Garraumbeleuchtung,

Ergonomisch und arbeitssichere Ausführung, obere Einschubleiste max. 1600 mm OKFF,

Doppelwandige, wärmegedämmte Flügeltür aus Edelstahl,

Flügeltür mit mindestens 2-facher Isolierverglasung aus bruchfestem gehärtetem Sicherheitsglas,

Türscharniere in schwerer und robuster Ausführung,

Türöffnungswinkel > 170°,

Flügeltür mit Arretiervorrichtung, 2-stufiges Öffnen um Verletzungen durch Hitzeeinwirkungen zu verhindern,

Flügeltür mit Heizung und Lüfter verriegelt,

Umlaufende, dicht schließende, leicht zu reinigende und leicht auszuwechselnde lebensmittel- und temperaturbeständige Türdichtung,

Türinnenseite mit Vorrichtung zur Ableitung des anfallenden Wrasens,

Seitlich angeordnets Installationsfach,

Frischdampferzeuger im Gerät,

Wärmerückgewinnung, automatische Schnellrückkühlung,

Zusätzliche manuelle Beschwadung,

Eingebauter Trockengehschutz,

Innenmaße nach Gastronorm,

Leistungsfähige und ausgewuchtete Axial-Ventilatoren für optimale Luftverteilung zum erreichen eines gleichmäßigen Garergebnisses,

Bedarfsgerechte Energiezufuhr mittels

modulierendem, flüsterleisem

Hochleistungsgebläsebrennersystem,

Kerntemperaturmessung/ -steuerung,

Leicht einstellbare Temperaturen, Intervalle, Ventilatorleistungen und Zeiten,

Das Beenden des Garprozesses wird durch optisches und akustisches Signal gemeldet,

Bedienung und wenn gefordert Programmierung mittels Schalter oder Folientastatur gem. Leistungsspezifikation,

Digitalanzeige für gewähltes Produkt, Temperaturen, Zeiten und Ventilatorleistung,

Automatisch ablaufendes Selbstreinigungsprogramm,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Hauptschalter,

Ein- und Ausschalter mit Kontrollleuchte,

Anschlüsse für Datenschnittstelle RS 485,

Zusätzliche Handbrause mit Schnellschließventil.

Untergestell

Komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301). Stabil verschweißte Rohrrahmenkonstruktion mit Arretierungen für die standsichere und funktionsgerechte Aufstellung eines Heißluft-Dämpfers,

In der Grundversion alleitig offen mit Grundboden, zusätzliche Ausstattung gem. Einzelbeschrieb,

In fahrbarer Ausführung mit 4 Lenkrollen, zwei dieser Rollen sind feststellbar, Bodenfreiheit 200 mm,

Der Unterbau muss entsprechend konzipiert werden, so dass die obere Einschubleiste des Heißluftdämpfers nicht höher als 1600 mm ist.

Kondensationshaube

CNS-Aufsatzhaube zum Aufbau auf das Heißluft-/Dämpfgerät zur Wrasenabsaugung,

Der Wrasen wird mittels eingebautem Fettfilter erfasst, mit Wasser abgelöscht und in eine Abwasserleitung eingespeist,

Lüfterdrehzahl mittels mit stufenloser Leistungsrege-

lung,

Automatische Ein-/Ausschaltung.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 4:

4.130 **Heißumluft- und Dämpfgerät 10 x GN 1/1,Produktionsküche**

und gemäß Leitbeschreibung Thermik

Heißumluft- und Dämpfgerät 10 x GN 1/1,

Produktionsküche

***Z-Pos. 3.4010, Z-3.4011

***Standort Produktionsküche

***ergänzend:

Aufstellung auf einem Untergestell

-Hochleistungsfrischdampfgenerator,

-Funktion Delta T-Garen,

-Luftgeschwindigkeit einstellbar und

programierbar,

-Programmierung von mindestens 350 Garprogrammen mit

bis zu 12 Schritten,

Zubehör:

1 Unterschrank 860/685/700 mm

2-seitig geschlossen, mit Einhängegestell für

14 GN-Einschübe

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Technische Daten geplant

Fassungsvermögen

Hordengestell 1 Stk

GN 1/1-65 Bleche 10 Stk

Garraumausnutzung

pro Ebene GN1/1

Gartemperaturen

Heißluft 30 - 300°C

Niedertemperatur-

dämpfen 30 - 130 °C

Dämpfen 100 °C

Hochtemperatur-

dämpfen 30 - 300 °C

Kerntemperaturfühler 1 Stk

Elektro

Anschlußleistung 19 kW

Spannung 400 V

Schutzart IP 55

Sanitär

Kaltwasser DN 15

Kaltwasser weich DN 15

Verbrauch Weichwasser 12 l/h

Abwasser DN 50

Geräteabmessungen

Länge: 850 mm

Breite: 840 mm

Höhe: 1064 mm

angeboten:

Fabrikat '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 5:
*****Multifunktions-Gargerät*****

*****Multifunktions-Gargerät*****
Allgemein

Multifunktions-Gargerät für die meisten in gewerblichen Küchen angewendeten Garmethoden.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Gararten:

Braten, Kochen, Fritieren,

Anbraten, Simmern, Milchprodukte garen, NT-Garen in

Kochkörben, Hebe-und Senkautomatik für Koch- und Fritierkörbe

Option gemäß Leistungsbeschreibung,

Temperaturbereich 30° - 250° C,

Geräteausführung

Schwere, robuste Bauart,

Komplett aus Edelstahl DIN 1.4301 rostfrei,

Garprozeß über Mikroprozessor geregelt,

Individuelle Programmierung von min. 350 Garprogrammen mit bis zu 12 Schritten,

Hebe- und Senkvorrichtung,

Kerntemperaturfühler mit 6 Messpunkten,

Entleerung von Koch- bzw. Waschwasser, direkt durch Tiegel (ohne Kippen, ohne Bodenabfluss),

Automatische Wasserfüllvorrichtung,

Digitale Tempeaturanzeige,

Sicherheits Temperaturbegrenzer,

Fugenfreier Hygienetiegel mit gerundeten Ecken,

Gartiegel durch einen Elektrozylinder kippbar,

Deckel mit integriertem Wassereinlauf,

Integrierte Steckdose,

Integrierte Handbrause mit Rückholautomatik und stufenloser Strahldosierung,

Ein- und Ausschalter mit Kontrollleuchte,

USB Datenschnittstelle,

HACCP Datenspeicher,

Höhenverstellbare Gerätefüße 150 - 175 mm

Optionen gem. Leistungsspezifikation

Anschlußmöglichkeit an Energieoptimierungsanlage,

Auf dem Seitenholm eingearbeitete Ceranplatte, Größe GN 1/2

Unterschrank zum Aufbewahren von Küchenutensilien mit Flügeltür,

Druckgaren (Druckgarregelung durch Druck und Heizungsregelung für optimale Einsparung von Wasser und Energie).

Gesamtbetrag: _____

4.140

Gemäß Ausführungsbeschreibung 5:
Multifunktions Gargerät mit Untergestell
und gemäß Leitbeschreibung Thermik

Multifunktions Gargerät mit Untergestell

***Z-Pos. 3.4020. 3.4021

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

***ergänzend

mit Druckgarfunktion,

zwei unabhängig voneinander nutzbare Tiegel

vorbereitet zum Anschluß an:

- eine Energieoptimierungsanlage

- eine Temperaturüberwachung

- eine E/A-Signalisierung

Untergestell:

6 Paar 1/1GN Auflageschienen, Seitenwände und Decke gechlosssen, Rückseite offen

Zubehör

1 Spachtel aus CNS

Technische Daten geplant angeboten

Fassungsvermögen

Volumen 2x25 l '.....'
Fläche 2 x 19 dm² '.....'
Gartemperaturen 30 - 250°C '.....'

Elektro

Anschlußleistung 21 kW '.....'
Spannung 400 V '.....'
Schutzart IP X5 '.....'

Sanitär

Kaltwasser DN 15 '.....'
Abwasser DN 50 '.....'

Geräteabmessungen

Länge 1100 mm '.....'
Breite 900 mm '.....'
Höhe 485 mm '.....'
Tiegelhöhe 900 mm '.....'

Untergestell

Länge 1100 mm '.....'
Breite 900 mm '.....'
Höhe 585 mm '.....'

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 6:
*****Elektroherd*****

*****Elektroherd*****
Allgemein

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Zum chargenweise Braten von Kurzbratstücken wie Fleisch, Geflügel, Kartoffeln, Spiegeleier etc. in Bratpfannen sowie zum chargenweise Kochen von Kartoffeln, Gemüse, Suppen, Saucen etc. in Kochtöpfen,

Gehäuse und Abdeckung sind komplett aus CrNi-Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301), sichtbare Oberflächen geschliffen und matt gebürstet Körnung 320, Verwindungssteife, selbsttragende geschlossene Konstruktion mit Seitenwänden, Rückwand und Boden.

Geräteausführung mit Induktionskochfeld(ern)

Herdplatte als fugenloses reinigungsfreundliches Ceran-Kochfeld mit getrennt regelbaren Heizzonen,

Deckplatte dicht verschweißt mit Hygieneanbindung zu Nachbargeräten,

Beheizung mittels Flächen-/Punktinduktions-Generatormodule,

Hochwirksame Wärmedämmung gegenüber dem Korpus

Geräteausführung mit Strahlungsheizkörper (Ceran)

Herdplatte als fugenloses reinigungsfreundliches Ceran-Kochfeld mit getrennt regelbaren Heizzonen,

Deckplatte dicht verschweißt mit Hygieneanbindung zu Nachbargeräten.

Beheizung mittels Strahlungsheizkörper,

Hochwirksame Wärmedämmung gegenüber dem Korpus,

Elektrische Ausstattung

- Bedieneinheit mit Geräteschalter

- eingebaute Schütze

- Elektronische Topferkennung ab 10 cm

Bodendurchmesser.

Geräteausführung mit Strahlungsheizkörper (Massekochplatte)

geschlossene Kochmulde mit rechteckigen Überfallrand-Kochplatten mit Protektor,

Beheizung mittels Strahlungsheizkörper,

Hochwirksame Wärmedämmung gegenüber dem Korpus,

Elektrische Ausstattung

Bedieneinheit mit 7-Takt-Geräteschalter.

Gesamtbetrag: _____

4.150

Gemäß Ausführungsbeschreibung 6:
Induktionskochfeld, mit 4 Kochstellen
und gemäß Leitbeschreibung Thermik

Induktionskochfeld, mit 4 Kochstellen

(hier: auf höhenverstellbaren Füßen H = 150 mm)

***Z-Pos. 3.4030

***zusätzlich

Mit elektronischer Topferkennung,

Schrankkorpus in Hygieneausführung H1,

Unterbau offen mit Zwischenbord

Oberbau

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

1 Abdeckplatte vorgerichtet zum Einbau eines Induktionskochfeldes L 650 mm

T 650 mm

H 50 mm

Technische Daten geplant

Geräteabmaße

Länge 850 mm

Breite 850 mm

Höhe 700 mm

Kochfeld CERAN

Plattenstärke 6 mm

700 x 540 mm

Induktionsfelder 4 x 5,0 kW

Induktionsspulen Dms. 220 mm

Elektro

Nennspannung 400 V

Leistung 28,0 kW

3 NPE AC

Wärmeabgabe

sensibel 0,98 kW

latent 1,12 kW

Schutzart IP X5

angeboten:

Leitfabrikat: '.....'
Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1:

4.160 **Arbeitstisch mit Wärmeschrank steckerfertig in fahrbaren Ausführung mit den Geräten**

Arbeitstisch mit Wärmeschrank

steckerfertig in fahrbaren Ausführung mit den Geräten

***Z-Pos. 3.4060, 3.4061. 3.4062

***gemäß Ausführungsbeschreibung

(hier auf höhenverstellbaren Füßen 150 mm)

Oberbau

1 Abdeckplatte L 1300 mm

T 900 mm

H 50 mm

ohne Aufkantung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Unterbau Wärmeschrank mit Schiebetüren ohne:Arbeitsplatte, Ausf.: Schiebetüren beidseitig Unterschrank: HS, DIN 18865-9, Installationsfach re., B 170mm Umluftheizung: 35-85°C Material: CNS 1.4301 Anschlusswert: 230V 2,1kW Zubehör: mit gelochten Zwischenboden Technische Daten geplant angeboten Abmessungen Länge 1295 mm '.....' Breite 850 mm '.....' Höhe 850 mm '.....' angeboten: Typ: '.....' Fabrikat: '.....' liefern und betriebsfertig montieren			
	1,000	St	_____	_____
4.170	**Mikrowelle gemäß gemäß Leitbeschreibung Thermik** Mikrowelle gemäß gemäß Leitbeschreibung Thermik ***Z-Pos. 3.4040 Ausführung Gehäuse aus Edelstahl, 3 Leistungsstufen, Stufenloser Leistungswahl Zeitschaltuhr, autom. Fehlerdiagnose Technische Daten Länge ca. 500 mm Breite ca. 350 mm Höhe ca. 300 mm Garraumvolumen ca. 22 Liter Elektro Nennspannung 230 V			

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Mikrowellenhalterung an der Dunstabzugshaube über Kochblock ist unter Titel Sonstige Leistungen, Pos. 08.060 beschrieben liefern und betriebsfertig montieren			
	1,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
5	**AUSGABE / FREE FLOW**			

Ausführungsbeschreibung 7:
*****Ausgabeanlagen*****

*****Ausgabeanlagen*****
06.1 Werkstoffangaben

Es ist ein in Form und Aussehen einheitliches Geräteprogramm anzubieten.

Abdeckungen in gem. Einzelbeschrieb in Naturstein oder CNS, Unterbauten in Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), gästeseitige Verkleidungen in Schichtstoff ausgeführt, Materialstärken wie folgt:

geplant

Abdeckungen

Natursteinabdeckung 30 mm

CNS-Abdeckung 2,0 mm

Verkleidungen

CNS 1,0 mm

Schichtstoff 19 mm

CNS-Zwischenborde 1,0 mm

CNS-Schrankkorpus 1,0 mm

CNS Rohrrahmen-Untergestelle

40/40/1,25 mm

Türen

CNS 1,0 mm

Schichtstoff 19 mm

Blenden

CNS 1,5 mm

Schichtstoff 19 mm

CNS-Borde, -Roste 1,5 mm

(bei Rohrgestellen)

CNS-Sockelblenden 1,5 mm

Für CNS-Verbauten innerhalb von Ausgabeanlagen gelten die Vorgaben der Ausführungsbeschreibung 0001

06.2 Ausführung von Ausgaben

06.2.1 Naturststein-/CNS-Abdeckungen

Deckplatten aus Granit Black Devil,

Formzuschnitt der Platte incl. Ausschnitte für Einbauelemente bzw. Bohrungen zur Medienführung gem. Ausführungsplan,

Naturstein, geschlossenporig, alle sichtbaren Flächen und Kanten poliert, ohne farbige Einschlüsse, Materialstärke 50 mm,

Naturstein-Materialstöße auf der Fläche sind wasserfest zu versiegeln und flächenbündig auszuführen,

CNS-Materialstöße sind sauber zu verschweißen und zu schleifen,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Bei wandständigen Ausgaben Wischleiste aus identischem Material, 50 mm Höhe, ebenfalls poliert, gefast und farblich passend versiegelt.

06.3 Verkleidungen

06.3.1 Gestaltung/Aufbau

Die Verkleidung umschließt den jeweiligen Thekenkorpus gast- und stirnseitig,

Mit der gastseitigen Vorderkante der Naturstein-/CNS-Abdeckung fluchtend, ist die reversibel gestaltete Verkleidung zu montieren.

Verkleidung aus 19 mm kunststoffbeschichteter Trägerplatte, Optik nach Wahl des Bauherren

Trägerplatte oben und unten mit 2 mm ABS-Kante,

Verkleidung mittels Einhängbeschlägen reversibel an dem vorgebauten Rohrgestell bzw. den Korpen befestigt,

8 mm CNS-Schattenfuge zwischen den Paneelen,

Umlaufende 100 mm hohe CNS-Sockelblende, Rücksprung gegenüber der Verkleidung 19 mm.

06.4 Hustenschutz

Ausführung

Die Hustenschutzanlage in L-Form in Sektionen als einseitig aufgeständerte 2-etagige Konstruktion auf Rundrohrstehern,

Steher durch die Abdeckplatte geführt und kraftschlüssig mit dem Unterbau verbunden,

Deckplattendurchführung mittels gelaserter Rosette verdeckt,

Höhe des Hustenschutzes 800 mm,

Waagerechte Auflageborde und senkrechte Hustenschutzscheiben aus ESG 10 mm.

06.4.1 Hustenschutz beheizt

Auf der Abdeckung aufgebaut ein mehrteiliger Hustenschutz, 2-etagig mit Quarz-Kompakt-Strahlern, je 350 W in 2 Heizzonen getrennt und stufenlos regelbar.

Die Stahler in einem CNS-Gehäuse sind unterhalb des oberen und unteren Ablagebordese befestigt und mit entsprechenden Berührungsschutz ausgestattet,

Beleuchtung mittels dimmbarer Halogenstrahler,

1 senkrechter Steher aus Rundrohr dient als Leitungsführung der Zuleitung und durch die Thekenabdeckung geführt.

Länge Hustenschutzscheibe gem. Einzelspezifikation, Bordbreite oben 370 mm,

Bordbreite unten 290 mm.

Senkrechte Hustenschutzscheibe 100 mm unterhalb des jeweiligen Ausgabebodes.

06.4.2 Hustenschutz unbeheizt

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch 1-etagig und ohne Quarz-Kompakt-Strahlern.

Höhe des Hustenschutzes 400 mm

Beleuchtung mittels dimmbarer Halogenstrahler.

06.5 CNS-Rohr-Tablettrutsche

Tablettrutsche aus CNS 1.4301,Breite 320 mm breit,

Tablettrutsche mit 3 Rundrohren Dms. 25 mm und den entsprechenden Befestigungsschienen verläuft unmittelbar unter der Granit-Abdeckung,

Rohre an den jeweiligen Enden mittels CNS-Kappen geschlossen,

Rundrohr- Tablettrutsche kraftschlüssig mit einem Rohrrahmengestell bzw. mit dem Korpus verbunden,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

06.6 Elektroinstallation

Unterverteilungen

Gemäß Einzelspezifikation angeordnetes Elektro-Installationsfach als Unterverteilung für den jeweiligen Anlagenbereich konzipiert VDE konformer Ausführung.

Ausgestattet mit Hauptschalter und den erforderlichen elektrotechnischen Ausrüstungen wie Klemmleisten, Sicherungen, FI-Schutzschalter, Schütze und Relais.

Reserveautomaten sind vorzusehen.

Hauptschalter mit potentialfreiem Kontakt zur Meldung des Einschaltzustandes.

Steckdosenpaneele

Wenn im Einzelschrieb gefordert, senkrecht bzw. waagerecht angeordnetes Steckdosenpaneel zum Anschluß von mobilen Geräten oder zusätzlichen Auftisch-Geräten.

Steckdosen vertieft eingebaut, so dass Stecker oder Steckdosendeckel, im geöffneten Zustand, nicht über den Korpus hinaus ragen.

Anzahl gem. Leistungsspezifikation.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 7:

5.180 **Ausgabe, Warmausgabe EG**

Ausgabe, Warmausgabe EG

in Hygieneausführung H1

(hier: auf höhenverstellbaren Füßen H = 150 mm)

***Z-Pos. 4.1010,

***ergänzend

Frontgestaltung der Ausgabe sind bauseitige

Tischlerarbeiten,

Ausführung, Farbe und Design sind mit dem

Betreiber und Architekten abzustimmen

Oberbau

1 Abdeckung L 3850 mm

Bereich Hustenschutz verstärkt ausgeführt

zum verhindern von Verwindungen der AP

bei Wärmeeinstrahlung

3 Deckplattenausschnitte gemäß Herstellerangaben

für Einbau Bainmarie [Z.POS 4.1030]

1 Bohrung mit Kragen Ø ca. 60 mm

zur Durchführung der Medienleitungen

für Kassensystem [bauseits](Z.-Pos.4.1012a)

1 Hustenschutz mit Lichtwärmer (Z.-Pos.4.1040)

L 1450 B 400 H 400 mm

1 Bohrung mit Kragen Ø ca. 60 mm

zur Durchführung der Medienleitungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

für Kaffeevollautomat(Z.-Pos.4.1012)

mit Wärmelampen und Licht, einzeln regelbar,

Frontscheibe nach oben klappbar,

kraftschlüssig mit der Arbeitstischplatte verbunden

1 Deckplattenausschnitte gemäß Herstellerangaben

für Einbau Kühlvitrine. (Z-Pos. 4.1060)

Unterbau v.li.n.re.

***Z-Pos. 4.1013, 4.1014 4.1015,4.1016

Bedienseitig:

1 Schrankraum, mit Schublade

und Flügeltür L 400 mm

mit höhenverstellbarem Zwischenboden

1 Schrankraum, mit Schiebetüren L 1300 mm

ohne Zwischenboden

mit Blende, für Einbau-Bain-Marie

1 Schrankraum, offen L 370 mm

mit höhenverstellbarem Zwischenboden

1 Schrankraum, mit Flügeltüren L 900 mm

zur Aufnahme der Medien für die Einbau-Kühlvitrine

Kundenseitig:

Anfahrwand/Installaionswand

1 Rohrrahmengestell

Rundrohr Tablettrutsche (Z.-Pos.4.1085)

L 3850 mm B ca. 335 mm

kraftschlüssig an Anfahrwand7Installationswand

montiert,

vorgerichtet zur kraftschlüssigen Aufnahme von

Tischlerarbeiten (Kundenseitige Unterbauten oder

Verkleidung)

Technische Daten geplant

Länge Tischplatte: 3850 mm

Breite Tischplatte: 950 mm

Breite Unterbauten: 750 mm

Höhe gesamt: 900 mm

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 8:
*****Bain-Marie*****

*****Bain-Marie*****
Allgemein

Zum temporären Warmhalten von Speisen.

Geräteausführung

Als Einzelbecken Einbaugerät in eine CNS Deckplatte

Elektrobeheizte Warmhaltegerät.

Spritzwassergeschützt IP X4 und CE konform hergestellt nach DIN 18853.

Gehäuse und Warmhaltewanne gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).

Tiefgezogene Wanne mit großen reinigungsfreundlichen Radien, absolut dicht und fugenlos in die Deckplatte eingeschweißt für Einsatzbehälter GN 1/1, 200 mm tief.

Die Warmhaltewanne mit umlaufendem Flansch, 18 mm breit.

Beheizung

trockenbeheizt.

Elektrische Ausstattung

Thermostatische Temperaturregelung über Schalter mit Kontrollleuchte, trockengesichert.

Regelbar von +30 bis +110 °C.

Regler zum Einbau in eine CNS Blende.

Komplett elektrisch verdrahtet, Netzanschlußleitung mit Schukostecker.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 8:

5.190 **Bain-Marie, Einbaugerät Warmausgabe**

Bain-Marie, Einbaugerät Warmausgabe

***Z-Pos.4.1030, 4.1035

***ergänzend

zum flächenbündiger Einbau

in eine CNS-Tischplatte

3 x GN 1/1 -200 tief,

trockenbeheizt,

getrennt beheizt

stationäre Befüllung

mit automat. Niveauregulierung

mit Ablauf

Ausschnittmaß gemäß Hersteller

Technische Daten geplant

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Geräteabmaße

Länge: 1315 mm

Breite: 736 mm

Höhe: 300 mm

Elektro

Nennspannung 230 V

Leistung 3,0 kW

1 NPE AC

Absicherung 16 A

Schutzart IP X4

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 9:
*****Unterbaukühl-/Tiefkühlschränke*****

*****Unterbaukühl-/Tiefkühlschränke*****
Unterbaufähiges, steckerfertiges Kühlmöbel gem. Einzelbeschrieb mit statischer oder Umluftkühlung,

Außenverkleidung und Volltür gem. Einzelbeschrieb aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech oder aus Chromstahl,

Ausstattung gem. Einzelbeschrieb mit Voll- oder Glastür,

Tiefgezogener Innenbehälter mit Auflagesicken aus Polystyrol,

Normalkühlung mit 45-mm-Isolierung, Tiefkühlung mit 55-mm-Isolierung,

Digitale Temperaturanzeige in der Kopfblende,

Stufenlos einstellbare Innentemperatur mittels Innenraumthermostaten,

Separat schaltbare Innenbeleuchtung,

Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung,

2 vordere, justierbare Stellfüße.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 9:

5.200 **Unterbau-Kühltisch, Warmausgabe**

Unterbau-Kühltisch, Warmausgabe

***Z-Pos. 4.1020

***ergänzend:

- steckerfertig

- Türanschlag links

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- unterbaufähige Ausführung

- Umluftkühlung

- Ventilator schaltet während der Türöffnung ab

- Korpus und Tür aus Chrom-Nickel-Stahl

- Volltür, linksanschlag

- digitale Temperaturanzeige

- akustischer und optischer Tür-/Temperaturarlarm

bei unkontrolliertem Temperaturanstieg

***zusätzlich

- Tür abschließbar

Zubehör:

3 Tragroste

1 Bodenrost

Technische Daten geplant

Länge 784 mm

Breite 675 mm

Höhe 700 mm

Inhalt, brutto 141 l

Temperaturbereich +1/+15°C

Anschlußwert 230 V / 0,36 kW

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 10:
*****Kaffeespezialitätenmaschine*****

*****Kaffeespezialitätenmaschine*****
Geräteanforderungen

Kaffeespezialitätenmaschine zur Herstellung von

- Kaffee, Café Creme (Schümli)

- Espresso

- Cappuccino, Latte Macchiato

mittels des Kolbendruck-Brühverfahrens bei Einzelmahlung jeder Tasse,

zusätzlich ist die Ausgabe von Heißwasser, warmer Milch möglich,

Optionen gem. Einzelbeschrieb

- Dampfausgabe zum individuellen Aufschäumen von Milch

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- Ausgabe von kalter Milch,

Geräteausführung

Vollelektronische, mittels Chip, programmierbare Steuerung einschl. deren Anzeige zur Einstellung von Qualitätsfaktoren wie Kolbendruck, Kaffeeeinwaage, Wassermenge, Mahlgrad, Temperatur und Kontaktzeit,

Beleuchtetes Display mit Wahltasten für die Kaffeespezialitäten einschl. der Milch- und Wasserausgabe,

Zweifachbelegung der Wahltasten über eine Shift-Taste,

Produktausgabe als Einzel- oder Doppelportion,

Getränkeauslauf stufenlos höhenverstellbar,

Vorratsbehälter für Kaffeebohnen,

Zusätzlicher Eingabeschacht für eine weitere Kaffeesorte,

Präzisionsmahlwerk für Kaltmahlung ausgelegt,

Kaffeebrühung durch zweifaches Einspritzen des Brühwassers zur optimalen Kaffeeausbeute,

Intergriertes Milchsystem zum Aufschäumen und zum Erhitzen von Milch,

Trockenauswurf mit Überfüllsicherung,

Automatisches CIP-Programm, Reinigerzugabe manuell.

Optionales Zubehör

- Milchkühler als Beistellgerät im Design der

Kaffeemaschine,

Aufstellung neben der Kaffeemaschine oder unterhalb

in einem Unterbau,

- Tassenwärmschrank

im Design der Kaffeemaschine,

Tassenablage auf drei Ebenen, Heizung je Ebene

zuschaltbar,

- Wasserfilter.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 10:

5.210 **Vollautomatische Spezialitätenmaschine, Warmausgabe**

Vollautomatische Spezialitätenmaschine, Warmausgabe

***Z-Pos.4.1050

***Zubehör

1 Kühlschrank Plus,

2 Abschließbarer Bohnenbehälter

1 Abschließbarer Produktbehälter

1 Wasserfilter

Kapazität 4700 l bei 10 °KH

Schlauchset

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Technische Daten geplant

Abmessungen

Breite: 325 mm

Tiefe: 590 mm

Höhe: 720 mm

Stundenleistung

Tagesleistung 250 Tassen

Anzahl Pulverdispenser 1 Stk.

Fassungsvermögen

Pulverbehälter 2,0 kg

Anzahl Mühlen 2 Stk.

Anzahl Bohnenbehälter 2 Stk.

Fassungsvermögen

Bohnenbehälter je 1,1 / 0,7 kg

Anzahl Mixer 1 Stk.

Nennleistung 3,5 kW

Netzanschluss 230 V

Wasserzulauf 3/8"

Wasserablauf DN 50

geplant:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 11:
*****Einbau-Kühlvitrine*****

*****Einbau-Kühlvitrine*****
Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlsystem,

88 cm hoher Glasaufbau,

Seiten- und Deckscheibe aus ESG,

Bedienseitig Schiebetüren aus Isolierglas,

Kundenseitig Panoramascheibe, Entnahmeklappen aus Plexiglas oder Kundenseitig offen, gem. Einzelbeschreibung

Innenraum für GN Bleche 1/1,

Anzahl der Glaszwischenborde gem. Einzelbeschrieb,

Beleuchtung unter der Decke und unter jedem Zwischenbord,

Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung,

Beschichteter Verdampfer hochklappbar,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Lüfter in Niederspannungsausführung,

Steuereinheit mit

- digitaler Temperaturanzeige

- Temperatur- und Abtauregelung

- Drehzahlregler für Lüfter

Gem. Einzelbeschrieb in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung

Steckerfertig mit unterhalb angeordnetem Kälteaggregat, zwangsbelüftet,

Bei externem Kälteanschluß mit Einspritz- und Magnetventil,

Bedienungsblende zur Montage in Möbelfront.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 11:

5.220 **Einbaukühlvitrine, steckerfertig, Warmausgabe**

Einbaukühlvitrine, steckerfertig, Warmausgabe

hier mit Umluft-Kühlung

***Z-Pos. 4.1060

***ergänzend

mit Tauwasserverdunstungsschale

in eckiger Glasausführung

steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung

außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen,

Wannenverkleidung CHR

innen CNS 1.4301

880 mm hoher eckiger Isolierglasaufbau

unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes

Kälteaggregat

5-seitiger Glaseinblick, rundum Isolierverglasung,

bedienseitig Drehtür, kundenseitig mit

Panoramascheibe, zu Reinigungszwecken kippbar

LED-Innenbeleuchtung waagerecht unter der Decke

und den Zwischenetagen montiert

elektronische Steuerung, Digitalanzeige,

Abtauregelung, Temperaturregelung, Bedienblende

abnehmbar zur Montage in Möbelfront (2 m Leitung),

regelbare Lüfterdrehzahl für hohe / niedrige

Luftfeuchte

automatische Abtauung

Tauwasserverdunstung

beschichteter Verdampfer zum Reinigen hochklappbar

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Lüfter in Niederspannung, ermöglicht ein

gefahrenfreies Abspülen / Reinigen des

Verdampfers, des Lüfters und der Innenwanne

Hygieneausführung mit Tauwasserablauf, Ø in mm: 30

Innenwanne dicht verschweißt

3 Zwischenetagen aus ESG gefertigt, 325 mm, zur

servicefreundlichen Bedienung auf robustem

Schienensystem herausziehbar

Hinweis:

Energieeffizient durch den Einsatz von

Thermogläsern und einer bedarfsgesteuerten

Kältemaschine. So können auch Produkte, welche

eine niedrige Kerntemperatur und eine hohe

Luftfeuchte benötigen, bei erhöhter

Umgebungstemperatur gelagert werden.

Technische Daten geplant

Länge: 800 mm

Breite: 695 mm

Höhe: 880/1550 mm

Temp.-Bereich: : +2 °C

rel. Luftfeuchte: 70 bis 85 %

Kältemittel: R-290

Anschlusswert:

320 W / 230 V

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

5.230 **Besteckkasten, Warmausgabe**

Besteckkasten, Warmausgabe

***ergänzend

Z.4.1021

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

Tischaufsatz für Besteckbehälter

Tischaufsatz zur Bereitstellung von Besteckteilen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Stabile und hygienische Konstruktion aus Edelstahl. Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr, pultförmig geneigt und mit zwei fest eingeschweißten, horizontalen Streben zum Einhängen der serienmäßigen 4 Edelstahl-Besteckbehälter GN 1/4-150 mit beweglichem Hustenschutz.

Technische Informationen

Kapazität: 4 × 100 Besteckteile

Breite: 682 mm

Tiefe: 360 mm

Höhe: 369 mm

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 11:

5.240 **Wandkühlregal, steckerfertig, Warmausgabe**

Wandkühlregal, steckerfertig, abschließbar , Warmausgabe

hier mit Umluft-Kühlung

***Z-Pos. 4.1070

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Hauptschalter
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung

Hinweis:
Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Zur Be- und Entlüftung ist ein Mindestabstand zur rückwärtigen Wand oder zu anderen Rückwand-Kühlregalen in mm: von 100 bis 150 einzuplanen.

ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen): 710
Tiefe (außen): 790
Höhe (außen): 1951

Breite (innen): 640

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l): 320

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart: steckerfertig
Kühlungsart: Umluftkühlung

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel: R-290
Kältemittel-Füllmenge (g): 140
Anschlusswert (Elektro): 1,05 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h: 10,43
Energieverbrauch/ annum: 3806
Energieeffizienzklasse: E

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich: 3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

VERKLEIDUNG
außen: plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg): 162

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Nettogewicht (kg): 153

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
4 x Füße, Stahl mit Kunststoffkopf, justierbar, Ø in mm: M12
4 x Regalboden
PVC-Rammschutz, frontseitig
Preisschiene, je Regalboden

Außenlackierung Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton

nach Vorgabe Bauherr
Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
nach Vorgabe Bauherr
Drehtür Thermoglas frontseitig, 1 Drehtür, Türanschlag rechts mit Schloss

Jalousie abschließbar, manuell, weißes PVC, Federsystem,

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

5.250 **Tresenrolladen, Ausgabe**

Tresenrolladen, Ausgabe

***Z-Pos. 4.1090

Ausführung:

Rollladenstab doppelwandig

Aluminiumhohlkammerprofil, ausgeschäumt mit

Polyurethan-Hartschaum (FCKW-frei), Oberfläche aus

hochwertigen mehrfach einbrennlackierten und

abriebfesten Polyester-Eurodicklack-beschichtung. Alle

Stäbe sind untereinander mit Arretierungen aus

hochwertigem Polyamid gesichert. Der Abschlussstab ist

ebenfalls aus Aluminiumhohlkammerprofil, Sicherung

inklusiv Abrollsicherung gem. UVV und BG.

Spezialsicherungsfedern mit Teflonbeschichtung gegen

unbefugtes Hochschieben. Der Rollkasten ist aus

rollgeformten Aluminium, allseitig geschlossen und

einbrennlackiert. Die Vorderblende ist Angeschrägt,

die seitlichen Endkappen bestehen aus einer

Aluminiumlegierung. Die Stahlwelle ist verzinkt und in

dauerhaft geschmierten Spezialkugellagern gelagert.

Der Antriebsmotor ist in die Stahlwelle eingeschoben

und schraublos befestigt. Endlagenschalter sorgen

für eine hohe Abschaltgenauigkeit. Der Antrieb läuft

geräuscharm und ist mittels eines Bimetallschalters

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

gegen Überhitzung geschützt. Die Führungsschienen

bestehen aus stangengepressten Hohlkammerprofilen, die

an den bauseitigen Stützen befestigt werden. Sie sind

mit einer Bürstenkedereinlage versehen.

Farbe des Rollladens nach Wahl.

Technische Daten geplant

Anschlußwert 230V/50Hz

Länge: 3850 mm

Breite: ca. 235 mm

Höhe nach Rücksprache

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

5.260 **Anfahrwand/ Installationswand, Ausgabe**

Anfahrwand/ Installationswand, Ausgabe

(hier: Aufstellung auf Boden)

***Z-Pos. 4.1080

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1:

Installationswand (Zeichnungs-Position 4.1080)

Installationswand

(Zeichnungs-Position 4.1080)

Mindestforderungen an die Ausrüstung:

Alle fertigungs- oder lieferbedingten Teilsegmente sind über die Gesamtlänge der Anlage

miteinander naht- und fugenlos zu verschweißen und zu verbinden. Sichtbare Übergänge dürfen

nicht entstehen.

Abmessungen:

Breite: 3850 mm

Tiefe: 150 mm

Höhe: 850 mm

Höhe inkl. Tischplatte: 900 mm

Funktion:

Geeignet zum beidseitigen Anstellen von thermischen Geräten und CNS-Einrichtungen mit einer

Gesamtlänge von 3850 mm.

In der Installationswand werden alle Medien zur Versorgung der Geräte fachtechnisch und sauber

geführt. Eine Hohlraumverschalung ist nicht zugelassen.

Ausführung:

Schwere dauerhaft verzugsfreie Ausführung für den gewerblichen Einsatz:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Gestell aus CNS-Profilen, Werkstoff 1.4301

Verschalung CNS, Werkstoff Nr. 1.4301

Abdeckung CNS, Werkstoff Nr. 1.4301

Die Installationswand besteht aus einem Oberteil, das auf dem bauseitigen Sockel befestigt wird. Das Oberteil bestehend aus einem CNS-Profilstahl-Gestell, welches allseitig mit CNS-Blechen verschalt ist. Zum besseren Eintransport ist das Installationswandgestell, ab einer Länge von ca. 4000 mm, zweiteilig auszuführen. Der Gestellrahmen ist vollverschweisst, bestehend aus zwei rechteckigen Grundkonstruktionen, sowie senkrechten Profilen und Quertraversen.

Die CNS-Blechverschalung soll durchgehend, auch hinter den Geräten, auf dem Gestellrahmen satt aufliegend angeschraubt und mittels der Quertraversen stabil unterfüttert sein. Notwendige

Die CNS-Blechverschalung soll durchgehend, auch hinter den Geräten, auf dem Gestellrahmen satt aufliegend angeschraubt und mittels der Quertraversen stabil unterfüttert sein. Notwendige

senkrechte und waagrechte Stoßfugen sind spritzwassergeschützt auszubilden.

Die obere Abdeckung der Wand besteht aus leicht demontierbarem Deckel mit umlaufend abgekantet und umgeschlagenem Bord und durchgehend verschweißten Eckstößen. Die Bordhöhe beträgt 50 mm und überdeckt allseitig die CNS-Verblendung. Um das Handling im Revisionsfall, bzw. Reparaturfall zu erleichtern, ist die Abdeckung bei grösseren Wandlängen mehrteilig auszuführen, sodass die Teillängen ein Maß von ca. 2500 mm nicht überschreiten.

An der einen Stirnseite der Installationswand direkt unterhalb der Abdeckplatte eine ca. 80 mm tiefe, kastenförmige und dicht eingeschweißte Mulde bestückt mit 2 Hauptabsperr-ventile für Kalt- und Warmwasser. Die unteren Begrenzungsflächen mit Gefälle nach außen. Alle Muldenkanten sind sauber zu verschweißen und verschleifen (keine GN-Behälter). Die Handabsperrventile und / oder die Steckdosen / eingesteckten Stecker dürfen nicht aus den Mulden herausragen.

Medienleitungen:

Bauseits werden die Sanitärleitungen ca. 300 mm über OKFFB zugeführt. Die weitere interne Installation zu den Medienanschlusspunkten gehört zum Leistungsumfang des Auftragsnehmers. In der Wand bereits vormontiert sind Medienleitungen für Kalt- und Warmwasser, Abwasser sowie eine Kabelauflage für bauseitige Elektrokabel.

Technische Daten geplant angeboten

Länge 3850 mm '.....'
Breite 150 mm '.....'
Höhe 850 mm '.....'

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	1,000	St		

Gesamtbetrag:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
6		**MASCHINEN UND GERÄTE**		

Ausführungsbeschreibung 12:
*****Abfallkühler*****

*****Abfallkühler*****
Abfallkühler zur Aufnahme von fahrbaren Müll-Behältern,

Innen und außen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304),

Sichtseiten matt geschliffen,

Korpus und Türen doppelwandig, 50 mm isoliert, FCKW-frei hochdruckgeschäumt,

Je nach Ausführung eine oder mehrere Einfüllklappen auf der Abdeckung montiert, darunter jeweils ein runder Einwurf,

Boden in Hygieneausführung, Rückwand mit Tauwasserrinne und Rammschutz,

Flügeltüren mit integrierter Griffleiste

und gepreßtem Umschlag, watungsfreie Scharniere, schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt und leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar,

Zentralgekühlte Ausführung

Verdampferfreier Innenraum mit eingeschäumten Verdampfer,

Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Tauwasserablauf,

Installationsfach für Kälteanschluß, Expansionsventil für Kältemittel R134a oder R404a, gem. Einzelbeschrieb.

Kühlstellen-Regler mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO),

HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches

Alarmsystem bei Übertemperatur und Fühlerfehler.

Eigengekühlte Ausführung

Verdampferfreier Innenraum mit eingeschäumten Verdampfer,

Umluftkühlung mit automatischer Abtauung und Heißgas-Tauwasserverdunstung

Maschinenfach mit Kälteaggregat, zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziebar,Kältemaschine ist für

Umgebungstemperatur bis +43° C geeignet,

Kühlstellen-Regler mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Datenübertragung, Energiespartaste (ECO),

HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches

Alarmsystem für bedarfsgerechte Reinigung des

Kondensators, bei Übertemperatur und Fühlerfehler.

ausgestattet.

Technische Daten

Bruttoinhalt: 1150 Liter

Temperaturbereich: +2°C bis +15°C

Isolation: 50 mm FCKW-frei

Kälteleistung: 500 Watt/-15°C VT/+32°C UT

Anschlußwert: 120 W/ 230 V

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

E-Ventil: R 134 a (Optional R 404 a)

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact

Type: AKO031200

Abmessungen

Länge: 2400 mm

Tiefe: 720 mm

Höhe: 1060 mm

Abfallkühler für 1x 120 Liter Müll-Behälter, steckerfertig

Abmessungen

Länge: 1020 mm

Tiefe: 720 mm

Höhe: 1060 mm

Abdeckung

Die Abdeckung ist 15 mm stark und aus 1 mm dickem Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), matt geschliffen. Auf der Abdeckung ist die CNS-Einfüllklappe montiert. Darunter der hygienische runde Einwurf.

Ausführung

Der Korpus ist innen und außen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen.

Der Boden ist in Hygieneausführung. In der Rückwand ist die Tauwasserrinne bündig integriert und ein Rammschutz eingeprägt.

Eigenkühlung

Verdampferfreier Innenraum, da der Verdampfer in der Rückwand eingeschäumt ist. Dadurch Hygienevorteil und lange Lebensdauer. Kühlung mit automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung

(Tauwasserverdunsterschlange und Tropfwanne aus CNS). Im rechts angeordneten Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziebare Kälteaggregat eingebaut. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperatur bis +43°

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

C geeignet.

Elektronik-Regler

Der Elektronikregler ist mit Ein- und Ausschalter, Digitalanzeige, RS485-Schnittstelle für Daten-übertragung, Energiespartaste (ECO), HACCP-Protokoll sowie optisches- und akustisches Alarmsystem für bedarfsgerechte Reinigung des Kondensators, Übertemperatur, Fühlerfehler, usw. ausgestattet.

Isolierung

50 mm FCKW-frei hochdruckgeschäumt.

Flügeltüre

Die Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), FCKW-frei hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepreßtem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei. Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Technische Daten

Bruttoinhalt: 340 Liter

Temperaturbereich: +2°C bis +15°C

Isolation: 50 mm FCKW-frei

Kälteleistung: 380 Watt/-15°C VT/+32°C UT

Anschlußwert: 440 W/ 230 V

Kältemittel: R 134 a

Energieverbrauch: 1,9 kWh/24h

Fabrikat

Hersteller: Cool Compact

Type: AKM011200

Gesamtbetrag: _____

6.270

Gemäß Ausführungsbeschreibung 12:
Abfallkühler 1x120 l, Eigenkühlung
Abfallkühler 1x120 l, Eigenkühlung

***Standort: Anlieferung

***Z-Pos. 1.2010

***ergänzend

- steckerfertig

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- für 1 Mülltonne 120 l

- mit Anschlußleitung ca. 2 m und Schukostecker

Technische Daten geplant

Abmessungen

Länge 1000 mm

Tiefe 735 mm

Höhe 1060 mm

Temperaturbereich +2°C bis +15°C

Isolation 40 mm

Kälteleistung 300 W

Anschlußwert 315 W / 230 V

Kältemittel R 134 a

geplant:

Typ: '.....'
Fabrikat: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 13:
*****Hochkühl-/Tiefkühlschränke*****

*****Hochkühl-/Tiefkühlschränke*****
Komplett innen und außen aus CNS, Werkstoff 1.4301 gefertigt,

Kühlkorpus aus einem Stück mit FCKW-freiem Polyurethanschaum hochdruckgeschäumt,

Boden als Wanne mit Hygieneradien ausgeführt,

Selbstschließende Tür mit gesteckter und von Hand auswechselbarer Magnetrahmendichtung,

Tür wahlweise aus CNS oder Glas, Türanschlag wechselbar, abschließbar,

Geeignet für Fuß-, Rollen oder Sockelaufstellung, Ausführung gem. Einzelbeschrieb,

Herausnehmbare Rasterleisten zur Aufnahme von Auflageschienen,

Auflageschienen U-förmig, kippsicher, ausgeführt,

Kühlschrank gem. Einzelbeschrieb steckerfertig oder für Anschluß an eine externe Kälteanlge ausgeführt,

Steckerfertige Ausführung mit frontseitig zugänglichem Kälteaggregat, Tauwasserverdunstung mittels Heißgas,

Bei Anschluß an eine externe Kälteanlage mit Expansionsventil,

Verdampferfreier Innenraum, Umluftkühlung durch Gebläsetechnik,

Elektronische Regelung mit

- Abtauautomatik

- Energiespartaste

- integriertes HACCP-Protokoll-System

- Alarm-System bei Temperaturabweichungen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

- RS485-Schnittstelle.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 13:

6.280 **Tiefkühlschrank GN1/1, steckerfertig**

Tiefkühlschrank GN1/1, steckerfertig

***Standort: Anlieferung/ Küche

***Z-Pos. 1.1040, 3.2020

***ergänzend

Hochtiefkühlschrank für Fußaufstellung

Türanschlag rechts,

Elektronische Reglung

HACCP-Protokoll

Zubehör

5 Paar Auflageschienen

5 CNS-Tragroste GN 1/1

Technische Daten geplant

Abmessungen:

Breite 650 mm

Tiefe 590 mm

Höhe 1900 mm

Gastronorm GN 1/1

Isolierstärke 60 mm

Inhalt, brutto 650 l

Temperaturbereich -22 bis -18°C

Kälteleistung 500 W bei -10° VT

Anschlußwert 618 W/ 230V

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

2,000 St _____ _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 13:

6.290 **Kühlschrank GN 1/1, steckerfertig**

Kühlschrank GN 1/1, steckerfertig

***Z-Pos. 3.2010, Standort Hauptküche

***Z-Pos. 1.1030 Anlieferung

***ergänzend

Ausführung: Eigenkühlung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Türanschlag links, Tür verschließbar

Zubehör

5 Paar Auflageschienen

5 CNS-Tragroste GN 1/1

Technische Daten geplant angeboten:

Abmessungen:

Breite 650 mm '.....'
Tiefe 590 mm '.....'
Höhe 1900 mm '.....'
Gastronorm GN 1/1 '.....'

Isolierstärke 70 mm '.....'

Inhalt, brutto 550 l '.....'

Temperaturbereich

-2 bis +12°C '.....'

Steuerung

elektronisch ja '.....'
Energiesparfunktion ja '.....'
HACCP-Protokoll ja '.....'
Alarm-System ja '.....'
RS485-Schnittstelle ja '.....'

Kälteleistung

440 W bei -10° VT '.....'
Anschlußwert 50 W/ 230 V '.....'

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

2,000 St _____ _____

6.300 **Schlauchaufroller mit WandarmaturAnlieferung**

Schlauchaufroller mit Wandarmatur

Anlieferung

***Z-Pos. 1.1020

Ausführung

Automatischer Schlauchaufroller offene Bauweise

komplett aus Edelstahl für Wandbefestigung,

Zubehör

1 Hygiene-Dampf-Gummischlauch 15 m

1 Mischbatterie 1/2", verchromt

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Oberteile m. Rückschlagkegel und

Metallhaubengriffen,

mit Durchfluss-Rohrbelüfter DVGW Nr. 463, und

Schlauchverschraubung für 1/2"

1 Schlauchpistole mit

Sprühlanze aus CNS mit Gummiummantelung(L=600 mm)

Technische Daten geplant

Trommeldurchmesser 460 mm

Trommelbreite 170 mm

Temperatur +30 - 80°C

Förderschlauch

Nennweite 1/2"

Länge 20 m

Druck bis 24 bar

Wassertemperatur bis 90 °C

Gewicht 40 kg

Zubehör

20 m Druckschlauch mit Sprühpistole

1 Wandarmatur Zweigriffmischer 1/2",

mit Schlauchanschluß, exzentrische Wandanschlüsse

1/2" x 1/2", mit Rückflussverhinderer in den Anschluss-Stutzen, Edelstahl Ventilsitze

Durchfluss bei 3 bar: 105 l/min

mit Durchgangsrohrbelüfter: 40 l/min

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7	**MOBILE GERÄTE** **Ausführungsbeschreibung 14:** *****Tablettwagen*****			

*****Tablettwagen*****
Gefertigt als Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen,

Seitenwände aus melaminharzbeschichteten Platten,

U-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre eingeschweißt,

mit Stoßschutz bestehend aus 4 Abweiserrollen,

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.

Raddurchmesser: 125 mm, 2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 14:

7.310 **Tablettabräumwagen,Geschirrückgabe**

Tablettabräumwagen,

Geschirrückgabe

***Z-Pos. 6.1010

***ergänzend:

2-teilige Ausführung

für Gastronorm Ausführung

20 GN-Tabletts

Auflagenabstandt 125 mm

mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm

davon 2 feststellbar

Technische Daten geplant

Abmessungen

Länge 805 mm

Breite 468 mm

Höhe 1550 mm

Auflagepaare 20 Stk

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und montieren

3,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 15:
*****Abfallbehälter*****

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

*****Abfallbehälter*****
Aufbau

Stabile und hygienische Ausführung, aus lebensmittelbeständigem Kunststoff.

Ausführungsdetails

Kunststoffbehälter, weiß, ausgeführt mit 2 Hand-

griffen.

Fahrwerk

3 Lenkrollen in korrosionsgeschütztem Gehäuse, Ø

75 mm, mit Gleitlager.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 15:

7.320 **Abfalleimer Abfallraum**
Abfalleimer Abfallraum

***Z-Pos. 1.2020

***ergänzend

mit Deckel,

separatem Fahrgestell

2 Rollen

Behälterrolli, Kapazität 120 Liter, für Transport und Lagerung von Waren aller Art oder Nutzung als Abfallbehälter.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Kunststoff.

Technische Daten geplant

Breite B 480 mm

Tiefe T 550 mm

Höhe H 920 mm

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und montieren

3,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 16:
*****Röhrenstapler*****

*****Röhrenstapler*****
Ausführung

Der Wagen gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS),

Sichtbare Flächen matt geschliffen,

Röhrenanzahl gem. Einzelbeschrieb,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Verstellbarer Röhrendurchmesser, mittels Verstellstangen auf den erforderlichen Tellerdurchmesser einstellbar,

Tragkraft pro Verstellröhre 75 kg,

Ausgabehöhe mittels Federn regulierbar,

Sicherheitsschiebegriff,

Stoßschutz gem. Einzelbeschrieb mit 4 Stoßecken oder umlaufend,

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm.

2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.

Ausführungsvarianten

Kühlbar

Korpus einwandig mit Lüftungsschlitzen zum Vorkühlen von Geschirr in Kühl- oder Tiefkühlräumen.

Unbeheizt

Korpus einwandig.

Beheizt

Doppelwandiger, isolierter Korpus,

Stoßgeschützte Schaltelemente, E/A-Schalter, 2 m Spiralkabel, Blindsteckdose,

Thermostatische, stufenlose Reglung 30 - 110 °C,

Statische oder Gebläseheizung gem. Einzelbeschrieb.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 16:

7.330 **Röhrenstapler**

Röhrenstapler

Standort: Spülküche

***Z-Pos. 6.1030

***ergänzend

statisch beheizt,

4 Stoßecken

Zubehör

Polycarbonat-Deckel

Technische Daten geplant

Länge 955 mm

Breite 480 mm

Höhe 1030 mm

Verstellröhre 1 Stk

für Tellerdurchmesser

190-320 mm

Stapelhöhe 600 mm

Elektro

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Nennspannung 230 V

Leistung 0,9 kW

1 NPE AC

Temperaturbereich +30°-+110°C

angeboten:

Fabrikat: '.....'
Typ: '.....'

liefern und montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 17:
*****Servierwagen*****

*****Servierwagen*****
Ausführung

Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (CNS),

Bestehend aus 2 CN-Rundrohr-Schiebebügeln 25 mm gebogen, dazwischen eingeschweißt tiefgezogene Borde mit ringsumlaufendem, erhöhtem Stopprand mit großen Radien, ohne Schmutzecken, 30 mm abgekantet mit Sicherheitsumschlag nach innen,

Borde schalldämmend mit Antidröhnbelag unterfüttert,

Bordanzahl und -abmessung gem. Einzelbeschrieb,

Stoßschutz am unteren Bord,

Rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867, Teil 8.

Raddurchmesser: 125 mm, 2 Lenkrollen und 2 Lenkstopprollen.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 17:

7.340 **Servierwagen**

Servierwagen

***Standort:

***Z-Pos.6.1020

***ergänzend

Ausführung mit 3 Borden 800 x 500 mm

Technische Daten geplant angeboten

Länge 700 mm '.....'
Breite 500 mm '.....'
Höhe 950 mm '.....'
Lichtmaß von Bord zu Bord 275 mm '.....'
Maximale Flächenbelastung 80 kg '.....'
Tragkraft max. 150 kg '.....'

angeboten:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Fabrikat: '.....' Typ: '.....' liefern und montieren			
	1,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
8	**Sonstige Leistungen**			

Küchenablufthaube

Küchenablufthaube

Ausführungsbeschreibung 18:

Ausführungsbeschreibung

Küchenablufthaube für Mittelkochgruppe in Kastenform

Küchenablufthaube für Mittelkochgruppe in Kastenform

Die Haube ist eine selbsttragende, einreihige Konstruktion, die vollständig aus V2A - CrNi Stahl 18/10 (Werkstoff - Nr. 1.4301) gefertigt wird. Die Oberfläche ist einseitig gebürstet. Um Beschädigungen der Oberfläche und des Schliffbildes zu vermeiden werden die Bleche vor der Verarbeitung folienbeschichtet.

Der Hauben Körper wird mit einer Materialstärke von mind. 1,0 mm und die Seitenteile aus mind. 1,5 mm gefertigt. Alle Schnittkanten werden maschinell entgratet und mit Umschlag versehen. Die Haube ist an den sichtbaren Stellen vollverschweißt (Luft-, Kondensat- und Fettdicht).

Alle sichtbaren Stoß- und Verbindungsstellen werden nach Bedarf vollständig und Punktgeschweißt. Anschließend werden bestimmte Bereiche mit einem Schattenschliff versehen und sind dadurch von außen nicht mehr erkennbar.

Die übergangslose Fettfangrinne wird zum Erreichen einer hohen Stabilität und zum Schutz vor Verletzungen doppelt gekantet.

Alle Eckpunkte werden kondensat- und fettdicht verschweißt und mit verchromten Ablasshähnen mit der Abmessung 3/8" in den tiefgezogenen Mulden ausgerüstet.

Um eine sichere Wand- und Deckenmontage der Küchenablufthaube zu gewährleisten, wird in die Haube an den statisch bestimmten Punkten nach Bedarf ein Edelstahl L-Profilwinkel für die Hauben Montage eingesetzt.

Die Fettabscheider werden in einem durchlaufenden U-Profil in der erforderlichen, der Luftmenge entsprechenden Anzahl schräg eingesetzt und mit Ausgleichsblechen aus Edelstahl ergänzt.

Alle Teile sind zur Reinigung in Geschirrspülmaschinen geeignet.

Anordnung:

1 Stück angeordnete Filterreihen an der Hauben Längsseite

Aerosolabscheider

E-WV/W3 3-Stufenfettabscheider aus V2A, flammdurchschlagsicher

geprüft nach DIN EN 16282-6:2020, Bauart F-1

Technische Daten Typ E-WV/FV

Geprüfte Luftmenge (TÜV Süd): 550 m3/h

Druckverlust: ca. 40 pa

Abscheidegrad: bis zu ca. 98%

Geräusch: ca. 51 dB(A)

Beleuchtung LED-Lichtsystem für Dunstabzugshauben

Einbaubeleuchtung in 21, 32 bzw. 47 Watt Systemleistung. Aus statistischen Erfordernissen in einem Edelstahlgehäuse verbaut.

Die Ausführung erfolgt mind. in Schutzart IP 54 (mit Prüfzertifikat) und als durchgehendes Leuchtenband mit integrierten Einzelleuchten, in Verteilerdose auf Haubendach verdrahtet.

Verkabelung mit Silikon ummantelten Stromleitungen gemäß 16282-2:2016, 5.9 in Verbindung mit EN 50525-2.

LED Lichtsystem speziell entwickelt für den Einsatz in Lebensmittel verarbeitenden Bereichen,

abgestimmt auf die Reflexionsminderung in Verbindung mit Edelstahloberflächen.

In den Bereichen der Sehaufgaben wird aufgrund der Anordnung der Leuchten eine gleichmäßige

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Beleuchtungsstärke von mind. 500 lx gewährleistet.

Abdeckung aus Sekuritglas mit speziellen Dichtungsauflagen, und/oder seitliche Begrenzungsbleche und/oder Schnellverschlüsse leicht entfernbar.

Mit eingebautem Vorschaltgerät; hohe Lebensdauer: ca. 50.000 h, entspricht ca. 15 - 20 Jahren in Abhängigkeit von der Nutzung;

Farbwiedergabe RA > 80; reinigungsfreundlich

Aufhängematerial für Wandbefestigung bestehend aus Dübeln, Stockschrauben und Muttern.

Deckenbefestigung bestehend aus Gewindestangen M10 und geprüften Metallspreizdübeln inkl. Verkleidung aus V2A Vierkantrohr 35/35 mm.

Die vorhandene Folienbeschichtung sollte erst nach der Montage entfernt und die Haube gereinigt werden.

Rechtliche und Sicherheitstechnische Prüfungen:

CE Konformitäts- und Funktionsprüfung nach DIN EN 16282, DIN EN 60335-1 alle gültigen Konstruktions- und Verarbeitungsvorschriften.

Hygieneprüfung VDI 2052 und DIN EN 16282

Sicherheitstechnische Festlegungen für raumlufttechnische Anlagen Standard. VDI 2052 und DIN EN 16282

Sekuritglasbeleuchtung: 1 x 1 x 21 Watt

LED-Ausführung

Lichtfarbe: 4000 K

Anschluss: 230 V - IP 54

Abluftstutzen: nach Absprache

mit Luftmengenschieber

eckige Ausführung 30 mm Höhe aus V2A,

fettdicht mit Profilrahmen P 20

Länge: mm

Breite: mm

runde Ausführung mit

70 mm Höhe.

D: mm

inklusive Befestigungsmaterial

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 18:

8.350 **Dunstabzugshaube über Kombidämpfer mit Einbaubeleuchtung**

Dunstabzugshaube über Kombidämpfer mit Einbaubeleuchtung

***Z-Pos. 7.1010

***ergänzend:

Küchenablufthaube in Kastenform, für

Wandbefestigung/Deckenbefestigung.

Technische Daten geplant

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Länge 1200 mm Breite 1400 mm Höhe 500 mm Anzahl der Filter 2 Beleuchtung LED 1x36 W Anzahl der Abluftstutzen 1 angeboten: Hersteller / Typ: '.....' vom Bieter einzutragen liefern und betriebsfertig montieren			
	1,000	St	_____	_____
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18:			
8.360	**Dunstabzugshaube über Spülmaschine mit Einbaubeleuchtung** Dunstabzugshaube über Spülmaschine mit Einbaubeleuchtung ***Z-Pos. 7.1020 ***ergänzend: Küchenablufthaube in Kastenform, für Wandbefestigung/Deckenbefestigung. Technische Daten geplant Länge 1400 mm Breite 1000 mm Höhe 500 mm Anzahl der Filter 2 Beleuchtung LED 1x36 W Anzahl der Abluftstutzen 1 angeboten: Hersteller / Typ: '.....' vom Bieter einzutragen liefern und betriebsfertig montieren			
	1,000	St	_____	_____
	Gemäß Ausführungsbeschreibung 18:			
8.370	**Dunstabzugshaube über Kochblock mit Einbaubeleuchtung** Dunstabzugshaube über Kochblock mit Einbaubeleuchtung ***Z-Pos. 7.1030 ***ergänzend: Küchenablufthaube in Kastenform, für Deckenbefestigung. Technische Daten geplant Länge 2300 mm Breite 1300 mm Höhe 500 mm			

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Anzahl der Filter 4

Beleuchtung LED 3x36 W

Anzahl der Abluftstutzen 2

angeboten:

Hersteller / Typ:
'.....'
vom Bieter einzutragen

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 18:

8.380 **Mehrkosten für Zuluftaufsatz**

Mehrkosten für Zuluftaufsatz

vorbeschrieben Haube wird durch eine Trennwand in einen

Auffangraum und einen Absaugraum (Unterdruckraum)

unterteilt.

Trennwand mit Z-förmigen Halteschienen für die

einzusetzenden Kombinations- Hochleistungsabscheider

Konstrutionsaufbau und Funktionsweise nach

DIN-EN 16282-2/DIN EN 16282-3

An der Längsseite befindet sich eine

integrierte Zuluftkammer, welche über einen

Spezialquelllochauslass Zuluft direkt in die Küche

eingebracht wird. Die Zuluftkammer ist wärmegedämmt

vom Abluftbereich der Haube getrennt.

angeboten:

Hersteller / Typ:
'.....'
vom Bieter einzutragen

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

Ausführungsbeschreibung 19:
Ausführungsbeschreibung

Ausführungsbeschreibung-Installationswand

Ausführungsbeschreibung-Installationswand

Allgemein

Rahmenkonstruktion aus Werkstoff 1.4301 mit Seiten- und Stirnwänden sowie einer, ggf. mehrteiligen, revisionierbaren Abdeckung, matt geschliffen,

Seitenverkleidung mit wasserfester Spanplatte hinterlegt und in maximal 1-m-Felder unterteilt, Abkantungen und Abdichtungen so gefertigt, dass keine

Feuchtigkeit in den Innenraum eindringen kann,

Abdeckung ist so gefertigt, dass die Abkantungen über die Aufkantungen der Blockgeräte fassen und mit diesen verschraubt werden (Abkantungsmaß 10 mm geringer als die Blockaufkantungen),

Mehrteilige Abdeckungen mit Stecknaht ausgeführt,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Stirnseitig vertieft eingeschweißte Mulden (keine GN-Behälter) zur Aufnahme der erforderlichen Wasserarmaturen zu Blockabsperrung und zur Aufnahme von je einer Kraft- und Schukosteckdose,

Installationswand sanitärtechnisch anschlussfertig in der gleichen Materialqualität wie die Medienzuführungen verrohrt,

Einzelabsperrungen für die jeweiligen Geräte sind eingebaut und nach Demontage der Abdeckung leicht zugänglich,

Absperrungen für "Nicht"-Blockgeräte sind nach außen zu führen und mittels Rosette abzudichten,

Elektroleitungen sind in Kunststoff-Kabelkanälen zu führen, Fixierung an Querverstrebungen,

Für die jeweiligen Geräteeinspeisungen sind PG-Verschraubungen in der Seitenwand vorzusehen.

Gesamtbetrag: _____

Gemäß Ausführungsbeschreibung 19:

8.390 **Installationswand**

Installationswand

***Z-Pos. 3.4050

***ergänzend

- Sockelaufstellung

- Abdeckung in drei Segmenten, davon zwei

abnehmbar, eines feststehend

- Absperrventile an der fensterseitigen Stirnwand

- Steckdosen an der gegenüberliegenden Stirnwand

Technische Daten geplant

Länge 3000 mm

Breite 150 mm

Höhe 1400 mm

Hersteller / Typ:
'.....'
vom Bieter einzutragen

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

8.400 **Mikrowellenhalterung an der Dunstabzugshaube über Kochblock**

Mikrowellenhalterung an der Dunstabzugshaube über Kochblock

geeignet für Mikrowelle beschrieben unter Pos. 04.050

Installation

Installationskanal vertikal 450 x 150 x ca. 3000 mm

Installationskanal vertikal 450 x 150 x ca. 3000 mm

senkrechter voll geschlossener Medienkanal aus 40x40 CNS Profilen

und Blech-Verkleidung sowie Montagewandhalterung

für die Mikrowelle in Pos. 04.050

Medienkanal aus CNS dient für Medien die über Deckenführung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

installiert werden, mit Halterungen für Elektro bis in die Decke.

Montage Verbindung in der Decke sowie Stirnseite mittlere Abzugshaube und Wärmeschrank

350 x 250 x ca. 3000 mm.

einschl. Revisionsblenden aus CNS ,

2 Stück eingebauter 230V Unterputz Steckdosen

1 Stück 400V Unterputz CEE Steckdose

Technische Daten

Länge: 450 mm

Breite: 150 mm

Höhe: 3000 mm

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

8.410 **Medienkanal aus CNS zur Verkleidung von VersorgungsleitungenKabelführung Fensterfront**

Medienkanal aus CNS zur Verkleidung von Versorgungsleitungen

Kabelführung Fensterfront

Installation

Installationskanal vertikal 100 x 50 x ca. 2200 mm

Installationskanal vertikal 100 x 50 x ca. 2200 mm

senkrechter voll geschlossener Medienkanal aus CNS

Blech-Verkleidung sowie Montage an bauseitiger gefliester Wand

Medienkanal aus CNS dient für Medien die über Deckenführung

installiert werden, mit Halterungen für Elektro bis in die Decke,

da dort eine Unterputzinstallation nicht möglich ist

100 x 50 x ca. 2200 mm.

einschl. Revisionsblenden aus CNS ,

2 Stück eingebauter 230V Unterputz Steckdosen

1 Stück 400V Unterputz CEE Steckdose

Technische Daten

Länge: 100 mm

Breite: 50 mm

Höhe: 2200 mm

liefern und betriebsfertig montieren

1,000 St _____ _____

8.420 **Rammschutz**

Rammschutz

Abmessungen: 200 x 20 mm, weiß, Kunststoff

Die Rammschutzelemente auf die jeweiligen Längen

geschnitten, gefast und gebohrt,

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

zur Montage in einer Höhe von ca. 135-150 mm von der

unteren Kante zum Fertigfußboden,

komplett mit nicht sichtbarer Befestigung (Abdeckkappen

aus gleichem Material).

Die Montage des Rammschutzes erfolgt erst nach

Fertigstellung des Fußbodens.

Bei der Montage und beim Aufmaß ist zu beachten, dass

folgende Abstände eingehalten

werden:

ca. 40 mm zu Türzargen

ca. 60 mm zu einer Innenecke

ca. 15 mm zu einer Außenecke

liefern und in Teilabschnitten (Teillängen) montieren

10,000 m _____ _____

8.430 **Stundenlohnarbeiten Facharbeiter**

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters

für die zur Zeit noch nicht absehbaren Arbeiten

Ausführung nur auf Anweisung der Bauleitung und nach vorheriger, eindeutiger Klärung des Leistungsumfanges.

10,000 h _____ _____

8.440 **Stundenlohnarbeiten Kältetechniker**

Stundenlohnarbeiten eines Kältetechniker

für die zur Zeit noch nicht absehbaren Arbeiten

Ausführung nur auf Anweisung der Bauleitung und nach vorheriger, eindeutiger Klärung des Leistungsumfanges.

10,000 h _____ _____

8.450 **Stundenlohnarbeiten Hilfsarbeiter**

Stundenlohnarbeiten eines Helfers

für die zur Zeit noch nicht absehbaren Arbeiten

Ausführung nur auf Anweisung der Bauleitung und nach vorheriger, eindeutiger Klärung des Leistungsumfanges.

10,000 h _____ _____

8.460 **Revisionsunterlagen der gesamten Maßnahme**

Revisionsunterlagen der gesamten Maßnahme

Die Bestands- und Revisionsunterlagen geben den Istzustand der ausgeführten Anlage zum Zeitpunkt der Abnahme wieder.

Sie sind spätenstens 4 Wochen vor Abnahme 1-fach in einem DIN A4-Ordner der Fachbauleitung zur Prüfung vorzulegen.

Zur Abnahme sind die Unterlagen 3-fach in einem DIN A4-Ordner und einmal auf Datenträger (CD) vorzulegen.

Die Bestands-, Revisionsunterlagen sowie die Dokumentationsunterlagen geben den Istzustand der ausgeführten Anlage zum Zeitpunkt der Abnahme wieder und sind vom Auftragnehmer zu erstellen

Sie sind spätenstens 4 Wochen vor Abnahme 1-fach in einem DIN A4-Ordner der Fachbauleitung zur Prüfung vorzulegen.

Zur Abnahme sind die Unterlagen 3-fach in einem DIN A4-Ordner und einmal auf Datenträger (CD) vorzulegen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Anhand der Unterlagen muss auch nicht fachkundig geschultem Personal die korrekte Bedienung und Wartung der Anlagen ermöglicht werden.

Äußere Form:

- Ordner DIN A4

Inhalt:

- Deckblatt mit den Projektdaten, Namen und Anschriften der Projektbeteiligten

- Inhaltsübersicht

- Fachunternehmererklärung

- Anlagenbedienungsanleitungen

- Fehlersuchanweisungen

- Wartungsanleitungen

- Ersatz- und Verschleißteillisten

- Herstellerbescheinigungen

- kompletter Satz aller Ausführungszeichnungen mit maßstäblich eingetragenen Anderungen

- Ubersichts- und Strangschemata

- Elektrischer Ubersichtsschaltplan und Anschlussplan nach DIN EN 61082-1 und DIN EN 61082-3 "Dokumente der Elektrotechnik"

- Bedienungsanweisungen

- Gerätebeschreibungen, Diagramme und Kennlinien mit eingetragenen Betriebspunkten

- Anlagen- und Funktionsbeschreibungen mit Hinweisen für eine sichere und wirtschaftliche Betriebsweise

- Stromlauf- und Klemmenanschlusspläne, zusätzlich ein

Satz je Schaltschrank-Planfach

- detaillierte Wartungslisten, Ersatzteillisten,

Revisions- u. Schmierpläne

- Kopien vorgeschriebener Prüfbescheinigungen,

Zulassungsbescheide und Abnahmeprotokolle

- Mess- und Einregulierungsprotokolle

- Spül- und Dichtheitsprüfprotokolle

- Protokoll über die Einweisung des Wartungs- und Dienstpersonals.

Revisionsunterlagen auf Datenträgern

Zusätzlich sind alle aktualisierten

Dokumentationsunterlagen auf Datenträger in 2-facher Ausführung dem Auftraggeber zum Zeitpunkt der Abnahme zu übergeben. Bei der Daten- strukturierung sind folgende CAD-Organisationsstruktur zu berücksichtigen: CAD-Zeichnungen im dwg- und dxf-Format Layer-Struktur gem. vorgegebener Struktur aus übergebenen Dateien, Textdokumente, Tabellen, Berechnungsergebnisse und Bilder sind in folgenden Datenformaten abzulegen: Microsoft-Windows kompatibel.

Schaltschema der Kälteanlagen

mit Folie auf verz. Stachlblech aufgeklebt, oder eingeschweißt in Kunststoffhülle/Plexiglas in den Hausanschlußräumen an der Wand anbringen einschl. aller benötigten Nebenarbeiten und Materialien.

Erstellung technischer Unterlagen

Aufwand für die Erstellung von Montageplänen mit den notwendigen Grundrissen in allen erforderlichen Maßstäben sowie die gewünschten Teilnahmen an örtlichen Baubesprechungen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	angeboten: liefern			
	1,000	psch	_____	_____
8.470	**Einweisung** Einweisung und Schulung des Küchenpersonals und der Haustechnik durch einen Küchenmeister und einen Techniker des Auftragnehmers. Einweisungsdauer jeweils min. 3 Std. durchführen			
	2,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

Zusammenstellung

1		**VORBEMERKUNGEN**
2		**EDELSTAHLVERBAUTEN**
3		**SPÜLE**
4		**THERMIK**
5		**AUSGABE / FREE FLOW**
6		**MASCHINEN UND GERÄTE**
7		**MOBILE GERÄTE**
8		**Sonstige Leistungen**

Summe:
USt 0,00 %:
Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	
Registergericht:	
BImA-Nummer:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg

Neustrelitzer Straße 121
17033 Neubrandenburg
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
40400-E7-0001	**Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg**
Vergabenummer	Leistung
25E0118N	**Küchenausstattung**

Anlagen[1], die Vertragsbestandteil werden

☐		Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
☐		Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
☐	224	Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
☐	233	Nachunternehmerleistungen
☐	234	Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
☐	235	Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
☐	248	Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
☐		Nebenangebot(e)
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

Anlagen[1], die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

☐	124	Eigenerklärung zur Eignung
☐		Einheitliche Europäische Eigenerklärung
☐	221 oder 222	Angaben zur Preisermittlung
☐		
☐		

[1] vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

1 **Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.**
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

2 **Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer** _____ **Euro**

2.1 **Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag[2] beträgt einschl. Umsatzsteuer** _____ **Euro***

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 **Anzahl der Nebenangebote** _____ **St.**

4 **Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote[3] sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind** _____ **%**

5 **Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:**

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 ☐ **Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:**

Name:	_____	PQ_Nummer:	_____
Name:	_____	PQ_Nummer:	_____
Name:	_____	PQ_Nummer:	_____
Name:	_____	PQ_Nummer:	_____

☐ Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).[4]

7 **Ich/Wir erkläre(n), dass**

☐ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
☐ ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

[2] Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.
[3] Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot
[4] Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)
Ist - **bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,** - **ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder** - **ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,** **wird das Angebot ausgeschlossen.**

Unterlage nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **40400-E7-0001** Vergabenummer **25E0118N**

Vergabeart

☐ Öffentliche Ausschreibung	☒ Offenes Verfahren
☐ Beschränkte Ausschreibung	☐ Nichtoffenes Verfahren
☐ Freihändige Vergabe	☐ Verhandlungsverfahren
☐ Internationale NATO-Ausschreibung	☐ Wettbewerblicher Dialog

Baumaßnahme
Neubau des Polizeizentrums
Neubrandenburg

Leistung
Küchenausstattung

☐ Bewerber*) ☐ Bieter*) ☐ Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) ☐ Nachunternehmer*) ☐ anderes Unternehmen*)	

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen	Euro Euro Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum[1] vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen
[1] Der längere Zeitraum ist maßgebend.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

☐ im Handelsregister eingetragen.
☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

☐ Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse[2], eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen[3] sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

[2] soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
[3] soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Unterlagen elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)[4]

[4] nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25E0118N	
Baumaßnahme **Neubau des Polizeizentrums** **Neubrandenburg**		
Leistung **Küchenausstattung**		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	**Angaben über den Verrechnungslohn**	Zuschlag %	**€/h**
1.1	**Mittellohn ML** einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	**Lohngebundene Kosten** Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf **ML**		
1.3	**Lohnnebenkosten** Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf **ML**		
1.4	**Kalkulationslohn KL** (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	**Zuschlag auf Kalkulationslohn** (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	**Verrechnungslohn VL** (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	**Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten**					
		Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Geräte-kosten	Sonstige Kos-ten	Nachunter-nehmer-leistungen
2.1	**Baustellengemeinkosten**					
2.2	**Allgemeine Geschäftskosten**					
2.3	**Wagnis und Gewinn**					
2.3.1	**Gewinn**					
2.3.2	**betriebsbezogenes Wagnis**[1]					
2.3.3	**leistungsbezogenes Wagnis**[2]					
2.4	**Gesamtzuschläge**					

[1] Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko
[2] Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

3.	**Ermittlung der Angebotssumme**			
		Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten **€**	Gesamtzuschläge gem. 2.4 **%**	Angebotssumme **€**
3.1	**Eigene Lohnkosten** Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden			
	x			
3.2	**Stoffkosten** (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			
3.3	**Gerätekosten** (einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			
3.4	**Sonstige Kosten** (vom Bieter zu erläutern)			
3.5	**Nachunternehmerleistungen** [3]			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer				

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25E0118N	
Baumaßnahme **Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg**		
Leistung **Küchenausstattung**		

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1.	**Angaben über den Verrechnungslohn**	**Lohn €/h**
1.1	**Mittellohn ML** einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird	
1.2	**Lohngebundene Kosten** Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	**Lohnnebenkosten** Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	**Kalkulationslohn KL** (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	**Umlage auf Lohn** (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
1.6	**Verrechnungslohn VL** (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €		Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	**Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten**				%	€
2.1	**Eigene Lohnkosten** Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			**x**		
2.2	**Stoffkosten** (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			**x**		
2.3	**Gerätekosten** (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			**x**		
2.4	**Sonstige Kosten** (Vom Bieter zu erläutern)			**x**		
2.5	**Nachunternehmerleistungen** [1]			**x**		
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)					**noch zu verteilen**	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	**Anteil BGK (€)**	**Anteil AGK (€)**	**Anteil W+G (€)**
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	**Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn**		
3.1	**Baustellengemeinkosten** (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind		
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne		
	Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : Angabe des Betrages		
	Bei Angebotssummen über 5 Mio € : Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x		
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.		
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung		
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.		
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.		
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)			
3.2	**Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)**		
3.3	**Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)**		
3.3.1.	Gewinn		
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)		
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)		
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)			

[1] **Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.**

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*
*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
40400-E7-0001	**Neubau des Polizeizentrums**
	Neubrandenburg
Vergabenummer	Leistung
25E0118N	**Küchenausstattung**

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären[1], dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift
Ort	Datum	Unterschrift

[1] **Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.**

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.
Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

Bieter	Vergabenummer	Datum
	25E0118N	
Baumaßnahme **Neubau des Polizeizentrums** **Neubrandenburg**		
Leistung **Küchenausstattung**		

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit	
Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	25E0118N	
Baumaßnahme **Neubau des Polizeizentrums Neubrandenburg**		
Leistung **Küchenausstattung**		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

☐ Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.[1]

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

[1] Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein **Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift** besteht

a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Baumaßnahme
40400-E7-0001
Neubau des Polizeizentrums
Leistung
25E0118N
Küchenausstattung

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

☐ **nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

☐ folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

☐ Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.

☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.

☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

- ☐ Die Leistungen **keines** Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

☐ **keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

☐ folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

- ☐ Die Leistungen **keines** Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- ☐ Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- ☐ Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar*

*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.