

Antwortenkatalog

Vergabestelle: Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme: Interimsunterbringung LS und StALU MM HRO, An der Jägerbäk 3 (eherm. HWBR)
Vergabe: Los 30007: Fliesenarbeiten
Vergabe-Nr: 19A0247S

Inhaltsverzeichnis

[ID: 24330] [Bodenfliesen für Ausbesserungsarbeiten](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Frage: *Betreff:* »[ID: 24330] Bodenfliesen für Ausbesserungsarbeiten«
Inhalt: »zu Pos. 1.1.3: welche Fliesen genau sollen denn ausgebessert werden?
Die Angabe "alle gängigen Maße" ist sehr ungenau.
Zu Pos. 1.1.12: hier trifft das gleiche zu, die Angabe 20/25 grau mit
Riffelung im Antritt ist auch äußerst ungenau - um welches Fabrikat handelt
es sich hier?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Bodenfliesen für Ausbesserungsarbeiten«
Inhalt: »
Pos. 1.13
Austausch von beschädigten Bodenfliesen in Kleinflächen in Absprache
mit der Bauleitung wie folgt:
- Fliesenfugen sorgfältig einschneiden
- Beschädigte Fliesen entfernen, lose Verfugung auskratzen,
- Abbruch und Entsorgung des Bauschutts
- den Untergrund reinigen, Haftgrund aufbringen, Fläche spachteln und
ggf.schleifen, grundieren
- neue Fliesen in gleicher Art, Farbe und Form im Dünnbett verlegen,
- Verfugung erneuern, gesamte Fläche nachreinigen,
- incl. aller Schnitt- und Anpassarbeiten. Alles als komplette Leistung
Bestandsfliesen: alle gängigen Maße
Gesamtfliesenfläche ca. 700m², davon anteilig ca. 5%/ m² ausbessern,
daraus ergibt sich eine auszubessernde Fläche von ca. 35m²

Wie ausgeschrieben werden die Ausbesserungsarbeiten in Absprache
mit der
Bauleitung erfolgen. Eine genaue Benennung um welche Fliese es sich wo
handelt
kann nur in Absprache erfolgen. Alle gängigen Maße sind Standardmaße,
die sich in der
in der Praxis etabliert haben – das sind die Fliesenmaße 10 x 10 cm, 18 x
18 cm
und 15 x 20 cm.

Pos. 1.1.12
Treppenbelag (Trittstufen) ausbessern in Absprache mit der Bauleitung wie
folgt:

- Fliesenfugen sorgfältig einschneiden
 - Beschädigte Fliesen entfernen, lose Verfugung auskratzen,
 - Abbruch und Entsorgung des Bauschutts
 - den Untergrund reinigen, Haftgrund aufbringen, Fläche spachteln und ggf.schleifen, grundieren
 - neue Fliesen in gleicher Art, Farbe und Form im Dünnbett verlegen,
 - Verfugung erneuern, gesamte Fläche nachreinigen,
 - incl. aller Schnitt- und Anpassarbeiten. Alles als komplette Leistung
- Bestandsfliesen 20/25cm
Farbton: grau, mit Riffelung im Antritt
Treppenbreite: 1,125m
Steigungsmaß: 18/27cm
5 Fliesen pro Trittstufe

In der öffentlichen Ausschreibung ist die Benennung von Fabrikaten/
Erzeugnissen
nicht zulässig. Die Bestandsfliesen haben eine Riffelung im Austritt. Eine
Vorortbesichtigung durch den Bieter ist notwendig, bzw. wird
angeraten.

«