

Vergabestelle  
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Am Gorzberg Haus 8  
17489 Greifswald  
Deutschland  
Tel.:

Fax.:

#### Datum der Versendung

##### Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung  
 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb  
 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb  
 Freihändige Vergabe  
 Internationale NATO-Ausschreibung

##### Ablauf der Angebotsfrist

Datum 27.09.2023 | Uhrzeit 23:59

##### Eröffnungstermin

Datum 28.09.2023 | Uhrzeit 00:00

Ort (Anschrift wie oben)

Raum

Bindefrist endet am 27.10.2023

### Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

Baumaßnahme

**20095-E7-0001**

**Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz**

**NPA Born**

Vergabenummer

Leistung

**23A0136G**

**Fliesen-, Estricharbeiten**

#### Anlagen

##### A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

- 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)  
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen  
 227 Zuschlagskriterien  
 242 Instandhaltung  
 Informationen zur Datenerhebung  
 Hinweis für den Umgang mit Bauablaufstörungen

##### B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen  
 214 Besondere Vertragsbedingungen  
 225 Stoffpreisgleitklausel  
 228 Nichteisenmetalle  
 241 Abfall  
 244 Datenverarbeitung  
 246 Aufträge für Gaststreitkräfte  
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz  
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften  
 625 NATO Infrastrukturbauten

**C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:**

- 213 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
- 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- 224 Angebot Lohngleitklausel
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Vertragsformular für Instandhaltung: \_\_\_\_\_
- Erklärung zum Datenschutz; Erklärung und Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin o.nicht älter als 6 Monate
- Nachweis für die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)

**D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:**

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- 
- 

**1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung**

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Finanzministerium

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Greifswald

Am Gorzberg Haus 8, 17489 Greifswald

zu vergeben.

**Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung**

zu vergeben.

**2 Kommunikation**

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabeplattform
- auf andere Weise (schriftlich/Textform)
- in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)

Straße Schloßstraße 9-11

PLZ/Ort 19053 Schwerin

Fax

E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de

**3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- Erklärung nach § 9 Abs. 4 bis 6 VgG M-V und Vereinbarung nach § 10 VgG M-V
- 

**3.2 - frei -**

**3.3 Nachforderung**

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- nachgefordert.  
 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

**3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

**4 Losweise Vergabe**

- nein  
 ja, Angebote sind möglich  
 nur für ein Los  
 für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

**5 Mehrere Hauptangebote**

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- zugelassen.  
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.  
 § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.  
 nicht zugelassen.

**6 Nebenangebote**

- 6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.  
 6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -  
 für die gesamte Leistung  
 nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

**7 Angebotswertung**

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

**8 Zugelassene Angebotsabgabe**

- Elektronisch

- in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

- Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- siehe Briefkopf

- Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

|  |   |
|--|---|
| Maßnahmennummer:<br><b>20095-E7-0001</b> | Baumaßnahme:<br><b>Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz</b> |
| Vergabenummer:<br><b>23A0136G</b>        | Leistung:<br><b>Fliesen-, Estricharbeiten</b>                 |

” zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

**9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):**

Finanzministerium MV, Abt. IV, Referat 450 (Vergabe u. Vertragsrecht)

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

**10**

## Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

### 1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-  
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-  
zuweisen.

### 2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen  
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.  
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu  
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

### 3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot  
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht  
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der  
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten  
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die  
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-  
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-  
tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-  
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss  
des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertersatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden  
und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-  
erteilung Vertragsinhalt.

### 4 Nebenangebote

4.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übr-  
igen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die  
Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-  
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleis-  
tung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-  
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-  
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen  
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen  
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).

- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

## 5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
  - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
  - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
  - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben

- 5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeförderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

## 6 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

## 7 Eignung

- 7.1 Öffentliche Ausschreibung

**Präqualifizierte Unternehmen** führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

**Nicht präqualifizierte Unternehmen** haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

- 7.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vergabenummer | <b>23A0136G</b> |
|---------------|-----------------|

Baumaßnahme

**Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz****NPA Born**

Leistung

**Fliesen-, Estricharbeiten****BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN****1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)**

## 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- am **am 16.10.2023** .
- spätestens \_\_\_\_\_ Werktagen nach Zugang des Auftragschreibens.
- in der \_\_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum \_\_\_\_\_ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- am **am 26.10.2024** .
- innerhalb von \_\_\_\_\_ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- in der \_\_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

## 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

**ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:**

**2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)**

## 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- 0.00** \_\_\_\_\_ € (ohne Umsatzsteuer)
- 0.00** Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

## 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt \_\_\_\_\_ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

### 3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf \_\_\_\_\_ Tage.

### 4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.  
 Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

### 5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

- Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.  
 Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

### 6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- |   |  |
|---|--|
| - die Vertragserfüllung das Formblatt   | „Vertragserfüllungsbürgschaft“                 |
| - die Mängelansprüche das Formblatt   | „Mängelansprüchebürgschaft“                    |
| - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt | „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |

### 7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

### 8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

### 9 frei

### 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Für die vom AG bereitgestellten Medien wie Bauwasser und Baustrom werden dem AN 0,50% der Bruttoabrechnungssumme abgezogen.



| Baumaßnahme  | Vergabenummer   |
|--|-----------------|
| <b>Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz<br/>NPA Born</b> | <b>23A0136G</b> |
| Leistung   |                 |
| <b>Fliesen-, Estricharbeiten</b>                           |                 |

## Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe

### Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

#### 1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

##### 1.1 Formblätter

- Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- 224 - Angebot Lohnleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- 233- Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- 234- Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- 235- Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Erklärung und Vereinbarung §§ 9, 10 VgG M-V
- Erklärung zum Datenschutz

##### 1.2. Unternehmensbezogene Unterlagen

- Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- Eintragung Berufsregister (z.B. Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintrag in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer)

##### 1.3. leistungsbezogene Unterlagen

- Leistungsverzeichnis mit den Preisen
- Produktangaben in folgenden Positionen:
- 125 – Sicherheitsauskunft und Verzichtserklärung Bieter

##### 1.4. sonstige Unterlagen

- Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
- 
-

**2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind****2.1 Formblätter**

- 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- 223 - Aufgliederung der Einheitspreise
- 
- 

**2.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)**

- 444 – Referenzbescheinigung, mind. **3** max. **5** Referenzen der letzten **3** Jahre (vom AG bestätigt)
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin oder nicht älter als 6 Monate
- 
- 

**2.3 leistungsbezogene Unterlagen**

- Produktdatenblätter benannter Fabrikate
- Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise
- 

**2.4 sonstige Unterlagen**

- Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
- 
-

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

## 0. Vorbemerkungen

Alle aus den folgenden Bemerkungen entstehenden Kosten sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

## 0.1 Angaben zur Baustelle

## 0.1.1 Lage der Baustelle

Die Baustellen befinden sich auf dem Gelände des Nationalparkamtes, Im Forst 5 in 18375 Born am Darß.

Das Gebäude ist verkehrstechnisch durch einen Waldweg und leicht bis wenig befestigte Straßen zu erreichen. Hierdurch ist die Anlieferung von Material etc. nur bedingt mit LKW's möglich. Es ist einzukalkulieren, dass das Material von dem Waldweg zum bestehenden Gebäude transportiert werden muss. Die Kosten hierzu sind in den einzelnen Positionen einzukalkulieren.

Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass sämtliche Personen und Fahrzeuge beim Personal vor Ort anzumelden sind. Die eventuellen Wartezeiten sind zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

## 0.1.2 Besondere Belastungen aus Immission / Emmission

Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen bekannt. Lärmverursachende Arbeiten sind mindestens eine Woche vor Ausführung vom AN mit der örtlichen Bauüberwachung und dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Abfallwirtschaftssatzung ist einzuhalten.

## 0.1.3 Art und Lage der Baulichen Anlage

Das bestehende Gebäude dient dem Zweck eines Nationalparkamtes.

## 0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle

Aufenthaltsräume zum Umkleiden sowie für Arbeitspausen werden vom Auftraggeber für die Gesamtzeit der Baumaßnahme nicht zur Verfügung gestellt. Das Aufstellen von Wohnunterkünften, wie etwa Container, Wohnwagen, Fahrzeuge oder Baracken zur zeitweisen oder dauerhaften Unterbringungen von Personal auf dem Baugelände ist dem Auftragnehmer untersagt. Dies gilt auch für die an die Baustelle angrenzenden Grundstücke und Verkehrsflächen. Stellflächen für Fahrzeuge, wie zum Beispiel für Arbeiter des Auftragnehmers wie auch dessen Subunternehmer, können vom Auftraggeber in unmittelbarer Nähe zur Baustelle nicht zur Verfügung gestellt werden.

Das Abstellen von Containern etc. ist nur nach Genehmigung durch den AG auf zugewiesenen Flächen zulässig. Die zugewiesenen Flächen können sich auch außerhalb des Baufeldes befinden. Der Transport zu den Containern, auch wenn diese außerhalb des Geländes aufgestellt werden, ist mit einzukalkulieren. Es ist von einer Entfernung zwischen Baustelle und Containerstellplatz von bis zu 4km auszugehen. Es dürfen nur Container aufgestellt werden, die verschließbar sind, damit der Wald und das Gelände nicht verschmutzt wird.

In direkter Gebäudeumgebung befinden sich Zufahrtsstraßen. Diese dürfen nach Rücksprache mit dem AG nur bedingt mit Schwerverkehr befahren werden. Diese Flächen sind nicht zu beschädigen oder in Mitleidenschaft zu ziehen. Das Nationalparkamt befindet sich im Wald und somit sind die Zufahrtsbreiten der Zuwegungen sehr eng. Eine Besichtigung vor Erstellung des Angebotes wird vorausgesetzt. Jegliche sich hieraus ergebenden Kosten sind mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die ständige Reinigung von verschmutzten Verkehrsflächen ist durch den AN zu gewährleisten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit   | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---|----------------------|--------------------|
| 0.1.5             |       | Für den Verkehr freizuhalten Flächen  |                      |                    |
|                   |       | Die Zufahrt zur Baustelle ist für sämtlichen Verkehr auch anderer AN freizuhalten. Dies gilt auch für Gebäudezugänge, Treppenträume sowie Flucht- und Rettungswege des Bestandsgebäudes.  |                      |                    |
|                   |       | Auf Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle ist zu achten. Dies gilt besonders für das Freihalten der Flucht- und Rettungswege. Für die Müllbeseitigung (auch Restmüll als Hausmüll) ist jeder AN eigenverantwortlich. Eine wöchentliche Entsorgung ist zu berücksichtigen.  |                      |                    |
|                   |       | Sollte die Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle nicht gewährleistet sein, wird die BÜ eine Frist zu Bäumung ansetzen. Verläuft diese Frist fruchtlos, ist der AG berechtigt einen Dritten zu beauftragen, der diese wieder herstellt. Die entstehenden Kosten werden auf alle AN umgelegt.                                  |                      |                    |
| 0.1.6             |       | Montageöffnungen und Transporteinrichtungen   |                      |                    |
|                   |       | Der Transport von Material sowie der Zugang zur Baustelle erfolgt uneben bis in das Baufeld. Das Gebäude wird über Podeste und Treppen erschlossen. Die Größe der Bestückungsöffnungen und der Verkehrs- / Transportwege innerhalb des Gebäudes sind eigenverantwortlich anhand der Planunterlagen (Anlage zum LV) definierbar. |                      |                    |
| 0.1.7             |       | Medien  |                      |                    |
|                   |       | Der Baustrom wird durch den Elektriker erstellt. Bauwasser - siehe Leistungstext  |                      |                    |
|                   |       | Verrechnung der Verbäuche:  |                      |                    |
|                   |       | Für die vom AG bereitgestellten Medien wie Bauwasser und Baustrom werden dem AN 0,50% der Bruttoabrechnungssumme abgezogen.   |                      |                    |
| 0.1.8             |       | Dem Auftragnehmer zu überlassende Räume   |                      |                    |
|                   |       | Dem Auftragnehmer werden keine Räume für seine BE überlassen. Diese ist gesondert außerhalb des Gebäudes zu organisieren und mit dem AB / BÜ abzustimmen.   |                      |                    |
| 0.1.9             |       | Bodenverhältnisse   |                      |                    |
|                   |       | Entfällt  |                      |                    |
| 0.1.10            |       | Hydrologische Werte   |                      |                    |
|                   |       | Entfällt  |                      |                    |
| 0.1.11            |       | Besondere Umweltrechtliche Vorschriften   |                      |                    |
|                   |       | Entfällt.   |                      |                    |
| 0.1.12            |       | Besondere Hinweise zu Abwasser / Abfall   |                      |                    |
|                   |       | Jegliche Abfälle und Restmaterialien sind umgehend in Containern den AN zu lagern. Jegliche Verschmutzung des Geländes werden umgehend auf den AN umgelegt. Siehe auch Punkt 0.1.5.   |                      |                    |
| 0.1.13            |       | Schutzgebiete   |                      |                    |
|                   |       | Das Baugebiet befindet sich in einer Trinkwasserschutzzone.   |                      |                    |
| 0.1.14            |       | Schutz von Vegetation   |                      |                    |
|                   |       | Alle Vegetationsflächen die durch den AN in Anspruch genommen werden, sind über die Bauzeit zu schützen und nach Beendigung der BM wieder kostenfrei für den AG in den Urzustand zurückzusetzen.  |                      |                    |
|                   |       | Es ist ein Mindestabstand von mindestens 2m von der Grundstücksgrenze (gekennzeichnet durch einen Zaun) einzuhalten. Jegliche Bäume die auf den Transportwegen stehen sind zu schützen.   |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit  | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|--|----------------------|--------------------|
|                   |       | 0.1.15 Abwasser / Ver- und Entsorgungsleitungen im Baufeld   |                      |                    |
|                   |       | Die Erschließung ist bereits als Vorabmaßnahme in Teilen erfolgt. Behinderungen durch Kabel und Leitungen im eigentlichen Baugrubenbereich sollten nicht entstehen, sind aber nicht ausgeschlossen. Alle erstellten Ver- und Entsorgungsleitungen sind mit Rücksicht zu behandeln.   |                      |                    |
|                   |       | 0.1.16 Hindernisse im Baustellenbereich (Kabel und Leitungen)  |                      |                    |
|                   |       | Siehe 0.1.15.  |                      |                    |
|                   |       | 0.1.17 Kampfmittel   |                      |                    |
|                   |       | Es ist von einem kampfmittelfreiem Grundstück auszugehen.  |                      |                    |
|                   |       | 0.1.18 Maßnahmen gem. Baustellenverordnung   |                      |                    |
|                   |       | Die Festlegungen trifft der SiGeKo. Dieser wird separat durch den AG bestellt.   |                      |                    |
|                   |       | 0.1.19 Anordnung / Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer   |                      |                    |
|                   |       | Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht. Jeder Auftragnehmer ist für die Sicherung und das Verschließen der Baustelle während der gesamten Bauzeit bzw. bis zur Übergabe der Schlüssel an den Auftraggeber eigenverantwortlich.   |                      |                    |
|                   |       | Der Auftragnehmer hat wöchentlich der Bauüberwachung unaufgefordert Tagesberichte, Prüfberichte des Auftragnehmers, der Berufsgenossenschaft oder sonstiger Behörden mindestens in Kopie einzureichen.   |                      |                    |
|                   |       | 0.1.20 Schadstoffbelastung   |                      |                    |
|                   |       | keine  |                      |                    |
|                   |       | 0.1.21 Vorarbeiten durch AG  |                      |                    |
|                   |       | Keine.   |                      |                    |
|                   |       | 0.1.22 Andere Unternehmer auf der Baustelle  |                      |                    |
|                   |       | Parallel werden andere AN die Baustelle besetzen. Es ist von parallelen Arbeiten auszugehen. Eine Abstimmung unter den AN über freizuhaltende Flächen, Arbeitsreihenfolgen etc. ist einzukalkulieren.  |                      |                    |
|                   |       | Die Zugänge zur Baustelle und zu allen Räumen in den Gebäuden müssen auch den anderen an der Ausführung Beteiligten zur Verfügung stehen. Sie dürfen daher nur kurzfristig und im Ausnahmefall, wie etwa bei der Anlieferung von Material, blockiert werden.   |                      |                    |
|                   |       | Die Schutzbereiche der Bäume sind zu beachten.   |                      |                    |
|                   |       | 0.1.23 Sonstiges - Bauleitung des Auftragnehmers und Arbeitnehmer  |                      |                    |
|                   |       | Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach VOB/B hat dieser eine leitende Person zu stellen. Diese muss im Rahmen der vertraglich vereinbarten Zeiträume sowie während der gesetzlich geregelten Arbeitszeiten über Funktelefon erreichbar sein und hat an den Besprechungen zur Koordination der Baumaßnahme teilzunehmen. |                      |                    |
|                   |       | Im Krankheitsfalle oder bei Urlaub muss ein qualifizierter Vertreter eingesetzt werden, der über die Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumaßnahme entsprechend informiert ist.  |                      |                    |
|                   |       | Während der gesamten Ausführungszeit der beauftragten Arbeiten muss ein verantwortlicher Montageleiter ständig am Bau anwesend sein und die einzelnen Arbeitsschritte mit der Bauleitung des Auftraggebers   |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit   | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---|----------------------|--------------------|
|                   |       | <p>abstimmen. Er ist verantwortlich für die Einweisung seines Personals und die Beaufsichtigung der einzelnen Abschnitte, für die Ordnung an der Baustelle wie Materialtransport, Schutt- und Abfallbeseitigung, Sicherheit der eigenen Gerüste usw.</p> <p>Der AN ist zur Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen (Jour-Fix) verpflichtet. Verkehrssprache auf der Baustelle ist "Deutsch".</p> <p>0.2 Angaben zur Ausführung gem. DIN 18299</p> <p>0.2.1 Arbeitsabschnitte / Arbeitsunterbrechungen / Arbeitszeiten</p> <p>Mit durch den Bauablauf bedingten mehrmaligen An- und Abfahrten ist zu rechnen. Dies ist in den Einheitspreisen zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet. Dies gilt auch für Vorhaltearbeiten und Gebrauchsüberlassungen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sämtliche Vorhaltungen und / oder Gebrauchsüberlassungen mit der Beendigung der Leistungen zusammenfallen. Einzelne Teile von z. B. Einrichtungsgegenständen / Baustelleneinrichtung werden erst nach Mitteilung durch die BÜ zurückgebaut.</p> <p>Das Arbeiten auf der Baustelle ist in den Zeiten von 07:00 Uhr bis 17.00 Uhr gestattet.</p> <p>Es werden vor Ort mehrere Gewerke gleichzeitig tätig sein. Die einzelnen Arbeiten sind eigenständig vor Ort unter den AN abzustimmen. Jegliche sich hieraus ergebenden Mehrkosten werden nicht vergütet.</p> <p>0.2.2 Besondere Erschwernisse</p> <p>Es ist von sehr schmalen Zuwegungen zur Baustelle auszugehen, aufgrund der Lage im Wald. Es wird eine eigenständige Besichtigung vor Ort, vor Abgabe des Angebotes, vorausgesetzt. Die damit verbundenen Erkenntnisse sind einzukalkulieren.</p> <p>0.2.3 Kontaminierte Bereiche</p> <p>Nicht bekannt.</p> <p>0.2.4 Anforderungen an die Baustelleneinrichtung</p> <p>Die Baustelleneinrichtung ist, wenn nicht gesondert aufgeführt, in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>0.2.5 Besondere Verkehrsregelungen und Verkehrssicherung</p> <p>Kann eine Brandentstehung z. B. bei Dach- oder Schweißarbeiten nicht verhindert werden, müssen geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung getroffen werden.</p> <p>Für Schweißarbeiten muss der Unternehmer beim AG eine Schweißerlaubnis beantragen.</p> <p>Während aller Arbeiten mit offenen Feuer oder leicht entzündlichen Stoffen ist immer ein geeigneter sachkundig geprüfter Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe vorzuhalten.</p> <p>Nach Beendigung der Arbeiten ist gem. nach der durch den AN aufgestellten arbeitsplatzbezogenen Gefährdungsbeurteilung ggf. eine Brandwache zu stellen.</p> <p>0.2.6 Besondere Anforderung für Auf- u. Abbau von Gerüsten</p> <p>Der Auf- und Abbau von Gerüsten kann nur im Arbeitsbereich stattfinden. Das Baugrundgutachten ist zu beachten. Die Gerüstverankerungen sind auf die Arbeiten Fassade und Dach abzustimmen ohne dass für den AG intensive Umankerungskosten auftreten.</p> |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit   | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---|----------------------|--------------------|
|                   |       | 0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste  |                      |                    |
|                   |       | Eine Mitbenutzung kann seitens des AG nicht zugesichert werden. Abstimmungen der AN untereinander sind davon unberührt. Fassadengerüste sind allen AN zur Verfügung zu stellen und werden durch Gewerk Gerüstbau gestellt.  |                      |                    |
|                   |       | 0.2.8 Vorhaltung und Benötigung eigener Gerüste   |                      |                    |
|                   |       | Es ist davon auszugehen, dass für sämtliche erf. Arbeiten Gerüste durch den AN bereitgestellt werden müssen. Diese sind anhand der selbst gewählten Arbeitstechnologie in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die gilt auch für Arbeitshöhen über 3,50m über Oberkante Bodenplatte und Oberkante Gelände. |                      |                    |
|                   |       | 0.2.9 Verwendung von Recycling Stoffen  |                      |                    |
|                   |       | Seitens des AG nicht gefordert.   |                      |                    |
|                   |       | 0.2.10 Anforderungen an Recycling Baustoffe   |                      |                    |
|                   |       | Recycling Baustoffe dürfen unter Vorlage eines Gütenachweises verwendet werden, so diese die Anforderungen an den Leistungstext erfüllen. Sie müssen für den Einsatz in Trinkwasserschutz zonen geeignet sein (zum Nachweis).   |                      |                    |
|                   |       | 0.2.11 Bes. Anforder. an die Umweltverträglichkeit der Baustoffe  |                      |                    |
|                   |       | Keine besonderen Anforderungen.   |                      |                    |
|                   |       | 0.2.12 Art und Umfang der vom AG gef. Eignungsnachweise   |                      |                    |
|                   |       | Siehe Dokumentation.  |                      |                    |
|                   |       | 0.2.13 Verwertung von Baustoffen aus der Baustelle  |                      |                    |
|                   |       | Anfallende Baustoffe werden Eigentum AN und sind fachgerecht zu sammeln zu laden und zu transportieren sowie der Verwertung zuzuführen. Entsorgungsnachweise müssen bei Bedarf dem AG zur Verfügung gestellt werden.  |                      |                    |
|                   |       | Es wird auf die einzuhaltende Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen des Landkreises Vorpommern-Rügen, kurz: AWS (Abfall-Wirtschafts-Satzung) hingewiesen.   |                      |                    |
|                   |       | 0.2.14 Zusammensetzung / Menge der zu entsorgenden Böden  |                      |                    |
|                   |       | Keine.  |                      |                    |
|                   |       | 0.2.15 Vom AG bereit gestellte Stoffe   |                      |                    |
|                   |       | Keine.  |                      |                    |
|                   |       | 0.2.16 Arbeitskräfte durch AG   |                      |                    |
|                   |       | Vom AG werden keine Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt.   |                      |                    |
|                   |       | 0.2.17 Leistungen für andere Unternehmen  |                      |                    |
|                   |       | Teile der BE. Sonst siehe Leistungstext.  |                      |                    |
|                   |       | 0.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen  |                      |                    |
|                   |       | Keine   |                      |                    |
|                   |       | 0.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor Abnahme  |                      |                    |
|                   |       | Ist seitens des AG nicht geplant.   |                      |                    |
|                   |       | 0.2.20 Übertragung der Wartung während der Verjährung   |                      |                    |
|                   |       | Keine   |                      |                    |
|                   |       | 0.2.21 Abrechnung nach bestimmten Tabellen und Zeichnungen  |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Entfällt. Abrechnungsgrundlage bleibt die VOB.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

Keine

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen / Bes. Leistungen

Keine

1 Dokumentation

1.1 Dokumentation während der Bauzeit

Während der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen (Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.) einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung durch den AN gegenüber dem AG. Bauaufsichtliche Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem Einbau vorzulegen.

Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchführung bauaufsichtlich geforderter Güteversuche, geforderte Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen und den dazugehörigen Protokollen sowie Produktdatenblätter hat der AN unaufgefordert und unverzüglich der Bauüberwachung des AG vor Beginn der Ausführung vorzulegen. Kosten hierfür sind in die EP einzurechnen.

1.2 Dokumentation nach Bauzeit

Spätestens 4 Wochen vor Abnahme der Leistungen ist eine vollständige Projektdokumentation durch den AN einzureichen. Diese Dokumentation hat mindestens zu enthalten:

Erstellen der Projekt-Dokumentation für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation, 2-fach in Ordnern + 1-fach als Übergabe digital auf CD-ROM o. ä. zusammengestellt und sortiert einschl. Inhaltsverzeichnis (nach Angaben und Vorgaben AG). Die Papier und die digitale Fassung müssen die gleichen Inhalte besitzen. Dokumentation mit mind folgendem Inhalt:

- Materialnachweise
- Produktionformationen
- Lieferscheine, Wiegenoten etc.
- Entsorgungsnachweise, Begleitscheine
- Bedienungsanleitungen
- Pflege- und Wartungshinweise
- Prüfbücher
- Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen
- Bauaufsichtliche Zulassungen
- Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz, Feuerwiderstand)
- Werkplanungen
- Farbtöne und Beschichtungen (Verzinkungen - Dickenmessung)
- Verdichtungsnachweise
- Bestandspläne einschl. Einmessung (Leitungstrassen)
- Genehmigungsbescheide für durch den AN eingeholte Genehmigungen
- Geräteverzeichnisse
- Prüfberichte
- Herstellererklärung
- Freimessungen Schadstoffe
- Gütenachweise Beton / Stahl
- technische Abnahmen und Prüfungen
- Bautagebücher

Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Die technische Dokumentation, die der Bau- bzw. Errichtungsphase zuzuordnen ist, vervollständigt die werkvertragliche Bauleistung und ist eine wesentliche Voraussetzung für eine ordnungsgemäße und dauerhafte



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Nutzbarkeit des fertiggestellten Werkes.

Entsprechend großen Wert legt der AG auf eine ordnungsgemäße Erstellung, Zusammenstellung und Übergabe der Dokumentation.

Die Nicht-Vorlage der Dokumentation berechtigt den AG zur Verweigerung der Abnahme, sofern im Zuge der Abnahme-Vorbereitung auf Projektebene keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen worden sind.

Erfahrungsgemäß können bei fehlender oder mangelhafter Dokumentation für den AG Mehrkosten und Schäden entstehen, die durchaus 10% der Auftragssumme überschreiten können. Diese Mehrkosten und Schäden ergeben sich beispielsweise aus betrieblichen Erschwernissen, erhöhten Bestandsrisiken, in der Folge eintretenden Schäden und Mängelbeseitigungskosten sowie in einer nicht möglichen Übergabe des Werkes an den Nutzer.

Eine wesentliche Ursache für fehlende oder mangelhafte Dokumentation liegt in der Unterschätzung des Dokumentationsaufwandes, die dem Bieter den wirtschaftlichen Anreiz, und dem Auftraggeber wirksame Durchgriffsmöglichkeiten nimmt. Dem AG ist daher sehr daran gelegen, dass der Bieter die Dokumentation rechtzeitig und vollständig vorlegt.

Bei Nicht-Lieferung einer vollständigen und inhaltlich richtigen Dokumentation bzw. Teil-Dokumentation entsprechend dem Leistungsfortschritt behält sich der AG einen Einbehalt vor. Die Höhe dieses Einbehaltes bemißt sich entsprechend des doppelten Betrages der geschätzten Kosten für die Erstellung der Dokumentation bzw. Teil-Dokumentation durch Dritte und beträgt maximal 3 % der Netto-Auftragssumme inkl. beauftragter Nachträge.

Die Geltendmachung des Einbehaltes erfolgt im Rahmen der Abschlagszahlungen entsprechend des im jeweiligen Projektverlauf notwendigen Fortschritts der Dokumentationsbearbeitung.

Die Kosten für die Dokumentation sind in die EP einzurechnen.

## 2 Baukurzbeschreibung

### Objektbeschreibung

#### Nationalparkamt:

Das Bestandsgebäude dient als Verwaltungsgebäude.

#### 3-geschossige Bauweise

Das Gebäudes wurde in massiver Bauweise, als Bauwerk mit tragenden Wänden aus Mauerwerk, Deckenkonstruktionen aus Stahlbeton, Dachkonstruktion aus Holz und Fassade verputzt hergestellt.

#### Gebäudekenndaten

Sanierung Bestandsgebäude in H-Form

Gesamtausdehnung des Gebäudes  
Abmessung Erdgeschoss 36,83m x 30,99m

Dachformen  
Satteldach als Reetdach

Höhen  
Höchster Punkt (First): ca. 10,29m über OKG  
Traufhöhe Gaube: ca. 6,04m über OKG  
Traufhöhe: ca. 2,73 m

## 3 SiGeKo

Die Baustelle unterliegt der Baustellenverordnung. Der

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Bauherr hat zur Koordinierung gem. Baustellenverordnung einen SiGeKo beauftragt.

Spätestens zwei Wochen vor Errichtung der Baustelle hat der Auftragnehmer dem zuständigen SiGeKo die für den SiGeKo erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. Dies beinhaltet unter anderem die Weitergabe des vom Auftraggeber bestätigten Bauzeitenplanes. Des weiteren sind dem SiGeKo die vom AG genehmigten Nachunternehmer (Name des zuständigen Bauleitung, Telefon, Ort, Tätigkeiten, Ersthelfer ) mitzuteilen.

Ferner ist der Auftragnehmer aufgefordert, dem SiGeKo die folgenden Angaben gem. BaustellV. schriftlich mitzuteilen:

- Voraussichtliche Höchstzahl der gleichzeitig Beschäftigten auf der Baustelle
- Voraussichtliche Anzahl der Arbeitgeber
- Voraussichtliche Anzahl der Unternehmer ohne Beschäftigte
- Bereits ausgewählte Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte
- Alle Unternehmer mit Anschrift, Telefon und Faxnummer

Unmittelbar nach Auftragserteilung, rechtzeitig vor Baubeginn, hat der Auftragnehmer seine betriebliche Arbeitsschutzorganisation entsprechend dem gesetzlichen Regelwerk der Berufsgenossenschaft nachzuweisen. Dazu gehört u.a. folgende Dokumentationen

- Arbeitsstättenverordnung Unterkünfte
- Arbeitsschutzgesetz Gefährdungsanalysen
- Gerätesicherheitsgesetz Sachkundigenprüfung
- Gefahrstoffverordnung - Sicherheitsdatenblätter
- Nachweis der Pflichtenübertragung gem. BGV A 1 § 13
- Nachweis der MA Unterweisung gem. BGV A 1 § 4
- Nachweis der Fachkraft für Arbeitssicherheit gem. BGV A 1 § 19
- Nachweis der auf der Baustelle tätigen Ersthelfers gem. §§ 24 und 26 BGV A 1
- Nachweis des Alarmplanes gem. BGV A 4 § 25

Während der Bauanlaufbesprechung stellt der Auftragnehmer bzw. seine Nachunternehmer zwecks Abstimmung das Arbeitsschutzkonzept vor. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich mit angrenzenden Baumaßnahmen und Baulosen abzustimmen (Austausch Telefonnummern, Information über Gefahrenschwerpunkte). Dieses ist zu dokumentieren und dem SiGeKo zeitnah zu übergeben.

Über Änderungen im Bauablauf/Baustelleneinrichtungsplan hat der Auftragnehmer den SiGeKo zwecks Fortschreibung des SiGe Planes fortlaufend zu informieren.

6 Tage nach Auftragsvergabe sind folgende Unterlagen beim AG einzureichen:

- Name des verantwortlichen Aufsichtsführenden gem. § 4 BGV C 22 "Bauarbeiten" und § 5 der BGV A 1 "Grundsätze der Prävention"
- Nachweis der erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel zur Sicherstellung der Ersten Hilfe.
- Nachweis der Betriebshaftpflichtversicherung.
- Nachweis der baustellenbezogenen Gefährdungsbeurteilungen

Für die Koordination gem. BGV A 1 ist der AN eigenverantwortlich.

Vor Aushubarbeiten, sind die Leitungsbestandspläne eigenständig zu besorgen. Ggf. müssen Suchschachtungen im Vorwege durchgeführt werden. Dabei sind die Leitungsschutzanweisungen der Leitungsbetreiber zu beachten. Die Nutzung des Gebäudes ist immer sicherzustellen. Dafür ist es erforderlich, dass es jederzeit

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

gewährleistet ist, dass die Ein- und Ausgänge immer sicher zu nutzen sind. ( u.a. Fußgängerbrücken überfahrbarer Stahlplatten ) gewährleistet ist. Gerüste dürfen zu keinem Zeitpunkt die Ein- und Ausgänge versperren.

4 Anlagen

Sämtliche der Ausschreibung beiliegende Anlagen (Planunterlagen, Zeichnungen, Berechnungen etc.) haben informativen Charakter und gelten nur für die Ausschreibung sowie als Kalkulationsgrundlage.

Folgende Dokumente sind dem LV als Anlage bzw. .pdf-Datei beigelegt.

Pläne

- 01 Grundriss EG
- 02 Grundriss OG
- 03 Grundriss UG
- 04 Schnitt A-A
- 05 Detail Fliesenspiegel EG
- 06 Detail Fliesenspiegel OG
- 07 Detail Fliesenspiegel Anbau
- 08 Detail Fußbodenaufbauten
- 09 Bodenspiegel EG
- 10 Bodenspiegel OG

5 Besondere Vorbemerkungen

Die beschriebenen Arbeiten erfolgen nicht in einem Zuge.  
 Für jeden Titel ist eine extra An- und Abfahrt einzukalkulieren. Etwaige weitere An- und Abfahrten werden gesondert vergütet.  
 Der Zeitraum zwischen den einzelnen Abschnitten ist nicht genau definierbar. Es wird eine Freigabe durch den AG / BÜ erfolgen. Dies ist einzukalkulieren.

01 **Estricharbeiten KG**

01.01 **Vorbereitende Arbeiten**

01.01.0010 **Untergrund bürsten absaugen**

**STLB-Bau 2013-10 36 445**

Bürsten und Absaugen des Untergrundes aus Beton.

145,000 m2

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit        | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|
| 01.02             | <b>Randstreifen / Trennlagen</b>  |                |                      |                    |
| 01.02.0010        | <b>Randdämmstreifen PE-Schaum D 5mm H 150mm</b>   |                |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2013-10 25 800</b>  |                |                      |                    |
|                   | Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 5 mm, Höhe 150 mm, für Estrich auf Trennschicht, Zementestrich.       |                |                      |                    |
|                   | 130,000   | m              | _____                | _____              |
| 01.02.0020        | <b>Abdeck. PE-Folie D 0,2mm</b>   |                |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2013-10 25 398</b>  |                |                      |                    |
|                   | Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf Dämmschichten, als Unterlage für Zementestrich. |                |                      |                    |
|                   | 145,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit        | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|
| 01.03             | <b>Zementestrich</b>  |                |                      |                    |
| 01.03.0010        | <b>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 55mm</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br>Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, bewehrt durch Zugabe von Glasfasern, Menge 1 kg/m <sup>3</sup> , lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flächenlasten bis 4 kN/m <sup>2</sup> ), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichennndicke 55 mm, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Oberfläche für Beläge aus Fliesenbelag, Linoleum, Epoxidharzbeschichtung, Ausführung in Kleinfläche unter 5m <sup>2</sup> im Bereich der Sauberlaufmatte ist einzukalkulieren, einschl. jeglicher Abstellungen etc. . |                |                      |                    |
| 01.03.0020        | 145,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Gefälle</b><br>Zulage zum Estrich zuvor für die Ausführung im Gefälle um Bodenabläufe.  |                |                      |                    |
| 01.03.0030        | 5,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Schnellzementestrich</b><br>Zulage zum Estrich zuvor für die Ausführung als Schnellzementestrich.   |                |                      |                    |
| 01.03.0040        | 145,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |
|                   | <b>Mehrdicke Zementestrich 5mm</b><br><b>STLB-Bau 2005-10 25 938</b><br>Mehrdicke des Zementestrichs, je 5 mm Dicke, Ausführung nach besondere Anordnung des AG.  |                |                      |                    |
|                   | 145,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 01.04             | <b>Aussparungen</b>  |         |                      |                    |
| 01.04.0010        | <b>Estrich abstellen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Estrich an freien Rändern ohne Randwinkel mittels Stellbrett abstellen.  |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | m       | _____                | _____              |
| 01.04.0020        | <b>Schnell-Estrich in Kleinflächen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Schnellzementestrich als schwimmender Estrich, in Kleinflächen unter 1 bis 5m2 zum Schließen von abgestellten Estrichbereichen, zur Aufnahme von elastischen/textilen oder keramischen Belägen, Oberfläche maschinell glätten, Festigkeitsklasse C30, Estrichnennndicke bis 60 mm, einschl. extra einzurechnender Anfahrt, Belegereife nach einem Tag muss gewährleistet sein, nach Freigabe AG/ BÜ. |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | m2      | _____                | _____              |
| 01.04.0030        | <b>Anarbeiten nachträglich, eckig</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 25 3695</b>  |         |                      |                    |
|                   | Nachträgliches Anarbeiten des Estrichs an angrenzende Bauteile, Querschnitt rechteckig, Maße in cm bis 60/60   |         |                      |                    |
|                   | .  |         |                      |                    |
|                   | 10,000   | St      | _____                | _____              |
| 01.04.0040        | <b>Anarbeiten nachträglich, rund</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 25 3695</b>  |         |                      |                    |
|                   | Nachträgliches Anarbeiten des Estrichs an angrenzende Bauteile, Querschnitt rund, Maße in cm bis DN 300  |         |                      |                    |
|                   | .  |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | St      | _____                | _____              |
| 01.04.0050        | <b>Aussparungen herstellen im Estrich</b>  |         |                      |                    |
|                   | Aussparungen herstellen im Estrich um Bodenabläufe, Bodenabläufe werden durch den Fliesenleger eingesetzt. Größe ca. 0,5x0,5m.   |         |                      |                    |
|                   | 2,000  | St      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 01.05             | <b>Fugen / Profile</b>  |         |                      |                    |
| 01.05.0010        | <b>Herst. Scheinfuge</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2005-10 25 1559</b>   |         |                      |                    |
|                   | Herstellen der Scheinfugen in Estrich.  |         |                      |                    |
|                   | 10,000  | m       |                      |                    |
| 01.05.0020        | <b>Schließen Schein- und Arbeitsfuge</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2004-10 25 1559</b>   |         |                      |                    |
|                   | Kraftschlüssiges Schließen von Schein- und Arbeitsfugen.  |         |                      |                    |
|                   | 10,000  | m       |                      |                    |
| 01.05.0030        | <b>Abschlussprofil Stahl verz.</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 24 590</b>  |         |                      |                    |
|                   | Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt, einschl. Befestigungsanker, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, |         |                      |                    |
|                   | Einzelbeschreibungs-Nr als Estrichrandwinkel an freien Enden, Schächte / Kanäle                       |         |                      |                    |
|                   | Ausführung als Winkelprofil: 330x150x15mm   |         |                      |                    |
|                   | einschl. Ablängen, Zuschnittarbeiten sowie in Ecken auf Gehrung                                       |         |                      |                    |
|                   | .   |         |                      |                    |
|                   | 5,000   | m       |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 02                | <b>Estricharbeiten Anbauen</b>                     |         |                      |                    |
| 02.01             | <b>Vorbereitende Arbeiten</b>                      |         |                      |                    |
| 02.01.0010        | <b>Untergrund bürsten absaugen</b>                 |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2013-10 36 445</b>                     |         |                      |                    |
|                   | Bürsten und Absaugen des Untergrundes aus Beton.   |         |                      |                    |
|                   | 150,000  | m2      |                      |                    |
| 02.01.0020        | <b>Haftbrücke auftragen</b>                        |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2010-10 25 794</b>                     |         |                      |                    |
|                   | Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton. |         |                      |                    |
|                   | 150,000  | m2      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 02.02             | <b>Dämmschichten</b>  |         |                      |                    |
|                   | Ausführung Dämmung  |         |                      |                    |
|                   | Die Dämmung wird in den Bereichen der Fußbodenheizung vor den Tackerplatten verlegt. Die An- und Abfahrten hierzu sind einzukalkulieren. Erst nach der Verlegung der Fußbodenheizung kann die Verlegung des Estrichs erfolgen. Zwischen Verlegung Dämmung und Verlegung Estrich ist mit einer Pause von ca. 2-3 Wochen zu rechnen. Die An- und Abfahrten hierzu sind einzukalkulieren.  |         |                      |                    |
| 02.02.0010        | <b>Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 40-2mm 30MN/m3 0,030W/(mK)</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 287</b>  |         |                      |                    |
|                   | Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 40 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,029 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Wärmedämmschicht, als Unterlage für Estrich, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. jeglicher Anpassarbeiten an Rohrleitungen, Kabel, Kabelschutzrohre etc. .</a> |         |                      |                    |
| 02.02.0020        | 150,000   | m2      |                      |                    |
|                   | <b>Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 80mm 0,030W/(mK)</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 798</b>   |         |                      |                    |
|                   | Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 80 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,029 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. jeglicher Anpassarbeiten an Rohrleitungen, Kabel, Kabelschutzrohre etc. .</a>  |         |                      |                    |
|                   | 150,000   | m2      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit        | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|
| 02.03             | <b>Randstreifen / Trennlagen</b>   |                |                      |                    |
| 02.03.0010        | <b>Randdämmstreifen PE-Schaum D 5mm H 150mm</b><br><b>STLB-Bau 2013-10 25 800</b><br>Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 5 mm, Höhe 150 mm, für Estrich auf Trennschicht, Zementestrich. |                |                      |                    |
|                   | 140,000  | m              | _____                | _____              |
| 02.03.0020        | <b>Abdeck. PE-Folie D 0,2mm</b><br><b>STLB-Bau 2013-10 25 398</b><br>Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf Dämmschichten, als Unterlage für Zementestrich.           |                |                      |                    |
|                   | 150,000  | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

nicht elektr. bearbeitbar\*

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 02.04             | <b>Zementestrich</b>  |         |                      |                    |
| 02.04.0010        | <p><b>Heiz Schnellzementestrich Estrich auf Dämmschicht 2kN/m2 C35 F5 BauartA D 75mm</b><br/> <b>STLB-Bau 2022-04 25 8727</b><br/>                     Heizestrich DIN 18560-1 als Zementestrich CT, Bindemittel Schnellzement, bewehrt durch Zugabe von Glasfasern,<br/>                     Menge 1 kg/m3, Erhärtung und Trocknung bis zur Belegreife 14 Tage bei klimatischen Bezugsbedingungen Normklima 20 Grad C, rel. Feuchte 65 %, als Estrich auf Dämmschicht, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A, Heizrohrdurchmesser 18 mm, Estrichnenndicke 75 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Oberfläche für Beläge aus Fliesenbelag, Linoleum, Epoxidharzbeschichtung, der Estrich muss nach 7 Tagen aufgeheizt werden und ab dem 17. Tag soll die Feuchtigkeitsmessung erfolgen. .</p> |         |                      |                    |
| 02.04.0020        | 70,000  | m2      | _____                | _____              |
| 02.04.0020        | <p><b>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht F7 D 80mm</b><br/> <b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br/>                     Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, bewehrt durch Zugabe von Glasfasern, Menge 1 kg/m3, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten über 4 kN, Flächenlasten über 5 kN/m2), Biegezugfestigkeitsklasse F7 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 80 mm, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Oberfläche für Beläge aus Fliesenbelag, Linoleum, Epoxidharzbeschichtung, einschl. jeglicher Abstellungen etc., als Estrich CT-C55-F7-S80 .</p>   |         |                      |                    |
| 02.04.0030        | 75,000  | m2      | _____                | _____              |
| 02.04.0030        | <p><b>Zementestrich Verbundestrich C35 F5 D 70mm</b><br/> <b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br/>                     Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Verbundestrich, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 70 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr als Ausgleichsschicht unter Abdichtung .</p>   |         |                      |                    |
| 02.04.0040        | 70,000  | m2      | _____                | _____              |
| 02.04.0040        | <p><b>Zementestrich Verbundestrich C35 F5 D 90mm</b><br/> <b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br/>                     Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Verbundestrich, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 90 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr als Ausgleichsschicht unter Abdichtung .</p>   |         |                      |                    |
| 02.04.0050        | 75,000  | m2      | _____                | _____              |
| 02.04.0050        | <p><b>Zulage Gefälle</b><br/>                     Zulage zum Estrich zuvor für die Ausführung im Gefälle um Bodenabläufe.</p>   |         |                      |                    |
| 02.04.0060        | 2,000   | m2      | _____                | _____              |
| 02.04.0060        | <p><b>Zulage Schnellzementestrich</b><br/>                     Zulage zum Estrich zuvor für die Ausführung als Schnellzementestrich.</p>  |         |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 02.04.0070        | 75,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Mehrdicke Zementestrich 5mm</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2005-10 25 938</b>  |         |                      |                    |
|                   | Mehrdicke des Zementestrichs, je 5 mm Dicke, Ausführung nach besondere Anordnung des AG.                                    |         |                      |                    |
| 02.04.0080        | 145,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Extra An- und Abfahrt für Einbringung Estrich</b>  |         |                      |                    |
|                   | Extra An- und Abfahrt, einschl. Bereitstellung Geräte, Material, Maschinen etc, für Einbringung Estrich in nur einem Anbau. |         |                      |                    |
|                   | 1,000   | St      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 02.05             | <b>Aussparungen</b>   |         |                      |                    |
| 02.05.0010        | <b>Estrich abstellen</b>  |         |                      |                    |
|                   | Estrich an freien Rändern ohne Randwinkel mittels Stellbrett abstellen.   |         |                      |                    |
|                   | 10,000  | m       | _____                | _____              |
| 02.05.0020        | <b>Schnell-Estrich in Kleinflächen</b>  |         |                      |                    |
|                   | Schnellzementestrich als schwimmender Estrich, in Kleinflächen unter 1 bis 5m2 zum Schließen von abgestellten Estrichbereichen, zur Aufnahme von elastischen/textilen oder keramischen Belägen, Oberfläche maschinell glätten, Festigkeitsklasse C30, Estrichnennndicke bis 60 mm, einschl. extra einzurechnender Anfahrt, Belegereife nach einem Tag muss gewährleistet sein, nach Freigabe durch AG / BÜ. |         |                      |                    |
|                   | 25,000  | m2      | _____                | _____              |
| 02.05.0030        | <b>Anarbeiten nachträglich, eckig</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 25 3695</b>   |         |                      |                    |
|                   | Nachträgliches Anarbeiten des Estrichs an angrenzende Bauteile, Querschnitt rechteckig, Maße in cm bis 60/60  |         |                      |                    |
|                   | .   |         |                      |                    |
|                   | 10,000  | St      | _____                | _____              |
| 02.05.0040        | <b>Anarbeiten nachträglich, rund</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 25 3695</b>   |         |                      |                    |
|                   | Nachträgliches Anarbeiten des Estrichs an angrenzende Bauteile, Querschnitt rund, Maße in cm bis DN 300   |         |                      |                    |
|                   | .   |         |                      |                    |
|                   | 5,000   | St      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 02.06             | <b>Fugen / Profile</b>  |         |                      |                    |
| 02.06.0010        | <b>Herst. Scheinfuge</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2005-10 25 1559</b>   |         |                      |                    |
|                   | Herstellen der Scheinfugen in Estrich.  |         |                      |                    |
|                   | 20,000  | m       |                      |                    |
| 02.06.0020        | <b>Schließen Schein- und Arbeitsfuge</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2004-10 25 1559</b>   |         |                      |                    |
|                   | Kraftschlüssiges Schließen von Schein- und Arbeitsfugen.  |         |                      |                    |
|                   | 20,000  | m       |                      |                    |
| 02.06.0030        | <b>Abschlussprofil Stahl verz.</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 24 590</b>  |         |                      |                    |
|                   | Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt, einschl. Befestigungsanker, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, |         |                      |                    |
|                   | Einzelbeschreibungs-Nr als Estrichrandwinkel an freien Enden, Schächte / Kanäle                       |         |                      |                    |
|                   | Ausführung als Winkelprofil: 330x150x15mm   |         |                      |                    |
|                   | einschl. Ablängen, Zuschnittarbeiten sowie in Ecken auf Gehrung                                       |         |                      |                    |
|                   | .   |         |                      |                    |
|                   | 5,000   | m       |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 02.07             | <b>Sonstiges</b>   |         |                      |                    |
| 02.07.0010        | <b>Zulage Kleinfläche unter 1m2 bis 5m2</b>                              |         |                      |                    |
|                   | Zulage Kleinfläche unter 1m2 bis 5m2. Gilt für sämtliche Arbeiten zuvor. |         |                      |                    |
|                   | 15,000   | m2      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 03                | <b>Estricharbeiten Haupthaus EG</b>  |         |                      |                    |
|                   | Vorbemerkungen   |         |                      |                    |
|                   | Bei den Arbeiten im EG ist zu beachten, dass dieses nur teilunterkellert ist.  |         |                      |                    |
| 03.01             | <b>Vorbereitende Arbeiten</b>  |         |                      |                    |
| 03.01.0010        | <b>Untergrund bürsten absaugen</b><br><b>STLB-Bau 2013-10 36 445</b><br>Bürsten und Absaugen des Untergrundes aus Beton. |         |                      |                    |
| 03.01.0020        | 400,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Haftbrücke auftragen</b><br><b>STLB-Bau 2010-10 25 794</b><br>Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund Beton.      |         |                      |                    |
|                   | 150,000  | m2      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit        | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|
| 03.02             | <b>Dämmschichten</b>  |                |                      |                    |
| 03.02.0010        | <b>Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 40-2mm 30MN/m3 0,030W/(mK)</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 287</b>  |                |                      |                    |
|                   | Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m <sup>2</sup> ), als Platte, Lieferdicke 40 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m <sup>3</sup> , Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,029 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Wärmedämmschicht, als Unterlage für Estrich, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. jeglicher Anpassarbeiten an Rohrleitungen, Kabel, Kabelschutzrohre etc. .</a> |                |                      |                    |
|                   | 400,000   | m <sup>2</sup> |                      |                    |
| 03.02.0020        | <b>Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 80mm 0,030W/(mK)</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 798</b>   |                |                      |                    |
|                   | Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 80 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,030 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,029 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br><a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. jeglicher Anpassarbeiten an Rohrleitungen, Kabel, Kabelschutzrohre etc. .</a>  |                |                      |                    |
|                   | 260,000   | m <sup>2</sup> |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit        | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|
| 03.03             | <b>Randstreifen / Trennlagen</b>   |                |                      |                    |
| 03.03.0010        | <b>Randdämmstreifen PE-Schaum D 5mm H 150mm</b><br><b>STLB-Bau 2013-10 25 800</b><br>Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 5 mm, Höhe 150 mm, für Estrich auf Trennschicht, Zementestrich. |                |                      |                    |
|                   | 420,000  | m              | _____                | _____              |
| 03.03.0020        | <b>Abdeck. PE-Folie D 0,2mm</b><br><b>STLB-Bau 2013-10 25 398</b><br>Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf Dämmschichten, als Unterlage für Zementestrich.           |                |                      |                    |
|                   | 400,000  | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

nicht elektr. bearbeitbar\*

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 03.04             | <b>Zementestrich</b>  |         |                      |                    |
| 03.04.0010        | <b>Zementestrich Verbundestrich C35 F5 D 50mm</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br>Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Verbundestrich, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 50 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr als Ausgleichsschicht unter Abdichtung .  |         |                      |                    |
|                   | 20,000  | m2      | _____                | _____              |
| 03.04.0020        | <b>Zementestrich Verbundestrich C35 F5 D 65mm</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br>Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Verbundestrich, unbewehrt, Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 65 mm, zur Aufnahme von elastischen/textilen Belägen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr als Ausgleichsschicht unter Abdichtung .  |         |                      |                    |
|                   | 130,000   | m2      | _____                | _____              |
| 03.04.0030        | <b>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 60mm</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br>Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, bewehrt durch Zugabe von Glasfasern, Menge 1 kg/m3, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 60 mm, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Oberfläche für Beläge aus Fliesenbelag, Linoleum, Epoxidharzbeschichtung, Ausführung in Kleinfläche unter 5m2 im Bereich der Sauberlaufmatte ist einzukalkulieren, einschl. jeglicher Abstellungen etc. . |         |                      |                    |
|                   | 10,000  | m2      | _____                | _____              |
| 03.04.0040        | <b>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 70mm</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br>Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, bewehrt durch Zugabe von Glasfasern, Menge 1 kg/m3, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 70 mm, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Oberfläche für Beläge aus Fliesenbelag, PVC, Bodenbeschichtung .  |         |                      |                    |
|                   | 70,000  | m2      | _____                | _____              |
| 03.04.0050        | <b>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 80mm</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 274</b><br>Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, bewehrt durch Zugabe von Glasfasern, Menge 1 kg/m3, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichnenndicke 80 mm, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Oberfläche für Beläge aus Fliesenbelag, PVC, Bodenbeschichtung .  |         |                      |                    |
|                   |   |         | _____                | _____              |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 03.04.0060        | 190,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Gefälle</b>   |         |                      |                    |
|                   | Zulage zum Estrich zuvor für die Ausführung im Gefälle um Bodenabläufe.   |         |                      |                    |
| 03.04.0070        | 5,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Schnellzementestrich</b>  |         |                      |                    |
|                   | Zulage zum Estrich zuvor für die Ausführung als Schnellzementestrich.   |         |                      |                    |
| 03.04.0080        | 270,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Mehrdicke Zementestrich 5mm</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2005-10 25 938</b>  |         |                      |                    |
|                   | Mehrdicke des Zementestrichs, je 5 mm Dicke, Ausführung nach besondere Anordnung des AG.  |         |                      |                    |
| 03.04.0090        | 270,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Extra An- und Abfahrt für Einbringung Estrich</b>  |         |                      |                    |
|                   | Extra An- und Abfahrt, einschl. Bereitstellung Geräte, Material, Maschinen etc, für Einbringung Estrich in Flure und Treppenhaus. |         |                      |                    |
|                   | 1,000   | St      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 03.05             | <b>Aussparungen</b>  |         |                      |                    |
| 03.05.0010        | <b>Estrich abstellen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Estrich an freien Rändern ohne Randwinkel mittels Stellbrett abstellen.  |         |                      |                    |
|                   | 20,000   | m       | _____                | _____              |
| 03.05.0020        | <b>Schnell-Estrich in Kleinflächen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Schnellzementestrich als schwimmender Estrich, in Kleinflächen unter 1 bis 5m2 zum Schließen von abgestellten Estrichbereichen, zur Aufnahme von elastischen/textilen oder keramischen Belägen, Oberfläche maschinell glätten, Festigkeitsklasse C30, Estrichnennndicke bis 60 mm, einschl. extra einzurechnender Anfahrt, Belegereife nach einem Tag muss gewährleistet sein, nach Freigabe AG/ BÜ. |         |                      |                    |
|                   | 25,000   | m2      | _____                | _____              |
| 03.05.0030        | <b>Anarbeiten nachträglich, eckig</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 25 3695</b>  |         |                      |                    |
|                   | Nachträgliches Anarbeiten des Estrichs an angrenzende Bauteile, Querschnitt rechteckig, Maße in cm bis 60/60   |         |                      |                    |
|                   | .  |         |                      |                    |
|                   | 10,000   | St      | _____                | _____              |
| 03.05.0040        | <b>Anarbeiten nachträglich, rund</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 25 3695</b>  |         |                      |                    |
|                   | Nachträgliches Anarbeiten des Estrichs an angrenzende Bauteile, Querschnitt rund, Maße in cm bis DN 300  |         |                      |                    |
|                   | .  |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | St      | _____                | _____              |
| 03.05.0050        | <b>Aussparungen herstellen im Estrich</b>  |         |                      |                    |
|                   | Aussparungen herstellen im Estrich um Bodenabläufe, Bodenabläufe werden durch den Fliesenleger eingesetzt. Größe ca. 0,5x0,5m.   |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | St      | _____                | _____              |
| 03.05.0060        | <b>Einbauen Bodentanks</b>   |         |                      |                    |
|                   | Einbauen von beigestellten Bodentanks zusammen mit Elektriker, Größe bis 30x30cm, einschl. Jeglicher Anpassung des Estrichs, Dämmung, Abdichtung etc.  |         |                      |                    |
|                   | 1,000  | St      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 03.06             | <b>Fugen / Profile</b>  |         |                      |                    |
| 03.06.0010        | <b>Herst. Scheinfuge</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2005-10 25 1559</b>   |         |                      |                    |
|                   | Herstellen der Scheinfugen in Estrich.  |         |                      |                    |
|                   | 25,000  | m       |                      |                    |
| 03.06.0020        | <b>Schließen Schein- und Arbeitsfuge</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2004-10 25 1559</b>   |         |                      |                    |
|                   | Kraftschlüssiges Schließen von Schein- und Arbeitsfugen.  |         |                      |                    |
|                   | 25,000  | m       |                      |                    |
| 03.06.0030        | <b>Abschlussprofil Stahl verz.</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 24 590</b>  |         |                      |                    |
|                   | Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt, einschl. Befestigungsanker, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, |         |                      |                    |
|                   | Einzelbeschreibungs-Nr als Estrichrandwinkel an freien Enden, Schächte / Kanäle                       |         |                      |                    |
|                   | Ausführung als Winkelprofil: 330x150x15mm   |         |                      |                    |
|                   | einschl. Ablängen, Zuschnittarbeiten sowie in Ecken auf Gehrung                                       |         |                      |                    |
|                   | .   |         |                      |                    |
|                   | 15,000  | m       |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 03.07             | <b>Sonstiges</b>   |         |                      |                    |
| 03.07.0010        | <b>Zulage Kleinfläche unter 1m2 bis 5m2</b>                              |         |                      |                    |
|                   | Zulage Kleinfläche unter 1m2 bis 5m2. Gilt für sämtliche Arbeiten zuvor. |         |                      |                    |
|                   | 20,000   | m2      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 04                | <b>Estricharbeiten Haupthaus OG</b>              |         |                      |                    |
| 04.01             | <b>Vorbereitende Arbeiten</b>                    |         |                      |                    |
| 04.01.0010        | <b>Untergrund bürsten absaugen</b>               |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2013-10 36 445</b>                   |         |                      |                    |
|                   | Bürsten und Absaugen des Untergrundes aus Beton. |         |                      |                    |
|                   | 400,000  | m2      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit        | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|
| 04.02             | <b>Dämmschichten</b>  |                |                      |                    |
| 04.02.0010        | <b>Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum EPS 30-2mm 30MN/m3 0,040W/(mK)</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 287</b>  |                |                      |                    |
|                   | Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m <sup>2</sup> ), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m <sup>3</sup> , Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK), geringe Zusammendrückbarkeit - sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Wärmedämmschicht, als Unterlage für Estrich, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. jeglicher Anpassarbeiten an Rohrleitungen, Kabel, Kabelschutzrohre etc. . |                |                      |                    |
| 04.02.0020        | 400,000   | m <sup>2</sup> |                      |                    |
|                   | <b>Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 40mm 0,040W/(mK)</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 25 798</b>   |                |                      |                    |
|                   | Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 40 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit - dm, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. jeglicher Anpassarbeiten an Rohrleitungen, Kabel, Kabelschutzrohre etc. .  |                |                      |                    |
|                   | 400,000   | m <sup>2</sup> |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit        | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|
| 04.03             | <b>Randstreifen / Trennlagen</b>   |                |                      |                    |
| 04.03.0010        | <b>Randdämmstreifen PE-Schaum D 5mm H 150mm</b><br><b>STLB-Bau 2013-10 25 800</b><br>Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 5 mm, Höhe 150 mm, für Estrich auf Trennschicht, Zementestrich. |                |                      |                    |
|                   | 390,000  | m              | _____                | _____              |
| 04.03.0020        | <b>Abdeck. PE-Folie D 0,2mm</b><br><b>STLB-Bau 2013-10 25 398</b><br>Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen, auf Dämmschichten, als Unterlage für Zementestrich.           |                |                      |                    |
|                   | 400,000  | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

nicht elektr. bearbeitbar\*

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit        | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|
| 04.04             | <b>Zementestrich</b>  |                |                      |                    |
| 04.04.0010        | <b>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 60mm<br/>STLB-Bau 2022-04 25 274</b>  |                |                      |                    |
|                   | Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, bewehrt durch Zugabe von Glasfasern, Menge 1 kg/m <sup>3</sup> , lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m <sup>2</sup> ), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichennndicke 60 mm, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Oberfläche für Beläge aus Fliesenbelag, Linoleum, Epoxidharzbeschichtung, Ausführung in Kleinfläche unter 5m <sup>2</sup> im Bereich der Sauberlaufmatte ist einzukalkulieren, einschl. jeglicher Abstellungen etc. . |                |                      |                    |
| 04.04.0020        | 25,000  | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |
|                   | <b>Zementestrich Estrich auf Dämmschicht C35 F5 D 70mm<br/>STLB-Bau 2022-04 25 274</b>  |                |                      |                    |
|                   | Zementestrich DIN 18560-1 CT, als Estrich auf Dämmschicht, bewehrt durch Zugabe von Glasfasern, Menge 1 kg/m <sup>3</sup> , lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flächenlasten bis 3 kN/m <sup>2</sup> ), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Estrichennndicke 70 mm, zur Aufnahme von Beschichtungen, Oberfläche maschinell glätten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Oberfläche für Beläge aus Fliesenbelag, PVC, Bodenbeschichtung .  |                |                      |                    |
| 04.04.0030        | 370,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Gefälle</b>   |                |                      |                    |
|                   | Zulage zum Estrich zuvor für die Ausführung im Gefälle um Bodenabläufe.   |                |                      |                    |
| 04.04.0040        | 5,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Schnellzementestrich</b>  |                |                      |                    |
|                   | Zulage zum Estrich zuvor für die Ausführung als Schnellzementestrich.   |                |                      |                    |
| 04.04.0050        | 400,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |
|                   | <b>Mehrdicke Zementestrich 5mm<br/>STLB-Bau 2005-10 25 938</b>  |                |                      |                    |
|                   | Mehrdicke des Zementestrichs, je 5 mm Dicke, Ausführung nach besondere Anordnung des AG.  |                |                      |                    |
| 04.04.0060        | 400,000   | m <sup>2</sup> | _____                | _____              |
|                   | <b>Extra An- und Abfahrt für Einbringung Estrich</b>  |                |                      |                    |
|                   | Extra An- und Abfahrt, einschl. Bereitstellung Geräte, Material, Maschinen etc, für Einbringung Estrich in Flure und Treppenhaus.   |                |                      |                    |
|                   | 1,000   | St             | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 04.05             | <b>Aussparungen</b>  |         |                      |                    |
| 04.05.0010        | <b>Estrich abstellen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Estrich an freien Rändern ohne Randwinkel mittels Stellbrett abstellen.  |         |                      |                    |
|                   | 20,000   | m       | _____                | _____              |
| 04.05.0020        | <b>Schnell-Estrich in Kleinflächen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Schnellzementestrich als schwimmender Estrich, in Kleinflächen unter 1 bis 5m2 zum Schließen von abgestellten Estrichbereichen, zur Aufnahme von elastischen/textilen oder keramischen Belägen, Oberfläche maschinell glätten, Festigkeitsklasse C30, Estrichenddicke bis 60 mm, einschl. extra einzurechnender Anfahrt, Belegereife nach einem Tag muss gewährleistet sein, nach Freigabe AG / BÜ |         |                      |                    |
|                   | 25,000   | m2      | _____                | _____              |
| 04.05.0030        | <b>Anarbeiten nachträglich, eckig</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 25 3695</b>  |         |                      |                    |
|                   | Nachträgliches Anarbeiten des Estrichs an angrenzende Bauteile, Querschnitt rechteckig, Maße in cm bis 60/60   |         |                      |                    |
|                   | .  |         |                      |                    |
|                   | 10,000   | St      | _____                | _____              |
| 04.05.0040        | <b>Anarbeiten nachträglich, rund</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 25 3695</b>  |         |                      |                    |
|                   | Nachträgliches Anarbeiten des Estrichs an angrenzende Bauteile, Querschnitt rund, Maße in cm bis DN 300  |         |                      |                    |
|                   | .  |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | St      | _____                | _____              |
| 04.05.0050        | <b>Aussparungen herstellen im Estrich</b>  |         |                      |                    |
|                   | Aussparungen herstellen im Estrich um Bodenabläufe, Bodenabläufe werden durch den Fliesenleger eingesetzt. Größe ca. 0,5x0,5m.   |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | St      | _____                | _____              |
| 04.05.0060        | <b>Einbauen Bodentanks</b>   |         |                      |                    |
|                   | Einbauen von beigestellten Bodentanks zusammen mit Elektriker, Größe bis 30x30cm, einschl. Jeglicher Anpassung des Estrichs, Dämmung, Abdichtung etc.  |         |                      |                    |
|                   | 1,000  | St      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 04.06             | <b>Fugen / Profile</b>  |         |                      |                    |
| 04.06.0010        | <b>Herst. Scheinfuge</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2005-10 25 1559</b>   |         |                      |                    |
|                   | Herstellen der Scheinfugen in Estrich.  |         |                      |                    |
|                   | 25,000  | m       |                      |                    |
| 04.06.0020        | <b>Schließen Schein- und Arbeitsfuge</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2004-10 25 1559</b>   |         |                      |                    |
|                   | Kraftschlüssiges Schließen von Schein- und Arbeitsfugen.  |         |                      |                    |
|                   | 25,000  | m       |                      |                    |
| 04.06.0030        | <b>Abschlussprofil Stahl verz.</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 24 590</b>  |         |                      |                    |
|                   | Abschlussprofil aus Stahl, verzinkt, einschl. Befestigungsanker, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, |         |                      |                    |
|                   | Einzelbeschreibungs-Nr als Estrichrandwinkel an freien Enden, Schächte / Kanäle                       |         |                      |                    |
|                   | Ausführung als Winkelprofil: 330x150x15mm   |         |                      |                    |
|                   | einschl. Ablängen, Zuschnittarbeiten sowie in Ecken auf Gehrung                                       |         |                      |                    |
|                   | .   |         |                      |                    |
|                   | 15,000  | m       |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 04.07             | <b>Sonstiges</b>   |         |                      |                    |
| 04.07.0010        | <b>Zulage Kleinfläche unter 1m2 bis 5m2</b>                              |         |                      |                    |
|                   | Zulage Kleinfläche unter 1m2 bis 5m2. Gilt für sämtliche Arbeiten zuvor. |         |                      |                    |
|                   | 10,000   | m2      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 05                | <b>Fliesenarbeiten Haupthaus EG / OG</b>  |         |                      |                    |
|                   | Besondere Vorbemerkungen  |         |                      |                    |
|                   | Sämtliche Fliesenarbeiten unter dem Titel 05 werden in Kleinflächen unter 1m² bis 5m² Einzelflächen ausgeführt. Dies ist in den Positionen einzukalkulieren und gilt für alle Positionen im Titel 05.   |         |                      |                    |
|                   | Jeglicher sich hieraus ergebener Arbeitsaufwand ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.   |         |                      |                    |
| 05.01             | <b>Vorbereitende Arbeiten</b>   |         |                      |                    |
| 05.01.0010        | <b>Untergrund reinigen</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2019-04 36 418</b>  |         |                      |                    |
|                   | Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, <b>Art der Verschmutzung Grate, Mörtelreste, Bauschutt, Staub, nichttragfähige Schichten</b> nicht schadstoffbelastet, für Fliesen-/Plattenarbeiten, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, <b>Anlage (Bezeichnung/Ort)</b> |         |                      |                    |
|                   | .....<br><b>vom Bieter einzutragen,</b><br>Behältergröße nach Wahl des AN, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr einschl. laden, transportieren und entsorgen des anfallenden Materials</b> .  |         |                      |                    |
| 05.01.0020        | 120,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergr.ausgleich für Bodenbeläge</b>  |         |                      |                    |
|                   | Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 4 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Estrich, für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren,   |         |                      |                    |
| 05.01.0030        | 40,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergr.ausgleich für Wandbekleidungen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 4 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Putz und Trockenbau, für Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren, Höhe der Bekleidungsfläche über 2 bis 3,5 m  |         |                      |                    |
| 05.01.0040        | 80,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Mehrdicke</b>   |         |                      |                    |
|                   | Zulage für je angefangene 5mm Mehrdicke der Spachtelungen zuvor.  |         |                      |                    |
| 05.01.0050        | 120,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergrund schleifen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Schleifen des Untergrundes, für Wandbelag und Bodenbelag, Untergrund waagrecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr Schleifen des Untergrundes, auf Vorwänden, zum begradigen, nach Anordnung AG</b> .   |         |                      |                    |
| 05.01.0060        | 120,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergrund ausgleichen Dämmstoffpl. D 10-40mm</b>  |         |                      |                    |
|                   | Ausgleichen der Fensterbänke und Fensterleibungen in den Sanitärbereichen, mit Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaum, Dicke über 10 bis 40 mm, Breite 30-50cm, im Gefälle auffüttern, inkl. maschineller Zuschnitt für winklige und lotrechte Verlegung, Übergänge spachteln und armieren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr Ausgleichen der Fensterbänke</b>   |         |                      |                    |

**\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

und Fensterleibungen in den Sanitärbereichen, für die Aufnahme von Fliesenbelägen. .

10,000 m

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 05.02             | <b>Verbundabdichtung</b>   |         |                      |                    |
| 05.02.0010        | <b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion<br/>STLB-Bau 2008-04 25 794</b>  |         |                      |                    |
|                   | Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Boden, Untergrund Zementestrich, zur Aufnahme von Fliesen/Platten.  |         |                      |                    |
|                   | 40,000   | m2      |                      |                    |
| 05.02.0020        | <b>AIV-F Boden innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm<br/>STLB-Bau 2022-04 18 8591</b>   |         |                      |                    |
|                   | Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr als Abdichtung des Bodens in den Sanitärbereichen</a> .   |         |                      |                    |
|                   | 40,000   | m2      |                      |                    |
| 05.02.0030        | <b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand<br/>STLB-Bau 2022-04 24 6559</b>  |         |                      |                    |
|                   | Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Als Voranstrich für Wände aus Putz und Trockenbau GKBi</a> .  |         |                      |                    |
|                   | 80,000   | m2      |                      |                    |
| 05.02.0040        | <b>AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm<br/>STLB-Bau 2022-04 18 8591</b>   |         |                      |                    |
|                   | Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Abdichtung der Wände nach Vorgabe AG/BÜ, gilt für Innen- und Außenwandflächen von Innenräumen, für Wände aus Putz und Trockenbau GKBi</a> . |         |                      |                    |
|                   | 80,000   | m2      |                      |                    |
| 05.02.0050        | <b>Anschluss Durchdringung AIV-F Innenwand innen Dichtmanschette Durchm.bis 10cm W1-I<br/>STLB-Bau 2022-04 18 8788</b>   |         |                      |                    |
|                   | Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, mit Dichtmanschette, Durchmesser bis 10 cm, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Abdichtung mittels Manschette</a> .   |         |                      |                    |
|                   | 55,000   | St      |                      |                    |
| 05.02.0060        | <b>Anschlussfuge Wand-Boden, Wand-Wand</b>   |         |                      |                    |
|                   | Anschlussfuge, Boden-Wand und Wand Wand, in Abdichtung verstärken und ausbilden als Eckausbildung mittels Sicherheitsdichtband 120 / 220 und DIN Polyband nach Herstellervorschrift. Einschl. jeglicher Formteile für Innenecken und Außenecken.   |         |                      |                    |
|                   | 100,000  | m       |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 05.03             | <b>Bodenbelag Keramik</b>   |         |                      |                    |
|                   | Ausführung Fliesen  |         |                      |                    |
|                   | Das Anarbeiten und Schneiden sowie Verschnittanteile an angrenzende Bauteile sowie Revisionsöffnungen, Rohrdurchführungen, Ausschnitten und der gleichen. ist mit dem Einheitspreis abgegolten, wenn nicht gesondert ausgeschrieben.  |         |                      |                    |
|                   | Die Rutschhemmung gem. ASR ist zu gewährleisten.  |         |                      |                    |
|                   | Die Fliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.   |         |                      |                    |
| 05.03.0010        | <b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 60/60cm Dünnbettzementhaltiger Mörtel Typ C STL-Bau 2019-04 24 518</b>  |         |                      |                    |
|                   | Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 60/60, Dicke 10,5 mm, Oberfläche eben, farbstrukturiert, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Farbton: mittelgrau Verfugung: Steingrau |         |                      |                    |
|                   | Rutschhemmend mind. R10A  |         |                      |                    |
|                   | Belag einschl. Verfugung nach Bemusterung AG .  |         |                      |                    |
| 05.03.0020        | 35,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Sockelfliese</b>   |         |                      |                    |
|                   | Verlegen und Verfugen der Fliesen als Sockelfliese, Ausführung wie zuvor jedoch im Maß 60x6cm (ExH). Sollte es die Fliese nicht als Bestellware geben, sind die Sockel aus den 60x60cm Fliesen zu schneiden. Dies ist einzukalkulieren. Es darf keine geschnittene Kante sichtbar sein, Verschnitt wird nicht gesondert vergütet, einschl. Entsorgung Verschnitt.   |         |                      |                    |
| 05.03.0030        | 25,000  | m       | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Gefälle</b>   |         |                      |                    |
|                   | Zulage zum Bodenbelag zuvor für die Ausführung im Gefälle um Bodenabläufe etc.  |         |                      |                    |
| 05.03.0040        | 5,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Anarbeiten Bodenbelag, 300/300 STL-Bau 2007-10 24 2031</b>   |         |                      |                    |
|                   | Anarbeiten des Bodenbelages an Öffnungen, Maße bis 300/300 oder DN 300  |         |                      |                    |
|                   | .   |         |                      |                    |
| 05.03.0050        | 5,000   | St      | _____                | _____              |
|                   | <b>Anarbeiten Bodenbelag, 300/600 STL-Bau 2007-10 24 2031</b>   |         |                      |                    |
|                   | Anarbeiten des Bodenbelages an Öffnungen, Maße bis 300/600 oder DN 400  |         |                      |                    |
|                   | .   |         |                      |                    |
| 05.03.0060        | 5,000   | St      | _____                | _____              |
|                   | <b>Herstellen Löcher Bodenbelag STL-Bau 2007-10 24 2031</b>   |         |                      |                    |
|                   | Herstellen von Löchern im Bodenbelag.   |         |                      |                    |
|                   | 5,000   | St      | _____                | _____              |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 05.03.0070        | <b>Einbau und Abdichten der Abläufe</b>  |         |                      |                    |
|                   | Abdichten der Abläufe in den Sanitärbereichen und in der Küche, einschl. Einbau mit Vergussmörtel, Einbau und Eindichten einer Dichtmanschette, einschl. Stemmarbeiten, Entsorgung, Schneiden der Abläufe, eindichten, vergießen. Größe der Öffnung im Estrich ca. 50x50cm.        |         |                      |                    |
|                   | Abläufe werden bereitgestellt.   |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | St      |                      |                    |
| 05.03.0080        | <b>Befliesen der Finore</b>  |         |                      |                    |
|                   | Befliesen der Finore im Sanitärbereich EG, einschließlich zuschneiden, anpassen und abdichten, selbe Fliese wie Bodenbelag Sanitär.  |         |                      |                    |
|                   | Größe Finor: 15x15 cm  |         |                      |                    |
|                   | 5,000  | St      |                      |                    |
| 05.03.0090        | <b>Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2019-04 34 947</b>   |         |                      |                    |
|                   | Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus selbstklebendem Vlies, herstellen und beseitigen, Stöße überlappen, Ränder hochziehen und kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibung-Nr Zum besonderen Schutz von Bodenbelägen auf Treppenstufen und Podesten. |         |                      |                    |
|                   | Nach Aufforderung durch die BÜ, einschl. späterer Entfernung, einschl. extra einzurechnender An- und Abfahrt für die Entfernung des Vlies. .   |         |                      |                    |
|                   | 35,000   | m2      |                      |                    |


Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 05.04             | <b>Wandbekleidung Keramik</b>  |         |                      |                    |
|                   | Ausführung Fliesen   |         |                      |                    |
|                   | Das Anarbeiten und Schneiden sowie Verschnittanteile an angrenzende Bauteile sowie Revisionsöffnungen, Rohrdurchführungen, Ausschnitten und der gleichen ist mit dem Einheitspreis abgegolten, wenn nicht gesondert ausgeschrieben.  |         |                      |                    |
|                   | Es ist eine durchgehende Fuge im Bereich von Farbwechseln herzustellen. Der erhöhte Schneidaufwand ist einzukalkulieren.   |         |                      |                    |
|                   | Die Fliesen werden horizontal verlegt.   |         |                      |                    |
| 05.04.0010        |  |         |                      |                    |
|                   | <b>Bekleidung Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 10/30cmDünnbett</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2022-04 24 494</b>   |         |                      |                    |
|                   | Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, glasiert, glänzend, frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/30, Dicke 9 mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Verband, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr mit Oberflächenvergütung Farbton: aktivweiß                                 |         |                      |                    |
|                   | Bekleidung einschl. Verfugung im Farbton sandgrau,   |         |                      |                    |
|                   | Verlegung halbversetzt gemäß Fliesenspiegel  |         |                      |                    |
|                   | Verlegung im Fugenschnitt zu den Bodenfliesen .  |         |                      |                    |
|                   | 60,000   | m2      |                      |                    |
| 05.04.0020        |  |         |                      |                    |
|                   | <b>Bekleidung Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 10/30cmDünnbett</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2022-04 24 494</b>   |         |                      |                    |
|                   | Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, glasiert, mit wasserabweisender Beschichtung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 10/30, Dicke 9 mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Verband, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr mit Oberflächenvergütung Farbton: steingrau aktiv |         |                      |                    |
|                   | Bekleidung einschl. Verfugung im Farbton sandgrau,   |         |                      |                    |
|                   | Verlegung halbversetzt gemäß Fliesenspiegel  |         |                      |                    |
|                   | Verlegung im Fugenschnitt zu den Bodenfliesen .  |         |                      |                    |
|                   | 20,000   | m2      |                      |                    |
| 05.04.0030        |  |         |                      |                    |
|                   | <b>Zulage Bekleidung Leibung Fliese</b>  |         |                      |                    |
|                   | Zulage zur Wandbekleidung für die Bekleidung von Leibungen und Fensterbänken.  |         |                      |                    |
|                   | Leibungstiefe bis ca. 24 cm  |         |                      |                    |
|                   | 15,000   | m       |                      |                    |
| 05.04.0040        |  |         |                      |                    |
|                   | <b>Herstellen Löcher Wandbekl.</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2007-10 24 2031</b>  |         |                      |                    |
|                   | Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung.  |         |                      |                    |
|                   | 100,000  | St      |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche  -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 05.05             | <b>Profile</b>   |         |                      |                    |
| 05.05.0010        | <b>Abschlussprofil Stahl niro, Fliesenbereich</b><br><b>STLB-Bau 2008-04 24 590</b><br>Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl,<br>Profil als Abschlusswinkel E-Schiene<br>einschl. Befestigungsanker, Dicke Fliese 8 mm,<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr als Schiene in gefliesten<br>Bereichen<br>. |         |                      |                    |
| 05.05.0020        | 20,000   | m       | _____                | _____              |
|                   | <b>Kantenschutzschiene Stahl niro</b><br><b>STLB-Bau 2008-04 24 590</b><br>Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl,<br>Profil Kantenschutz an Ecken und Kanten verflieste<br>Vorwandflächen etc., aus Edelstahl<br>Herstellung Ecken und Kanten auf Gehrung<br>einschl. Befestigungsanker.  |         |                      |                    |
|                   | 100,000  | m       | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 05.06             | <b>Einbauteile</b>  |         |                      |                    |
| 05.06.0010        | <b>Spiegel Kristallspiegel rechteckig, 900x600m</b><br><b>STLB-Bau 2008-04 45 1860</b><br>Spiegel, als Kristallspiegel DIN EN 1036, rechteckig, Höhe/Breite in mm 900x600<br>einschl. Einmessung und Herstellung Fliesenaussparung im Systemraster<br>Spiegeldicke in mm wie Fliesenstärke<br>mit gesäumter Kante, poliert und versiegelt, Spiegel ohne Rahmen, Befestigung durch verdeckte Aufhängung.   |         |                      |                    |
|                   | 3,000   | St      | _____                | _____              |
| 05.06.0020        | <b>Spiegel Kristallspiegel Kippspiegel verstellbar rechteckig</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 45 1860</b><br>Spiegel, als Kristallspiegel DIN EN 1036-1, als Kippspiegel, verstellbar, mit Glasrückenschutz, rechteckig, mit gesäumter Kante, poliert und versiegelt, Spiegel ohne Rahmen, Kippspiegelbetätigung durch Seilzug, Befestigung durch verdeckte Aufhängung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 900x600<br>einschl. Einmessung und Herstellung Fliesenaussparung im Systemraster . |         |                      |                    |
|                   | 1,000   | St      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 05.07             | <b>Fugenarbeiten</b>   |         |                      |                    |
| 05.07.0010        | <b>Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silicon B 10mm</b><br><b>STLB-Bau 2019-04 45 2103</b><br>Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silicon, Fugenbreite 10 mm, farbig, <b>Farbton in Farbe Verfugung, fungizid eingestellt</b><br>Fugenausbildung rechteckig. |         |                      |                    |
|                   | 200,000  | m       |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 06                | <b>Fliesenarbeiten Anbau</b>  |         |                      |                    |
|                   | Besondere Vorbemerkungen  |         |                      |                    |
|                   | Sämtliche Fliesenarbeiten unter dem Titel 06 werden in Kleinflächen unter 1m² bis 5m² Einzelflächen ausgeführt. Dies ist in den Positionen einzukalkulieren und gilt für alle Positionen im Titel 06.   |         |                      |                    |
|                   | Jeglicher sich hieraus ergebener Arbeitsaufwand ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.   |         |                      |                    |
| 06.01             | <b>Vorbereitende Arbeiten</b>   |         |                      |                    |
| 06.01.0010        | <b>Untergrund reinigen</b>  |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2019-04 36 418</b>  |         |                      |                    |
|                   | Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, <b>Art der Verschmutzung Grate, Mörtelreste, Bauschutt, Staub, nichttragfähige Schichten</b> nicht schadstoffbelastet, für Fliesen-/Plattenarbeiten, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, <b>Anlage (Bezeichnung/Ort)</b> |         |                      |                    |
|                   | .....<br><b>vom Bieter einzutragen,</b><br>Behältergröße nach Wahl des AN, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr einschl. laden, transportieren und entsorgen des anfallenden Materials</b> .  |         |                      |                    |
| 06.01.0020        | 40,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergr.ausgleich für Bodenbeläge</b>  |         |                      |                    |
|                   | Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 4 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Estrich, für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren,   |         |                      |                    |
| 06.01.0030        | 10,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergr.ausgleich für Wandbekleidungen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 4 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Putz und Trockenbau, für Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren, Höhe der Bekleidungsfläche über 2 bis 3,5 m  |         |                      |                    |
| 06.01.0040        | 30,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Mehrdicke</b>   |         |                      |                    |
|                   | Zulage für je angefangene 5mm Mehrdicke der Spachtelungen zuvor.  |         |                      |                    |
| 06.01.0050        | 40,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergrund schleifen</b>   |         |                      |                    |
|                   | Schleifen des Untergrundes, für Wandbelag und Bodenbelag, Untergrund waagrecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr Schleifen des Untergrundes, auf Vorwänden, zum begradigen, nach Anordnung AG</b> .   |         |                      |                    |
| 06.01.0060        | 40,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergrund ausgleichen Dämmstoffpl. D 10-40mm</b>  |         |                      |                    |
|                   | Ausgleichen der Fensterbänke und Fensterleibungen in den Sanitärbereichen, mit Dämmstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaum, Dicke über 10 bis 40 mm, Breite 30-60cm, im Gefälle auffüttern, inkl. maschineller Zuschnitt für winklige und lotrechte Verlegung, Übergänge spachteln und armieren, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <b>Einzelbeschreibungs-Nr Ausgleichen der Fensterbänke</b>   |         |                      |                    |

**\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

und Fensterleibungen in den Sanitärbereichen, für die Aufnahme von Fliesenbelägen. .

1,000 m

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit  | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--------|--|----------------------|--------------------|
| 06.02             |        | <b>Verbundabdichtung</b>   |                      |                    |
| 06.02.0010        |        | <b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion<br/>STLB-Bau 2008-04 25 794</b>  |                      |                    |
|                   |        | Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Boden, Untergrund Zementestrich, zur Aufnahme von Fliesen/Platten.  |                      |                    |
|                   | 10,000 | m2   |                      |                    |
| 06.02.0020        |        | <b>AIV-F Boden innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm<br/>STLB-Bau 2022-04 18 8591</b>   |                      |                    |
|                   |        | Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr als Abdichtung des Bodens in den Sanitärbereichen</a> .   |                      |                    |
|                   | 10,000 | m2   |                      |                    |
| 06.02.0030        |        | <b>AIV-B Boden innen W2-I Kunststoffbahn profiliert kaschiert D 0,2-0,4mmvollfl kleben<br/>STLB-Bau 2022-04 18 8676</b>  |                      |                    |
|                   |        | Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, beidseitig vlies- oder gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke über 0,2 bis 0,4 mm, vollflächig kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Abdichtung der Bodenfläche im Duschbereich, Kleinfläche mit ca. 1m² ist einzukalkulieren</a> .   |                      |                    |
|                   | 1,000  | m2   |                      |                    |
| 06.02.0040        |        | <b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion Wand<br/>STLB-Bau 2022-04 24 6559</b>  |                      |                    |
|                   |        | Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Wand, Untergrund Putz, Kalkzement-Putzmörtel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Als Voranstrich für Wände aus Putz und Trockenbau GKBi</a> .  |                      |                    |
|                   | 30,000 | m2   |                      |                    |
| 06.02.0050        |        | <b>AIV-F Innenwand innen W1-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm<br/>STLB-Bau 2022-04 18 8591</b>   |                      |                    |
|                   |        | Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W1-I (mäßig), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, <a href="#">Einzelbeschreibungs-Nr Abdichtung der Wände nach Vorgabe AG/BÜ, gilt für Innen- und Außenwandflächen von Innenräumen, für Wände aus Putz und Trockenbau GKBi</a> . |                      |                    |
|                   | 5,000  | m2   |                      |                    |
| 06.02.0060        |        | <b>AIV-B Innenwand innen W2-I Kunststoffbahn profiliert kaschiert D0,2-0,4mm vollfl kleben<br/>STLB-Bau 2022-04 18 8676</b>  |                      |                    |
|                   |        | Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-B) DIN 18534-1 und DIN 18534-5, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit profilierten, beidseitig vlies- oder gewebekaschierten Kunststoffbahnen, Dicke   |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit   | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--------|---|----------------------|--------------------|
|                   |        | über 0,2 bis 0,4 mm, vollflächig kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Abdichtung der Wände nach Vorgabe AG/BÜ, gilt für Innen- und Außenwandflächen von Innenräumen, für Wände aus Putz und Trockenbau GKBi .  |                      |                    |
| 06.02.0070        | 5,000  | m2  |                      |                    |
|                   |        | <b>Abdichtung im Verbund an Durchdringung W2-I</b><br><b>STLB-Bau 2019-04 24 3186</b><br>Abdichtung im Verbund (AIV) an Durchdringung anschließen, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch) DIN 18534-1, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Abdichtung mittels Manschette . |                      |                    |
| 06.02.0080        | 20,000 | St  |                      |                    |
|                   |        | <b>Anschlussfuge Wand-Boden, Wand-Wand</b><br>Anschlussfuge, Boden-Wand und Wand Wand, in Abdichtung verstärken und ausbilden als Eckausbildung mittels Sicherheitsdichtband 120 / 220 und DIN Polyband nach Herstellervorschrift. Einschl. jeglicher Formteile für Innenecken und Außenecken.  |                      |                    |
|                   | 40,000 | m   |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 06.03             | <b>Bodenbelag Keramik</b>   |         |                      |                    |
|                   | Ausführung Fliesen  |         |                      |                    |
|                   | Das Anarbeiten und Schneiden sowie Verschnittanteile an angrenzende Bauteile sowie Revisionsöffnungen, Rohrdurchführungen, Ausschnitten und der gleichen. ist mit dem Einheitspreis abgegolten, wenn nicht gesondert ausgeschrieben.  |         |                      |                    |
|                   | Die Rutschhemmung gem. ASR ist zu gewährleisten.  |         |                      |                    |
|                   | Die Fliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.   |         |                      |                    |
| 06.03.0010        | <b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 60/60cm Dünnbettzementhaltiger Mörtel Typ C STL-Bau 2019-04 24 518</b>  |         |                      |                    |
|                   | Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte, DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 60/60, Dicke 10,5 mm, Oberfläche eben, farbstrukturiert, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Farbton: mittelgrau Verfugung: Steingrau                 |         |                      |                    |
|                   | Rutschhemmend mind. R10A  |         |                      |                    |
|                   | Belag einschl. Verfugung nach Bemusterung AG .  |         |                      |                    |
| 06.03.0020        | 10,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Sockelfliese</b>   |         |                      |                    |
|                   | Verlegen und Verfugen der Fliesen als Sockelfliese, Ausführung wie zuvor jedoch im Maß 60x6cm (ExH). Sollte es die Fliese nicht als Bestellware geben, sind die Sockel aus den 60x60cm Fliesen zu schneiden. Dies ist einzukalkulieren. Es darf keine geschnittene Kante sichtbar sein, Verschnitt wird nicht gesondert vergütet, einschl. Entsorgung Verschnitt.   |         |                      |                    |
| 06.03.0030        | 10,000  | m       | _____                | _____              |
|                   | <b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa Dünnbettzementh.Mörtel TypC STL-Bau 2022-04 24 518</b>  |         |                      |                    |
|                   | Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Dicke 10,5 mm, Oberfläche eben, farbstrukturiert, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Farbton: mittelgrau Verfugung: Steingrau |         |                      |                    |
|                   | Format: 5x5cm   |         |                      |                    |
|                   | Rutschhemmend mind. R10B  |         |                      |                    |
|                   | Belag einschl. Verfugung nach Bemusterung AG .  |         |                      |                    |
| 06.03.0040        | 1,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Gefälle</b>   |         |                      |                    |
|                   | Zulage zum Bodenbelag zuvor für die Ausführung im Gefälle um Bodenabläufe etc.  |         |                      |                    |
| 06.03.0050        | 1,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Anarbeiten Bodenbelag, 300/300 STL-Bau 2007-10 24 2031</b>   |         |                      |                    |

**\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit  | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--------|--|----------------------|--------------------|
|                   |        | Anarbeiten des Bodenbelages an Öffnungen,<br>Maße bis 300/300 oder DN 300  |                      |                    |
|                   | 1,000  | St   |                      |                    |
| 06.03.0060        |        | <b>Anarbeiten Bodenbelag, 300/600</b><br><b>STLB-Bau 2007-10 24 2031</b>   |                      |                    |
|                   |        | Anarbeiten des Bodenbelages an Öffnungen,<br>Maße bis 300/600 oder DN 400  |                      |                    |
|                   | 1,000  | St   |                      |                    |
| 06.03.0070        |        | <b>Herstellen Löcher Bodenbelag</b><br><b>STLB-Bau 2007-10 24 2031</b>   |                      |                    |
|                   |        | Herstellen von Löchern im Bodenbelag.  |                      |                    |
|                   | 5,000  | St   |                      |                    |
| 06.03.0080        |        | <b>Gefällespachtelung</b>  |                      |                    |
|                   |        | Herstellen einer Gefällespachtelung in der Dusche, Maß der Dusche 1,00 x 1,00 m, 2,0 bis 3,0% Gefälle.   |                      |                    |
|                   | 1,000  | St   |                      |                    |
| 06.03.0090        |        | <b>Einbau und Abdichten der Abläufe</b>  |                      |                    |
|                   |        | Abdichten der Abläufe/ Abflussrinne in den Sanitärbereichen und in der Küche, einschl. Einbau mit Vergussmörtel, Einbau und Eindichten einer Dichtmanschette, einschl. Stemmarbeiten, Entsorgung, Schneiden der Abläufe, eindichten, vergießen. Größe der Öffnung im Estrich ca. 5x60cm.   |                      |                    |
|                   |        | Abläufe werden bereitgestellt.   |                      |                    |
|                   | 1,000  | St   |                      |                    |
| 06.03.0100        |        | <b>Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen</b><br><b>STLB-Bau 2019-04 34 947</b>   |                      |                    |
|                   |        | Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus selbstklebendem Vlies, herstellen und beseitigen, Stöße überlappen, Ränder hochziehen und kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Zum besonderen Schutz von Bodenbelägen auf Treppenstufen und Podesten. Nach Aufforderung durch die BÜ, einschl. späterer Entfernung, einschl. extra einzurechnender An- und Abfahrt für die Entfernung des Vlies. . |                      |                    |
|                   | 10,000 | m2   |                      |                    |
|                   |        |  | <b>Gesamtbetrag:</b> |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 06.04             | <b>Wandbekleidung Keramik</b>  |         |                      |                    |
|                   | Ausführung Fliesen   |         |                      |                    |
|                   | Das Anarbeiten und Schneiden sowie Verschnittanteile an angrenzende Bauteile sowie Revisionsöffnungen, Rohrdurchführungen, Ausschnitten und der gleichen ist mit dem Einheitspreis abgegolten, wenn nicht gesondert ausgeschrieben.  |         |                      |                    |
|                   | Es ist eine durchgehende Fuge im Bereich von Farbwechseln herzustellen. Der erhöhte Schneidaufwand ist einzukalkulieren.   |         |                      |                    |
|                   | Die Fliesen werden horizontal verlegt.   |         |                      |                    |
| 06.04.0010        | <b>Bekleidung Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 20/60cmDünnbett<br/>STLB-Bau 2022-04 24 494</b>   |         |                      |                    |
|                   | Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIa, glasiert, mit wasserabweisender Beschichtung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 20/60,<br>Dicke 9 mm, Oberfläche eben, uni, Untergrund senkrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, ansetzen im Verband, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr mit Oberflächenvergütung<br>Farbton: aktivweiß |         |                      |                    |
|                   | Bekleidung einschl. Verfugung im Farbton sandgrau,   |         |                      |                    |
|                   | Verlegung im Fugenschnitt gemäß Fliesenspiegel   |         |                      |                    |
|                   | Verlegung im Fugenschnitt zu den Bodenfliesen .  |         |                      |                    |
| 06.04.0020        | 25,000   | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Bekleidung Leibung Fliese</b>  |         |                      |                    |
|                   | Zulage zur Wandbekleidung für die Bekleidung von Leibungen und Fensterbänken.  |         |                      |                    |
|                   | Leibungstiefe bis ca. 60 cm  |         |                      |                    |
| 06.04.0030        | 1,000  | m       | _____                | _____              |
|                   | <b>Herstellen Löcher Wandbekl.<br/>STLB-Bau 2007-10 24 2031</b>  |         |                      |                    |
|                   | Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung.  |         |                      |                    |
|                   | 30,000   | St      | _____                | _____              |
|                   |  |         | <b>Gesamtbetrag:</b> | _____              |



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit   | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--------|---|----------------------|--------------------|
| 06.05             |        | <b>Profile</b>  |                      |                    |
| 06.05.0010        |        | <b>Abschlussprofil Stahl niro, Fliesenbereich</b><br><b>STLB-Bau 2008-04 24 590</b><br>Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl,<br>Profil als Abschlusswinkel E-Schiene<br><br>einschl. Befestigungsanker, Dicke Fliese 8 mm,<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr als Schiene in gefliesten<br>Bereichen<br>.        |                      |                    |
| 06.05.0020        | 20,000 | m   | _____                | _____              |
|                   |        | <b>Kantenschutzschiene Stahl niro</b><br><b>STLB-Bau 2008-04 24 590</b><br>Kantenschutzschiene aus nichtrostendem Stahl,<br>Profil Kantenschutz an Ecken und Kanten verflieste<br>Vorwandflächen etc., aus Edelstahl<br><br>Herstellung Ecken und Kanten auf Gehrung<br><br>einschl. Befestigungsanker.   |                      |                    |
| 06.05.0030        | 40,000 | m   | _____                | _____              |
|                   |        | <b>Schwallprofil im Duschbereich</b><br>Am Übergangspunkt zwischen Dusche und Sanitärraum ist<br>ein Schwallprofil einzubauen. Der Duschbereich ist ca.<br>30mm tiefer liegend gegenüber dem Sanitärbereich.<br>Dieser Höhenunterschied wird mit dem Profil<br>abgeschlossen.<br><br>Profil als PVC-Träger mit sichtbarer Edelstahl V4A<br>Schiene. |                      |                    |
|                   | 2,000  | m   | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 06.06             | <b>Einbauteile</b>   |         |                      |                    |
| 06.06.0010        | <b>Spiegel Kristallspiegel rechteckig, 900x600m</b><br><b>STLB-Bau 2008-04 45 1860</b><br>Spiegel, als Kristallspiegel DIN EN 1036, rechteckig,<br>Höhe/Breite in mm 900x600<br>einschl. Einmessung und Herstellung Fliesenaussparung<br>im Systemraster<br>Spiegeldicke in mm wie Fliesenstärke<br>mit gesäumter Kante, poliert und versiegelt, Spiegel<br>ohne Rahmen, Befestigung durch verdeckte Aufhängung. |         |                      |                    |
|                   | 2,000  | St      |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche  
 -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 06.07             | <b>Fugenarbeiten</b>   |         |                      |                    |
| 06.07.0010        | <b>Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silicon B 10mm</b><br><b>STLB-Bau 2019-04 45 2103</b><br>Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silicon, Fugenbreite 10 mm, farbig, <b>Farbton in Farbe Verfugung, fungizid eingestellt</b><br>Fugenausbildung rechteckig. |         |                      |                    |
|                   | 80,000   | m       |                      |                    |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 07                | <b>Fliesenarbeiten Treppenhaus</b>  |         |                      |                    |
|                   | Besondere Vorbemerkungen  |         |                      |                    |
|                   | Die Fliesenarbeiten im Titel 07 beziehen sich auf die beiden Treppenhäuser. Die Arbeiten werden im EG und im OG ausgeführt. Jeglicher Arbeitsaufwand ist einzukalkulieren.<br>Sämtliche Arbeiten gelten für den Boden und den Sockel.   |         |                      |                    |
| 07.01             | <b>Vorbereitende Arbeiten</b>   |         |                      |                    |
| 07.01.0010        | <b>Untergrund reinigen</b><br><b>STLB-Bau 2019-04 36 418</b>  |         |                      |                    |
|                   | Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, Art der Verschmutzung Grate, Mörtelreste, Bauschutt, Staub, nichttragfähige Schichten nicht schadstoffbelastet, für Fliesen-/Plattenarbeiten, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfall ist nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) |         |                      |                    |
|                   | .....<br>vom Bieter einzutragen,<br>Behältergröße nach Wahl des AN, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr einschl. laden, transportieren und entsorgen des anfallenden Materials .   |         |                      |                    |
| 07.01.0020        | 90,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergr.ausgleich für Bodenbeläge</b><br>Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 4 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Estrich und Putz (Sockel), für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren,   |         |                      |                    |
| 07.01.0030        | 90,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Zulage Mehrdicke</b><br>Zulage für je angefangene 5mm Mehrdicke der Spachtelungen zuvor.   |         |                      |                    |
| 07.01.0040        | 90,000  | m2      | _____                | _____              |
|                   | <b>Untergrund schleifen</b><br>Schleifen des Untergrundes, für Wandbelag und Bodenbelag, Untergrund waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr Schleifen des Untergrundes, auf Estrich und Putz, zum begradigen, nach Anordnung AG .   |         |                      |                    |
|                   | 90,000  | m2      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 07.02             | <b>Verbundabdichtung</b>  |         |                      |                    |
| 07.02.0010        | <b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion</b>   |         |                      |                    |
|                   | <b>STLB-Bau 2008-04 25 794</b>  |         |                      |                    |
|                   | Voranstrich auftragen, mit Kunstharz-Dispersion, auf Boden, Untergrund Zementestrich, zur Aufnahme von Fliesen/Platten. |         |                      |                    |
|                   | 90,000  | m2      |                      |                    |


Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit  | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--------|--|----------------------|--------------------|
| 07.03             |        | <b>Bodenbelag Keramik</b>  |                      |                    |
|                   |        | Ausführung Fliesen   |                      |                    |
|                   |        | Das Anarbeiten und Schneiden sowie Verschnittanteile an angrenzende Bauteile sowie Revisionsöffnungen, Rohrdurchführungen, Ausschnitten und der gleichen. ist mit dem Einheitspreis abgegolten, wenn nicht gesondert ausgeschrieben.   |                      |                    |
|                   |        | Die Rutschhemmung gem. ASR ist zu gewährleisten.   |                      |                    |
|                   |        | Die Fliesen sind im Fugenschnitt zu verlegen.  |                      |                    |
| 07.03.0010        |        | <b>Bodenbelag trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 45/90cm Dünnbettzementh.Mörtel TypC STL-Bau 2022-04 24 518</b>   |                      |                    |
|                   |        | Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, als kalibrierte Platte (werkseitig nachbearbeitete Kanten), DIN EN 14411 Gruppe BIa, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, frostbeständig, Nennmaß (cm) 45/90,<br>Dicke 11 mm, Oberfläche eben, farbstrukturiert, auf Boden, mit vorh. Abdichtung, Untergrund waagerecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelag, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr Farbton: grau<br>Verfugung: sandgrau |                      |                    |
|                   |        | Rutschhemmend mind. R10A   |                      |                    |
|                   |        | Belag einschl. Verfugung nach Bemusterung AG .   |                      |                    |
| 07.03.0020        | 80,000 | m2   |                      |                    |
|                   |        | <b>Sockelfliese</b>  |                      |                    |
|                   |        | Verlegen und Verfugen der Fliesen als Sockelfliese, Ausführung wie zuvor jedoch im Maß 60x5cm (BxH). Sollte es die Fliese nicht als Bestellware geben, sind die Sockel aus den 60x60cm Fliesen zu schneiden. Dies ist einzukalkulieren. Es darf keine geschnittene Kante sichtbar sein, Verschnitt wird nicht gesondert vergütet, einschl. Entsorgung Verschnitt.  |                      |                    |
| 07.03.0030        | 60,000 | m  |                      |                    |
|                   |        | <b>Herstellen Löcher Bodenbelag</b>  |                      |                    |
|                   |        | STL-Bau 2007-10 24 2031  |                      |                    |
|                   |        | Herstellen von Löchern im Bodenbelag.  |                      |                    |
| 07.03.0040        | 10,000 | St   |                      |                    |
|                   |        | <b>Befliesen der Finore</b>  |                      |                    |
|                   |        | Befliesen der Finore im Flur im EG, einschließlich zuschneiden, anpassen und abdichten, selbe Fliese wie Bodenbelag Flur EG.<br>Größe Finor: 15x15 cm  |                      |                    |
| 07.03.0050        | 1,000  | St   |                      |                    |
|                   |        | <b>Schutzabdeck. Bodenfläche Vlies herstellen beseitigen</b>   |                      |                    |
|                   |        | STL-Bau 2019-04 34 947   |                      |                    |
|                   |        | Schutzabdeckung der Bodenfläche, Abdeckung aus selbstklebendem Vlies, herstellen und beseitigen, Stöße überlappen, Ränder hochziehen und kleben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr Zum besonderen Schutz von Bodenbelägen auf Treppenstufen und Podesten.<br>Nach Aufforderung durch die BÜ, einschl. späterer Entfernung, einschl. extra einzurechnender An- und Abfahrt für die Entfernung des Vlies. .   |                      |                    |
|                   | 80,000 | m2   |                      |                    |

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche  -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge   | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|---|---------|----------------------|--------------------|
| 07.04             | <b>Profile</b>  |         |                      |                    |
| 07.04.0010        | <b>Abschlussprofil Stahl niro</b><br><b>STLB-Bau 2022-04 24 590</b><br>Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl,<br>Profil als Abschlusswinkel E-Schiene<br>einschl. Befestigungsanker, Dicke Fliese 8 mm,<br>Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,<br>Einzelbeschreibungs-Nr als Edelstahlabschlusschiene<br>auf der Sockelfliese . |         |                      |                    |
|                   | 60,000  | m       | _____                | _____              |
| 07.04.0020        | <b>Bewegungsfugenprofil Stahl niro</b><br><b>STLB-Bau 2019-04 24 590</b><br>Bewegungsfugenprofil aus nichtrostendem Stahl, einschl.<br>Befestigungsanker.   |         |                      |                    |
|                   | 10,000  | m       | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_



| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 07.05             | <b>Einbauteile</b>   |         |                      |                    |
| 07.05.0010        | <b>Sauberlaufmatte 1,70 x 1,70 m</b>   |         |                      |                    |
|                   | Einbau Randprofil und Sauberlaufmatte  |         |                      |                    |
|                   | <p>Sauberlaufmatte bis ca. 1,70 x 1,70 m<br/>                     Witterungsbeständige, aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus Rauhaarrisstreifen für den Objekteinsatz (rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130), Beanspruchungsgruppe: stark. Kombiniert mit Kassettenprofilen, bestückt mit parallel angeordneten Borstenbündeln (rutschhemmend Eigenschaft R13)<br/>                     Einbau bodenbündig, eingelegt in Aluminium L - Randprofilen, Trägerprofile aus verwindungssteifen Aluminium mit Trittschalldämmung.</p> <p>Dicke: ca. 22mm</p> <p>Farbe Rispestreifen: grau / anthrazit / schwarz</p> <p>geeignet für Innenbereich, einschl. herstellen der Aussparung im Estrich und Winkelprofilen.</p> <p>Einlegung der Sauberlaufmatte erfolgt erst ca. 6 Monate nach Herstellung der Aussparung, einschl. Extra An- und Abfahrt für das Einlegen.</p> |         |                      |                    |
| 07.05.0020        | 1,000  | St      | _____                | _____              |
|                   | <b>Sauberlaufmatte 2,00 x 1,75 m</b>   |         |                      |                    |
|                   | Einbau Randprofil und Sauberlaufmatte  |         |                      |                    |
|                   | <p>Sauberlaufmatte bis ca. 2,00 x 1,75 m<br/>                     Witterungsbeständige, aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte aus Rauhaarrisstreifen für den Objekteinsatz (rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130), Beanspruchungsgruppe: stark. Kombiniert mit Kassettenprofilen, bestückt mit parallel angeordneten Borstenbündeln (rutschhemmend Eigenschaft R13)<br/>                     Einbau bodenbündig, eingelegt in Aluminium L - Randprofilen, Trägerprofile aus verwindungssteifen Aluminium mit Trittschalldämmung.</p> <p>Dicke: ca. 22mm</p> <p>Farbe Rispestreifen: grau / anthrazit / schwarz</p> <p>geeignet für Innenbereich, einschl. herstellen der Aussparung im Estrich und Winkelprofilen.</p> <p>Einlegung der Sauberlaufmatte erfolgt erst ca. 6 Monate nach Herstellung der Aussparung, einschl. Extra An- und Abfahrt für das Einlegen.</p> |         |                      |                    |
|                   | 1,000  | St      | _____                | _____              |

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge  | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|--|---------|----------------------|--------------------|
| 07.06             | <b>Fugenarbeiten</b>   |         |                      |                    |
| 07.06.0010        | <b>Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silicon B 10mm</b><br><b>STLB-Bau 2019-04 45 2103</b><br>Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3, Basis Silicon, Fugenbreite 10 mm, farbig, Farbtone in Farbe Verfugung, fungizid eingestellt<br>Fugenausbildung rechteckig. |         |                      |                    |
|                   | 100,000  | m       | _____                | _____              |

Unterlagen nicht elektr. bearbeitbar\*

\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

| Pos-Nr. (Pos-Nr.) | Menge | Einheit | Einheitspreis in EUR | Gesamtpreis in EUR |
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|
|-------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|

**Zusammenstellung**

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 01    | Estricharbeiten KG                |
| 01.01 | Vorbereitende Arbeiten            |
| 01.02 | Randstreifen / Trennlagen         |
| 01.03 | Zementestrich                     |
| 01.04 | Aussparungen                      |
| 01.05 | Fugen / Profile                   |
| 02    | Estricharbeiten Anbauten          |
| 02.01 | Vorbereitende Arbeiten            |
| 02.02 | Dämmschichten                     |
| 02.03 | Randstreifen / Trennlagen         |
| 02.04 | Zementestrich                     |
| 02.05 | Aussparungen                      |
| 02.06 | Fugen / Profile                   |
| 02.07 | Sonstiges                         |
| 03    | Estricharbeiten Haupthaus EG      |
| 03.01 | Vorbereitende Arbeiten            |
| 03.02 | Dämmschichten                     |
| 03.03 | Randstreifen / Trennlagen         |
| 03.04 | Zementestrich                     |
| 03.05 | Aussparungen                      |
| 03.06 | Fugen / Profile                   |
| 03.07 | Sonstiges                         |
| 04    | Estricharbeiten Haupthaus OG      |
| 04.01 | Vorbereitende Arbeiten            |
| 04.02 | Dämmschichten                     |
| 04.03 | Randstreifen / Trennlagen         |
| 04.04 | Zementestrich                     |
| 04.05 | Aussparungen                      |
| 04.06 | Fugen / Profile                   |
| 04.07 | Sonstiges                         |
| 05    | Fliesenarbeiten Haupthaus EG / OG |
| 05.01 | Vorbereitende Arbeiten            |
| 05.02 | Verbundabdichtung                 |
| 05.03 | Bodenbelag Keramik                |
| 05.04 | Wandbekleidung Keramik            |
| 05.05 | Profile                           |
| 05.06 | Einbauteile                       |
| 05.07 | Fugenarbeiten                     |
| 06    | Fliesenarbeiten Anbau             |
| 06.01 | Vorbereitende Arbeiten            |
| 06.02 | Verbundabdichtung                 |
| 06.03 | Bodenbelag Keramik                |
| 06.04 | Wandbekleidung Keramik            |
| 06.05 | Profile                           |
| 06.06 | Einbauteile                       |
| 06.07 | Fugenarbeiten                     |
| 07    | Fliesenarbeiten Treppenhaus       |
| 07.01 | Vorbereitende Arbeiten            |
| 07.02 | Verbundabdichtung                 |
| 07.03 | Bodenbelag Keramik                |
| 07.04 | Profile                           |
| 07.05 | Einbauteile                       |
| 07.06 | Fugenarbeiten                     |

Summe:

USt 19,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass):

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

**\*Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

Name und Anschrift des Bieters  
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:  
Datum:  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:  
USt.-ID-Nr.:  
HR-Nr.:  
Registergericht:  
BlmA-Nummer:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Greifswald

Am Gorzberg Haus 8  
17489 Greifswald  
Deutschland

## Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

| Maßnahmenummer       | Baumaßnahme                                   |
|----------------------|---|
| <b>20095-E7-0001</b> | <b>Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz</b> |

**NPA Born**

| Vergabenummer   | Leistung                         |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>23A0136G</b> | <b>Fliesen-, Estricharbeiten</b> |

### Anlagen<sup>1</sup>, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### Anlagen<sup>1</sup>, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
- 
- 

<sup>1</sup> vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

**1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

**2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro

**2.1** Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag<sup>2</sup> beträgt einschl. Umsatzsteuer \_\_\_\_\_ Euro\*

\* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

**3** Anzahl der Nebenangebote \_\_\_\_\_ St.

**4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote<sup>3</sup> sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind \_\_\_\_\_ %

**5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

**6**  Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Name: _____ | PQ_Nummer: _____ |
| Name: _____ | PQ_Nummer: _____ |
| Name: _____ | PQ_Nummer: _____ |
| Name: _____ | PQ_Nummer: _____ |

- Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).<sup>4</sup>

**7** Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

<sup>2</sup> Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

<sup>3</sup> Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

<sup>4</sup> Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

**8 Ich/Wir erkläre(n), dass**

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

**Ist**

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
  - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
  - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

## Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **20095-E7-0001**Vergabenummer **23A0136G**

Vergabeart

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren       |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung            | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren  |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe                  | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren   |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung    | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

**Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz****NPA Born**

Leistung

**Fliesen-, Estricharbeiten**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*)                                       |  |
| <input type="checkbox"/> Bieter*)   |  |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) |  |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*)                                |  |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*)                            |  |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum<sup>1</sup> vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

\*) zutreffendes ankreuzen

<sup>1</sup> Der längere Zeitraum ist maßgebend.

### Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

### Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

### Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

### Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

### Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse<sup>2</sup>, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen<sup>3</sup> sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

<sup>2</sup> soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

<sup>3</sup> soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt



**Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft**

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

|   |                 |       |
|---|-----------------|-------|
| Bieter  | Vergabenummer   | Datum |
|   | <b>23A0136G</b> |       |
| Baumaßnahme<br><b>Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz<br/>NPA Born</b> |                 |       |
| Leistung<br><b>Fliesen-, Estricharbeiten</b>                              |                 |       |

## Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

| 1   | Angaben über den Verrechnungslohn   | Zuschlag % | €h |
|-----|---|------------|----|
| 1.1 | <b>Mittellohn ML</b><br>einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird |            |    |
| 1.2 | <b>Lohngebundene Kosten</b><br>Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf <b>ML</b>                   |            |    |
| 1.3 | <b>Lohnnebenkosten</b><br>Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf <b>ML</b>                             |            |    |
| 1.4 | <b>Kalkulationslohn KL</b><br>(Summe 1.1 bis 1.3)   |            |    |
| 1.5 | <b>Zuschlag auf Kalkulationslohn</b><br>(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   |            |    |
| 1.6 | <b>Verrechnungslohn VL</b><br>(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)                    |            |    |

| 2     | Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten | Zuschläge in % auf |             |              |                 |                           |
|-------|---|--------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|
|       |   | Lohn               | Stoffkosten | Gerätekosten | Sonstige Kosten | Nachunternehmerleistungen |
| 2.1   | <b>Baustellengemeinkosten</b>   |                    |             |              |                 |                           |
| 2.2   | <b>Allgemeine Geschäftskosten</b>   |                    |             |              |                 |                           |
| 2.3   | <b>Wagnis und Gewinn</b>  |                    |             |              |                 |                           |
| 2.3.1 | <b>Gewinn</b>   |                    |             |              |                 |                           |
| 2.3.2 | <b>betriebsbezogenes Wagnis<sup>1</sup></b>   |                    |             |              |                 |                           |
| 2.3.3 | <b>leistungsbezogenes Wagnis<sup>2</sup></b>  |                    |             |              |                 |                           |
| 2.4   | <b>Gesamtzuschläge</b>  |                    |             |              |                 |                           |

<sup>1</sup> Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

<sup>2</sup> Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

| 3. Ermittlung der Angebotssumme        |   |  |                               |                    |
|--|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  |   | Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten<br>€ | Gesamtzuschläge gem. 2.4<br>% | Angebotssumme<br>€ |
| 3.1                                    | <b>Eigene Lohnkosten</b><br>Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden            |  |                               | X                  |
|  |   | x  |                               |                    |
| 3.2                                    | <b>Stoffkosten</b><br>(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)                       |  |                               |                    |
| 3.3                                    | <b>Gerätekosten</b><br>(einschließlich Kosten für Energie und Betriebsstoffe) |  |                               |                    |
| 3.4                                    | <b>Sonstige Kosten</b><br>(vom Bieter zu erläutern)                           |  |                               |                    |
| 3.5                                    | <b>Nachunternehmerleistungen</b> <sup>3</sup>                                 |  |                               |                    |
| <b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer</b> |   |  |                               |                    |

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| Bieter  | Vergabenummer | Datum |
|   | 23A0136G      |       |
| Baumaßnahme<br><b>Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz</b><br><b>NPA Born</b> |               |       |
| Leistung<br><b>Fliesen-, Estricharbeiten</b>                                    |               |       |

**Angaben zur Kalkulation über die Endsumme**

| 1.  | Angaben über den Verrechnungslohn   | Lohn<br>€/h |
|-----|---|-------------|
| 1.1 | <b>Mittellohn ML</b><br>einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird |             |
| 1.2 | <b>Lohngebundene Kosten</b><br>Sozialkosten und Soziallöhne   |             |
| 1.3 | <b>Lohnnebenkosten</b><br>Auslösungen, Fahrgelder   |             |
| 1.4 | <b>Kalkulationslohn KL</b><br>(Summe 1.1 bis 1.3)   |             |

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

|     |  |     |      |  |
|-----|--|-----|------|--|
| 1.5 | <b>Umlage auf Lohn</b><br>(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) | €/h | v.H. |  |
| 1.6 | <b>Verrechnungslohn VL</b><br>(Summe 1.4 und 1.5)                  |     |      |  |

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

| Ermittlung der Angebotssumme                     |  | Betrag<br>€ | Gesamt<br>€ | Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise |   |
|--|--|-------------|-------------|--|---|
| 2  | Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten        |             |             | %  | € |
| 2.1  | <b>Eigene Lohnkosten</b><br>Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:<br>x |             |             | x  |   |
| 2.2  | <b>Stoffkosten</b><br>(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)                  |             |             | x  |   |
| 2.3  | <b>Gerätekosten</b><br>(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)  |             |             | x  |   |
| 2.4  | <b>Sonstige Kosten</b><br>(Vom Bieter zu erläutern)                      |             |             | x  |   |
| 2.5  | <b>Nachunternehmerleistungen</b> <sup>1</sup>                            |             |             | x  |   |
| <b>Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)</b> |  |             |             | <b>noch zu verteilen</b>   |   |

| Zusammensetzung der Umlagesummen |                      |                   |                   |                   |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | Umlage<br>gesamt (€) | Anteil<br>BGK (€) | Anteil<br>AGK (€) | Anteil<br>W+G (€) |
| 2.1 eigene Lohnkosten            |                      |                   |                   |                   |
| 2.2 Stoffkosten                  |                      |                   |                   |                   |
| 2.3 Gerätekosten                 |                      |                   |                   |                   |
| 2.4 Sonstige Kosten              |                      |                   |                   |                   |
| 2.5 Nachunternehmerleistungen    |                      |                   |                   |                   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 3  | <b>Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn</b>   |  |  |  |
| 3.1  | <b>Baustellengemeinkosten</b><br>(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)   |  |  |  |
| 3.1.1  | Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne<br>Bei Angebotssummen unter 5 Mio €:<br>Angabe des Betrages<br>Bei Angebotssummen über 5 Mio €:<br>Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:<br>x |  |  |  |
| 3.1.2  | Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.   |  |  |  |
| 3.1.3  | Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung   |  |  |  |
| 3.1.4  | An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.   |  |  |  |
| 3.1.5  | Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.  |  |  |  |
| <b>Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)</b>              |  |  |  |  |
| 3.2  | <b>Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)</b>  |  |  |  |
| 3.3  | <b>Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)</b>   |  |  |  |
| 3.3.1.   | Gewinn   |  |  |  |
| 3.3.2  | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)  |  |  |  |
| 3.3.3  | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)  |  |  |  |
| <b>Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)</b>           |  |  |  |  |
| <b>Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)</b> |  |  |  |  |

<sup>1</sup> Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| Bieter  | Vergabenummer | Datum |
|   | 23A0136G      |       |
| Baumaßnahme<br><b>Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz<br/>NPA Born</b> |               |       |
| Leistung<br><b>Fliesen-, Estricharbeiten</b>                              |               |       |

**Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen**

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die Namen der Nachunternehmer:

Die Namen der Nachunternehmer sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben.

| OZ/Leistungsbereich | Beschreibung der Teilleistungen | Name des Unternehmens | Mein/Unser Betrieb ist auf die Leistung eingerichtet |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |
|                     |                                 |                       | <input type="checkbox"/>                             |



Bezeichnung der Bauleistung:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Maßnahmennummer      | Baumaßnahme                                   |
| <b>20095-E7-0001</b> | <b>Nutzerspezifische Herrichtung Amtssitz</b> |
|                      | <b>NPA Born</b>                               |
| Vergabenummer        | Leistung                                      |
| <b>23A0136G</b>      | <b>Fliesen-, Estricharbeiten</b>              |

**Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft**

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

**Bevollmächtigter Vertreter**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

**Weitere Mitglieder**

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

Mitglied \_\_\_\_\_

USt-ID: \_\_\_\_\_

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären<sup>1</sup>, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift

<sup>1</sup> Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.