

Vergabestelle
 Betrieb für Bau und Liegenschaften
 Mecklenburg-Vorpommern
 Wallstraße 2
 18055 Rostock
 Deutschland
 Tel.: Fax.: +49 38146987441

Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Vergabeart

- offenes Verfahren
 nicht offenes Verfahren
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
 wettbewerblicher Dialog
 Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **25.03.2019** Uhrzeit **23:59**

Bindefrist endet am **24.05.2019**

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
10184-E7-0007	Staatliches Museum Schwerin
Galeriegebäude, 2. BA	

Vergabenummer	Leistung
19E0057S	Putzarbeiten

Anlagen**A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind**

- 212EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2017)
 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
 227 Zuschlagskriterien
 242 Instandhaltung

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

- Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 214 Besondere Vertragsbedingungen
 215 Zusätzliche Vertragsbedingungen (Ausgabe 2017)
 225 Stoffpreisgleitklausel
 228 Nichteisenmetalle
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- 213 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- 224 Angebot Lohngleitklausel
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Vertragsformular für Instandhaltung
- Eintragung in das Berufsregister (i.d.R. Handwerkskarte; IHK)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung Berufsgenossenschaft (mindestens gültig bis Eröffnungstermin)
- Erklärung nach § 9 Absatz 4 bis 6 VgG M-V / Vereinbarung nach § 10 VgG M-V (beide unterschreiben)

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

- 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
-
-

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung**Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V (BBL M-V)**

vertr. durch d. GF, vertr. durch Helga Maaser, Wallstr. 2, 18055 Rostock

Ansprechpartner: GB Schwerin, Werderstraße 4, 19055 Schwerin

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabeplattform
- in Textform unter nachstehender Anschrift:

Stelle **BBL M-V**

Zentrale Vergabestelle

Straße **Wallstraße 2**

PLZ/Ort **18055 Rostock**

Tel.

Fax **+49 38146987441**

E-Mail **Bieterfragen über Online-Plattform**

3 Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen**3.1 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen EU genannten - mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe Auftragsbekanntmachung
-
-
-

3.2 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen EU genannten - auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- siehe Auftragsbekanntmachung
- Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248
- Urkalkulation
-
-

3.3 Entfällt**4 Losweise Vergabe**

- nein
- ja, Angebote sind möglich für
 - alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
 - eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
 - nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

- Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Nebenangebote

- 5.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 5 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.
- 5.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 5 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
 - für die gesamte Leistung
 - nur für nachfolgend genannte Bereiche:
- mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
-

6 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

7 Angebote können abgegeben werden:

- elektronisch in Textform.
- elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.
- elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.
- schriftlich.

8 Angebotsabgabe

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei offenen Verfahren).

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- siehe Briefkopf
- Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

Maßnahmennummer: 10184-E7-0007	Baumaßnahme: Staatliches Museum Schwerin
Vergabenummer: 19E0057S	Leistung: Putzarbeiten

” zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Vergabekammer beim Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 Schwerin

10

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen

Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot

Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Leistungen von Unterauftragnehmern.

5 Nebenangebote

- 5.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.
- 5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.
- Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.
- Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
- 5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

6 Bietergemeinschaften

- 6.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
- Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.
- 6.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeführten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

7 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

8 Eignung

8.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
- **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

8.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

	Vergabenummer	
	19E0057S	
Baumaßnahme Staatliches Museum Schwerin Galeriegebäude, 2. BA		
Leistung Putzarbeiten		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Mindestanforderungen an Nebenangebote

Für folgende Vertragsbedingungen und Teilleistungen (Positionen)/Fachlose (Gewerke)/Gesamtleistung sind Nebenangebote zugelassen:						Nebenangebote müssen die folgenden Mindestanforderungen erfüllen:	
Zuschlagskriterien	LV	Los	Titel	Pos.	Bezeichnung	Anforderung LV	
		1	1	10		siehe LV	Die angebotenen Fabrikate und technische Lösungen
bis		4	2	10			müssen den Mindestanforderungen des LV entsprechen.

Vergabenummer	19E0057S
---------------	----------

Baumaßnahme

Staatliches Museum Schwerin**Galeriegebäude, 2. BA**

Leistung

Putzarbeiten**BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN****1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)**

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):
Mit der Ausführung ist zu beginnen

- am **am 23.04.2019**
- spätestens _____ Werktagen nach Zugang des Auftragschreibens.
- in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
- am **am 24.08.2020**
- innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- 0.00** _____ € (ohne Umsatzsteuer)
- 0.00** _____ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf

Tage.

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet, Nummer 2.1 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen findet keine Anwendung.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

Für Mängelansprüche ist Sicherheit zu leisten.
Die Höhe der Sicherheit ergibt sich aus Nummer 2.2 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen.

6 - 9 - frei -

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

Einheitliche Fassung

1 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

2 Sicherheitsleistung

- 2.1 Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde und die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.
- 2.2 Ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen Sicherheit für Mängelansprüche vereinbart, beträgt sie drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

3 Bürgschaften

- 3.1 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss den Formblättern des Auftraggebers entsprechen, und zwar für
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“
 - die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelanspröchebürgschaft“
 - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“
- 3.2 Die Bürgschaftsurkunden müssen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (§ 17 Absatz 4 Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklärungen des Bürgen:
- "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.
 - Auf die Einrede der Vorausklage gemäß 771 BGB wird verzichtet.
 - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.
 - Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.
 - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle."
- 3.3 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.
- 3.4 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.

4 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

5 Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Name und Anschrift des Bieters

Ort:	
Datum:	2018-01-02
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Betrieb für Bau und Liegenschaften
 Mecklenburg-Vorpommern
 Wallstraße 2
 18055 Rostock
 Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmenummer	Baumaßnahme
10184-E7-0007	Staatliches Museum Schwerin

Galeriegebäude, 2. BA

Vergabenummer	Leistung
19E0057S	Putzarbeiten

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- Nebenangebot(e)
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
-
-
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
-
-

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt _____ €
- 2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag² einschl. Umsatzsteuer beträgt _____ €
* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt
- 3 Anzahl der Nebenangebote _____ 0 St.
- 4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote³ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind _____ %
- 5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
- 7 Ich/Wir erkläre(n), dass
 ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

² Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

³ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer **10184-E7-0007**Vergabenummer **19E0057S**

Vergabeart

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input checked="" type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

Staatliches Museum Schwerin**Galeriegebäude, 2. BA**

Leistung

Putzarbeiten

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*) | |
| <input type="checkbox"/> Bieter*) | |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*) | |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

€

€

€

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten

- drei Jahren¹
 fünf Jahren²

vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Vergabeverfahren nach Abschnitt 1 VOB/A² Vergabeverfahren nach Abschnitt 2 oder 3 VOB/A

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen.
 Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B.

wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), Verstoß gegen § 81 Absatz 1 Nummer 1 GWB, rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben einschließlich der Überwachung der Geschäftsführung oder der sonstigen Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung wegen

Terrorismusfinanzierung oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen (§ 89c StGB), Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108e StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB), Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB), kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland (§ 129b StGB), Menschenhandel (§§ 232, 233 StGB), Förderung des Menschenhandels (§ 233a StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265 b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhänge mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324 a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne der genannten Vorschriften stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse³, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen⁴ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁵

³ soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

⁴ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

⁵ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

Bieter	Vergabenummer	Datum
	19E0057S	
Baumaßnahme Staatliches Museum Schwerin Galeriegebäude, 2. BA		
Leistung Putzarbeiten		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€h
1.1	Mittelohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

3.	Ermittlung der Angebotssumme			
		Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Her- stellungskosten €	Gesamt- zuschlä- ge gem. 2.4 %	Angebotssumme €
3.1	Eigene Lohnkosten Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden			X
	x			
3.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			
3.3	Gerätekosten (einschließlich Kosten für Energie und Be- triebsstoffe)			
3.4	Sonstige Kosten (vom Bieter zu erläutern)			
3.5	Nachunternehmerleistungen ³			
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer				

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

³ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	19E0057S	
Baumaßnahme Staatliches Museum Schwerin Galeriegebäude, 2. BA		
Leistung Putzarbeiten		

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme

1.	Angaben über den Verrechnungslohn	Lohn €/h
1.1	Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird	
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne	
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder	
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)	

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5	Umlage auf Lohn (Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)	€/h	v.H.	
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5)			

eventuelle Erläuterungen des Bieters:

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn			
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio €: Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio €: Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)				
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)			
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)			
3.3.1.	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)				
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)				

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
10184-E7-0007	Staatliches Museum Schwerin
	Galeriegebäude, 2. BA
Vergabenummer	Leistung
19E0057S	Putzarbeiten

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	19E0057S	
Baumaßnahme Staatliches Museum Schwerin Galeriegebäude, 2. BA		
Leistung Putzarbeiten		

Ergänzung des Angebotsschreibens**Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird**

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	19E0057S	
Baumaßnahme Staatliches Museum Schwerin Galeriegebäude, 2. BA		
Leistung Putzarbeiten		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

- Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.¹

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

1.0 Allgemeines

Das Gebäude des Staatlichen Museums in Schwerin der Landeshauptstadt Mecklenburg- Vorpommerns, beherbergt die Galerie Alte & Neue Meister. Der Architekt Herrmann Willebrand (1816 - 1899), ein Schüler Friedrich August Stülers, entwarf den damals technisch wegweisenden Museumsneubau nach modernsten Gesichtspunkten. Der Museumsneubau im Auftrag von Großherzog Friedrich Franz II von Mecklenburg- Schwerin (18231883) wurde 1882 eröffnet. Direkt am Schweriner See und am Alten Garten gelegen prägt die Galerie gemeinsam mit dem Schweriner Schloss, dem Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, der Staatskanzlei und dem alten Palais einen der wenigen komplett erhaltenen historistischen Plätze in Deutschland.

Seit den 1990-er Jahren sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den Fassaden durchgeführt worden. Nur die rückseitige Fassade ist bisher unsaniert geblieben und zeigt heute einen nahezu unverfälschten historischen Zustand.

Die an der rückwärtigen Fassade zur Ausführung kommenden Arbeiten betreffen verschiedene Gewerke, u.a. Restaurierung / Sanierung des Fassadenputzes, der vorhandenen Terrakotten an Fassade und Dach, sowie Spengler bzw. Klempnerarbeiten.

In Vorbereitung dieser Arbeiten sind Gerüstbauarbeiten mit Schutzdächern ausgeschrieben.

Ggf. ist auch das Betreten der Innenräume des Museums notwendig. Dafür ist die vorherigen Abstimmungen mit dem Mitarbeiter des Museums Herrn Bork zwingend erforderlich.

Arbeitstäglich ist die An- und Abmeldung an der Wache am rückseitigen Zugang des Objektes durchzuführen. Beim Betreten der Innenräume darf der laufende Museumsbetrieb nicht behindert werden und Schäden am Gebäude, der Ausstattung sowie an ausgestellten Kunstgütern sind zuverlässig zu verhindern.

2.0 Standort, Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im Innenhof des bestehenden Gebäudes des Staatlichen Museum Schwerin. Dies liegt in zentraler innerstädtischer Lage in unmittelbarer Nähe zum Schweriner See. Aufgrund der Innenhoflage befinden sich im direkten Umfeld des Baubereiches genutzte und teilweise denkmalgeschützte Bestandsgebäude (Museum, Weiße Villa, Direktorengebäude), eine geschützte große Platane, sowie denkmalgeschützte Einfassungsmauern.

Für die zu schützende Platane liegt ein Bauschutzgutachten vor, dass einzuhalten ist.

2.1 Adresse der Baustelle:
 Staatliches Museum Schwerin
 Alter Garten 3
 19055 Schwerin

2.2 Zugänge, Zufahrten zur Baustelle / öffentliche

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Verkehrswege, Parkflächen

Die Baustelle ist über eine Zufahrt von der Werderstraße, sowie vom Ekhofplatz direkt zu befahren. Letztere Zuwegung vom Ekhofplatz ist aufgrund der beengten Altstadtssituation nur eingeschränkt für Schwerverkehr nutzbar. Die Werderstraße ist nur für die Nutzung bis 7,5t freigegeben. Die Beantragung von Ausnahme Genehmigungen für die Befahrung mit LKW von mehr als 7,5t obliegt dem AN und werden nicht gesondert vergütet.

Auf dem Grundstück stehen sehr begrenzte Flächen zur Baustelleneinrichtung zur Verfügung.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (geringes Platzangebot, etc.) sind Erschwernisse bei der Ver- und Entsorgung des Gebäudes mit Baumaterial zu beachten und einzukalkulieren.

Parkplätze für Betriebsfahrzeuge werden nicht extra zur Verfügung gestellt, es sind die öffentlichen Parkflächen der Umgebung zu nutzen. Parken direkt auf dem Grundstück ist nicht möglich.

2.3 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Es stehen Bauwasseranschlüsse 3x3/4 Zoll und Baustromanschlüsse bis 63 kVA Anschlussleistung auf dem Baugelände zur Verfügung.

Die Leitungsführung vom Anschluss- bis zum Einsatzort zzgl. Verteilung im Baustellenbereich ist Aufgabe des AN und ist in die jeweiligen Leistungspositionen mit einzukalkulieren. Über Möglichkeiten der Leitungsführung hat sich der Auftragnehmer vor Ort zu informieren.

Eine Regenentwässerungsleitung, Steingut, DN 400 verläuft auf dem Baugelände

2.4 Lager- und Arbeitsplätze

Geschlossene und abschließbare Räumlichkeiten werden durch den AG nicht zur Verfügung gestellt. Die zur Verfügung stehenden Lagerflächen sind eingeschränkt (siehe BE-Plan). Flächennutzungen bedürfen der vorherigen Abstimmung mit der Bauleitung.

2.5 Parameter des Gebäudes:

Anzahl Geschosse

Hauptgebäude: EG, 1. OG, 2.OG, Traufhöhe: 16,00m

Flügelbau/ Querbau: EG, 1. OG, Traufhöhe ca. 10,40m

Höhenlage des Grundstücks beträgt ca. 39,5m über NHN.

Baugrund gem. stat. Konzept: zulässiger Sohldruck = 100 kN/m²

Bemessungswasserstand Grundwasser

Baubebereich: 38,55 HN

Niedrigwasserstand : 37,04 HN

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Schweriner See. Es sind sämtlich Verordnungen zum Schutz des Oberflächengewässers eigenständig einzuhalten.

2.6 Bauanlauf / Baubesprechungen

Vor Baubeginn findet eine Bauanlaufberatung vor Ort statt, bei der die Übergabe erfolgt. Einladung und Protokollierung erfolgt durch den AG.

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Baubesprechungen finden min. einmal je Woche statt. Die vom AN benannte Fachbauleitung ist zur Teilnahme der Besprechungen verpflichtet. Die Protokollierung der wöchentlichen Bauberatungen werden seitens der Bauüberwachung bzw. den entsprechenden Fachingenieuren protokolliert.

Vor Baubeginn sind organisatorische Schutzmaßnahmen zu vereinbaren, die vom AN in Abstimmung mit dem Koordinator gem. BGR 128 in einem Notfallplan zusammengefasst und auf der Baustelle aufgehängt werden.

Der AN hat den Beginn, die Art und den Umfang der zu erbringenden Leistung dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt rechtzeitig anzuzeigen. Besondere Ereignisse, wie z.B. Einschalten von Polizei, Feuerwehr, Arzt und Berufsgenossenschaft sind dem AG unverzüglich zu melden.

2.7 Werbeschilder, Bautafeln

Werbeschilder und Werbemittel auf der Baustelle sind nicht erlaubt. Firmenschilder des auf der Baustelle tätigen AN sind nur an Stellen anzubringen, die mit dem AG abgestimmt sind. Die Kosten für die eigenen Schilder trägt der AN, sie werden gesondert mitgeteilt.

2.8 Baustellenbewachung

Die Baustelle wird zur Gewährleistung der Sicherheit des Museums mit Kameras überwacht. Die zugehörigen Aufnahmen werden archiviert. Es erfolgt keine allgemeine Veröffentlichung dieser Aufnahmen.

2.9 Objektsicherung

Das Objekt ist auf Grund der wertvollen Museumsgüter mit einer Objektsicherung versehen. Es ist strengstens untersagt, ohne vorherige Abstimmung und Freigabe seitens der Bauleitung das Gebäude durch Fenster oder nicht zugelassene Türen zu betreten. Einzig zugelassener Zugang sind der Diensteingang am Rundbau (Hofzugang Nordost) und weitere im Bauablauf zu schaffende Zugänge in Dachräume. Der AN hat seine Mitarbeiter und Nachunternehmer darüber aktenkundig zu belehren und die Einhaltung zu kontrollieren.

Der Baustellen- und Gerüstzugang erfolgt arbeitstäigig erst nach vorheriger Anmeldung an der Wache im Rundbau über den Treppenturm am Südflügel, der wie das Gerüst in den unteren Lagen verschalt und mit einer verschlossene Bautür ausgerüstet ist. Der AN hat seine Mitarbeiter und Nachunternehmer darüber aktenkundig zu belehren und die Einhaltung zu kontrollieren. Vor Baubeginn ist ein für die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen verantwortlicher Mitarbeiter schriftlich zu benennen. Wechsel sind dem AG unmittelbar schriftlich mitzuteilen.

2.10 Zugangsberechtigung

Rechtzeitig vor Ausführungsbeginn muß der Auftragnehmer auf Briefbogen des AN mit Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten mitteilen, welche Personen in seinem Auftrag die Baustelle betreten und für den AN tätig sein dürfen. Diese Liste "Zugangsberechtigung" ist nach Erfordernis zu aktualisieren. Es ist immer eine aktualisierte Gesamtliste der Mitarbeiter (alphabetisch nach

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Nachnamen sortiert) zu übermitteln, die jeweilige Funktion der Mitarbeiter ist hierbei anzugeben. Der Pförtner gibt entsprechend dieser Liste Ausweise aus, die gut sichtbar zu tragen sind. Der Zugang zum Museumsgebäude erfolgt grundsätzlich durch den Diensteingang (Pforte an der Westseite, Zugang vom Parkplatz). Die Ausweise/Besucherkarten sind während der Arbeiten gut sichtbar zu tragen und beim Verlassen der Baustelle wieder abzugeben.

Im Gebäude dürfen nur die zu Baubeginn zugewiesenen und in einem Plan festgehaltenen Wege zu den nutzbaren BE-Einrichtungen im Gebäude genutzt werden. Der AN hat seine Mitarbeiter und Nachunternehmer darüber aktenkundig zu belehren und die Einhaltung zu kontrollieren.

3.0 Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherungspflicht innerhalb und außerhalb des Baustellenbereiches obliegt vollständig dem AN. Hierzu gehören auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen innerhalb des Gewerkes des AN.

3.1 Bauablauf

Die Ausführung der Putzarbeiten erfolgt vom 23.04.2019 bis zum 24.08.2020

Spätestens 2 Wochen nach Erteilung des Zuschlages ist durch den AN ein detaillierter Bauzeitenplan (Papier und Digital) zu übergeben. In den zu übergebenden Unterlagen sind zeitliche Beschränkungen sowie das Zusammenwirken mit anderen am Bau Beteiligten präzise darzustellen.

Spätere Änderungen des Ablaufplanes können nur mit Genehmigung des AG erfolgen. Die Arbeiten sind derart zu fördern, dass vertraglich vereinbarte Fertigstellungsfristen eingehalten und andere Firmen nicht an der Ausführung gehindert werden.

3.2 Arbeitszeiten

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen bzgl der ortsüblichen Arbeitszeiten. Sondergenehmigungen für eine Verlängerung der Arbeitszeiten obliegen der Verantwortung des AN.

3.3 Sicherheits-Gesundheitsschutzplan

Für das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt. Darin sind die anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen, notwendige Maßnahmen bei besonders gefährlichen Arbeiten und ggf. bei betrieblichen Arbeiten auf oder in der Nähe des Baugeländes dokumentiert. Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wird bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens angepasst. Die enthaltenen Angaben sind von allen am Bau beteiligten zu beachten und zur Kenntnis zu nehmen. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass alle in seinem Auftrag Arbeitenden über den Inhalt und evtl. Änderungen des Planes informiert sind.

3.4 Baustelleneinrichtung

Erfolgt im Rahmen einer sep. Ausschreibung. Eine differenzierte Einrichtung der Baustelle über die Bereitstellung von Strom und Wasser hinaus ist Sache des AN.

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

3.5 Baubehelfe

Sämtliche Baubehelfe, die für die vertragsmäßige Ausführung der Leistung des AN erforderlich sind, mit Vorhaltung, Umsetzung, Auf- und Abbau im Rahmen von erforderlichen Bauhilfsmassnahmen werden nicht gesondert vergütet und sind in den EP einzurechnen.

3.6 Schuttbeseitigung Abfälle

Sämtliche anfallenden Abfälle sind gesetzeskonform einer Verwertung zuführen. Sollte keine Verwertung möglich sein, sind diese zu entsorgen. Die Kosten trägt der AN. Die allgemeinüblichen Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) sowie deren Verordnungen sind zu beachten. Abfälle sind entsprechend Ihrer Beschaffenheit getrennt zu lagern. Die Nachweise über ordnungsgemäße Entsorgung sind im Rahmen der Teil und Schlussrechnungen dem AG vorzulegen.

Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste, etc.) und Baustellenabfälle aus dem Bereich des AN entsorgt dieser in eigener Zuständigkeit.

Das Verbringen oben genannter Abfälle in die Sammelbehälter für Bauabfälle ist untersagt. Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen Containern erfolgen. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich abzufahren.

3.7 Sicherung des Baustellenbereichs

Sämtliche Schutz und Sicherungsmaßnahmen, wie z.B.: Bewachung der Baustelle, Herstellen, Aufstellen, Vorhalten, Unterhalten und nach Beendigung der Arbeiten Entfernen von Schutzgeländern, Bauzäunen, Absperrungen, Schutzgerüsten, Beleuchtungen, Beschilderungen usw. sind sofern sie nicht als Leistungen im LV aufgeführt sind, Sache des AN. Die Kosten sind in den EP einzurechnen.

3.8 Bodenschutz

Sollen während der Arbeiten unvorhergesehene Auffälligkeiten, die auf Altlasten hinweisen festgestellt werden, ist dies unverzüglich der Bauüberwachung anzuzeigen.

3.9 Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Neben den Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung wie z.B.

Arbeitsgesetz (Basis EU Richtlinie)
Unfallverhütungsvorschriften einschl. VBG
Gerätesicherheitsgesetz
Gefahrstoffverordnung

wird auf folgendes hingewiesen:

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Beschäftigten und weitere Nachunternehmer ausreichend über die zu erwartenden Gefährdungen unterrichtet werden und angemessene Anweisungen erhalten, um die Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung einzuhalten.

3.10 Mengenermittlung, Aufmaße, Abrechnung

Für die Ermittlung der Mengen gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen ATV der VOB/C. Die

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Lieferungen und Leistungen, die in der Leistungsbeschreibung, inkl. Baubeschreibung, beschrieben werden, sind nach dem Leistungsverzeichnis abzurechnen. Alle Aufmaße müssen eindeutig sein und bei Erfordernis Skizzen zur besseren Nachvollziehbarkeit enthalten. Da die Aufmaße Grundlage für die Mengenermittlung sind, sind rechenbare, d.h. geometrische Flächen und Körper aufzumessen. Können keine Zeichnungen herangezogen werden, so ist ein gemeinsames Aufmaß durch AN und AG zu erstellen.

Die im Leistungsverzeichnis anzugebenden Einheits- und Pauschalpreise sind auf der Grundlage der gesamten Verdingungsunterlagen zu ermitteln. Auf die Vorbemerkungen zu den jeweiligen Teilleistungen im LV wird verwiesen. Soweit in den Verdingungsunterlagen nichts anderes bestimmt ist, umfassen die in den Leistungsverzeichnissen aufgeführten Leistungen grundsätzlich auch das Liefern, fachgerechtes Einbauen, Vorhalten, ggf. wieder Abbauen sowie Entsorgen aller erforderlichen Bau- und Bauhilfsstoffe. Die Angebotspreise enthalten alle Haupt- und Nebenkosten einschl. Geräte, Fahrzeuge, Umschlagstellen, etc und alle sonstigen Bauhilfsmittel, die für die fachgerechte Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlich sind und soweit in den Verdingungsunterlagen Ausnahmen nicht ausdrücklich aufgeführt sind.

Der AN hat sich vor Abgabe der Angebote über die Lage der Baustelle, ihre Zugänglichkeit und alle sonstigen, für die Preisermittlung relevanten und für die Durchführung der Arbeiten wichtigen Tatsachen zu unterrichten.

Alle Zusätze und Hinweise innerhalb des Leistungsverzeichnisses sind Vertragsbestandteile, die kalkulatorisch in den entsprechenden vorhandenen Positionen zu berücksichtigen sind.
weitere Hinweise s. ZTV Abrechnung

3.11 Normen, Produktangaben

Die in den Positionen genannten Vorschriften, Normen, etc. müssen nicht in jedem Fall der derzeit gültigen Fassung entsprechen. Grundsätzlich ist die jeweils neuste Fassung Vertragsbestandteil.

Bieterangaben sind, sofern abgefragt, in die Freizeilen der jeweiligen Positionen der einzelnen Bieterangabenverzeichnis einzutragen. Sofern Produkte der Planung bzw. Leitfabrikate angegeben sind, so ist bei der Verwendung von abweichenden Produkten durch den AN die Gleichwertigkeit vor Ausführung nachzuweisen und eine Freigabe durch die Bauüberwachung einzuholen.

Der AN ist verpflichtet die bauaufsichtlichen Zulassungsbescheide bzw. Werks- und Prüfzeugnisse für die eingesetzten Baustoffe, Bauteile, und Bauarten auf Anforderung dem AG vor Baudurchführung vorzulegen. Die bei der Baumaßnahme eingesetzten Materialien dürfen nachweislich keine wassergefährdenden Stoffe enthalten. In die EP's sind sämtliche Aufwendungen einschl. Fahrt- und Nebenkosten für Baustellenbesprechungen, Abstimmungsgespräche und Abnahmen einzukalkulieren.

3.12 Maßtoleranzen

Es gelten grundsätzlich die kleinsten Abmaße in den

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

jeweiligen Tabellen der DIN-Normen 18 201, 18202 und 18 203, soweit in den Leistungsverzeichnissen nicht anders vermerkt.

4.0 Planunterlagen, Anhänge
Dem Leistungsverzeichnis beigefügte Unterlagen bzw. Anhänge sind in den ZTV des jeweiligen Gewerk aufgeführt.

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Z0. Die nachfolgend ausgeschriebenen Putzarbeiten umfassen die Leistungen für Arbeiten an zu ergänzenden bzw. zu erneuernden Putzflächen der rückseitigen Fassaden des Staatlichen Museums Schwerin.

Denkmalschutz

Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter sowie alle beauftragten Firmen aktenkundig zu belehren, dass das staatliche Museum Schwerin unter Denkmalschutz steht und alle Arbeiten mit großer Sorgfalt und unter weitestgehender Schonung der historischen Substanz durchgeführt werden müssen. Dies beinhaltet angemessene Schutzmaßnahmen und entsprechende vorbeugende organisatorische Maßnahmen in der Baustellenorganisation.

Entstehen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Schäden an der Bausubstanz, so ist unverzüglich die Bauleitung des Auftraggebers zu informieren.

Ein- und Umbauten an der historischen Substanz des Staatlichen Museums Schwerin sind grundsätzlich untersagt.

Abweichungen hiervon ergeben sich aus den Erfordernissen der Sanierungsarbeiten und sind durch die Bauleitung des AG zu bestätigen.

Jedweder durch unsachgemäße Arbeiten durch den Auftragnehmer entstandene Schaden muss vom Auftragnehmer auf seine Kosten beseitigt werden. Art und Weise der Schadensbehebung sind vor Ausführung mit der Bauleitung des AG abzustimmen. Nach erfolgloser Aufforderung durch den Auftraggeber zur angemessenen und ordnungsgemäßen Schadensbehebung ist der Auftraggeber berechtigt, Schäden zu Lasten des Auftragnehmers selbst zu beheben.

Z1. Bauablauf:

Die Ausführung der Putzarbeiten erfolgt vor Ort am Objekt.

Das Entfernen von nicht haltbaren Bestandputzen und der Neuverputz der Teilflächen wird in diesem Los ausgeschrieben.

Diese Arbeiten werden durch den AN des Fremdgewerkes Putzrestaurierung zeitlich mit den putzrestauratorischen Arbeiten koordiniert. Der AN des Loses Putzrestaurierung / Restaurator erteilt ebenfalls Hinweise/Anleitungen für eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten entsprechend der denkmalpflegerischen Zielstellung und kontrolliert die Umsetzung dieser Hinweise und Anleitungen.

Aufgrund der ausgeprägten Schadbilder und der Vielzahl der erforderlichen Putzarbeiten sowie der

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Putz-restauratorischen Maßnahmen müssen umfangreiche Trocknungs- und Einwirkzeiten eingehalten werden. Die Arbeiten können nur schrittweise in kleineren Abschnitten und nach umfangreicher genauer Abstimmung mit anderen Gewerken (insbesondere Gewerk Putzrestaurierung) ausgeführt werden. Die gesteigerten Aufwendungen dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Z2. Baustrom/Bauwasser:

Baustrom/Bauwasser liegt im Rahmen der Baustelleneinrichtung an und ist mit dem AG zur Anlaufberatung vor Ort abzustimmen. Die angefallenen Kosten für Bauwasser und Baustrom werden dem AN anteilig mit insgesamt 0.3% der Netto Schlussrechnungssumme im Rahmen der Prüfung dieser in Rechnung gestellt. Die ggf. notwendige Arbeitsplatz / -bereichsbeleuchtung im Freien und im Gebäude ist durch den AN sicher zu stellen und wird nicht gesondert vergütet. Vom AG wird ein Baustellencontainer mit WC, Waschbecken, und Aufenthaltsraum gestellt.

Z3. Beantragung und Übernahme aller Gebühren für ggf. notwendige Sondernutzungen/ Ausnahmegenehmigungen / verkehrsrechtliche Anordnungen / Großgeräteeinsatz (ggf. auch mehrfach bzw. wiederholt) werden durch den AN ausgeführt. Die Aufwendungen dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Alle erforderlichen Genehmigungen für z.B. eventuellen Großgeräteeinsatz etc. sind vom AN selbständig einzuholen.

Z4. Laufender Museumsbetrieb

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten werden bei laufendem Betrieb des Hauses ausgeführt, die Arbeiten sind mit der entsprechenden Rücksichtnahme auszuführen. Insbesondere ist den Sicherheitsbedürfnissen Rechnung zu tragen und der Besucher- und Anlieferungsverkehr zu gewährleisten.

Die Sanierungsmaßnahme erfolgt tlw. angrenzend zum öffentlichen Gehweg. Verschmutzungen im öffentlichen Bereich sind ständig ohne besondere Aufforderung zu beseitigen. Eine besondere Vergütung erfolgt dafür nicht.

Beschädigungen und Störungen jeglicher Art sind vom Verursacher zu dessen Lasten zu beseitigen.

Z5. Gerüste

Gerüste werden bauseits als Fassadengerüst gestellt :
Lastklasse: 6

Breitenklasse: W09

Höhe der obersten Gerüstlage in m: ca. 10,40 - 14,00m

Vom AG werden keine Innengerüste gestellt: Alle erforderlichen Sicherungs-, Sicherheitsmaßnahmen, Abfangungen und alle ggf. notwendigen Gerüste im Innenbereich sind vom AN zu veranlassen und eigenverantwortlich auszuführen. Die Aufwendungen dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Z6. Beigefügte Bestandteile der Angebotsunterlagen

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

(Anlagen als PDF Dateien eingestellt) sind:

- Lageplan mit BE- Flächen A-500
- Fensterliste A-530, A-531
- Schnitte Putzprofile A-570
- Kartierung Putzflächen A-571, A-572
- Kartierung Putzprofile A-573, A-574
- Kartierung Schädigungsgrad A-575, A 576
- Lage Referenzflächen Putzkonservierung A-577
- Übersicht Leibungs- u. verdeckte Putzflächen, A-578, A-579
- Risskartierung A-600
- Bericht zur Musterachse

Dem AN überlassene Planunterlagen sind vor der Ausführung hinsichtlich Maßen und Detailangaben eigenverantwortlich zu prüfen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken der Bauleitung des AG unverzüglich mitzuteilen, alle Maße sind am Bau zu nehmen!. Eventuelle Aufwendungen, die durch Nichteinhaltung dieser Anordnung entstehen, werden nicht vergütet. Evtl. Bedenken hinsichtlich der Ausführung sind vor Beginn der Arbeiten seitens des AN zu äußern, damit eine Klärung vorab geschehen kann.

Z7. Der AN hat für seine Arbeiten vor Ausführungsbeginn einen Fachbauleiter und eine Aufsichtsperson (Sicherheitsfachkraft UVV) schriftlich zu benennen.

Z8. Die Maßnahmen des Loses Putzarbeiten sind vor Ausführungsbeginn mit dem Auftraggeber und der Bauleitung im Detail abzustimmen und protokollarisch festzuhalten.

Die Material- und Rezepturliste ist vor Beginn der Ausführung unaufgefordert bei der Bauleitung vorzulegen und bedarf der Abstimmung und Freigabe.

Im Rahmen einer ausführlichen Dokumentation sind der Vorzustand, die angewandten Rezepturen, Technologien und Materialien sowie der Endzustand darzustellen.

Z9. Brandschutz:

Arbeiten mit besonderen Gefahren (feuergefährliche Arbeiten) dürfen nur nach vorheriger Beantragung und Ausstellung eines geeigneten Erlaubnisscheines (mit Festlegung von zu treffenden Schutzmaßnahmen) ausgeführt werden.

Alle Beschäftigten (auch von Fremdfirmen) sind zu den allgemeinen Regelungen des Brandschutzes vor Aufnahme ihrer Tätigkeiten zu informieren. Innerhalb des Gebäudes besteht generelles Rauchverbot. Die Baustelle ist mindestens einmal täglich durch den Bauleiter der vor Ort tätigen Firmen unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit und des Brandschutzes zu begehen.

Z10. Abrechnung

Einbauten, die nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr sichtbar sind, z.B. Hinterfüllungen etc., sind vor Verschluss bzgl. Mengenermittlung seitens des AN geeignet zu dokumentieren und im Rahmen der Rechnungsstellung abzugeben.

Aufmaß und Rechnungslegung hat zwingend kumulativ zu erfolgen. Die Zuordnung der Einzelpositionen ist entsprechend der LV-Gliederung zu berücksichtigen.

Teilobjektübergreifende oder pauschalisierte Rechnungen

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

werden nicht anerkannt.

Z11. Enddokumentation
 Die Bestandsunterlagen für die Enddokumentation sind auf der Basis der übergebenen AFU-Pläne zu erstellen. Alle Änderungen sind übersichtlich und nachvollziehbar einzutragen.

Weiterhin sind 3-fach vor Abgabe der Schlussrechnung folgende Unterlagen zu übergeben:

- vollständige Bautagesberichte
- Fachbauleitererklärung
- Entsorgungsnachweise
- Annahme- und Lieferscheine, Mengenbelege
- Angaben zu den verwendeten Materialien, Herkunftsnachweise und Technische Merkblätter sowie Zertifikate

Weitere Erläuterungen hinsichtlich Ausführungsart, s. auch Vorbemerkungen der einzelnen Titel innerhalb der Ausschreibung.

Ende der Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen=

01 Vorbereitende Maßnahmen

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0010 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
 allgemeine Baustelleneinrichtung mit An- und Abfuhr, Auf- und Abbau sowie Grundvorhaltung von 4 Kalenderwochen für alle nicht vom AG zur Verfügung gestellten BE- Einrichtungen und alle in nachfolgenden LV-Positionen nicht gesondert aufgeführten Materialien und Einrichtungen, insbesondere:

- Hilfsstoffe und Geräte
- Errichtung und Vorhaltung der Weiterverteilung von Baustrom und Bauwasser ab den vom AG bereitgestellten Entnahmestellen, inkl. ggf. notwendiger Unterverteiler

1,00 psch

01.01.0020 Vorhaltung Baustelleneinrichtung

Vorhaltung Baustelleneinrichtung
 Leistung wie allgemeine Baustelleneinrichtung jedoch Verlängerung der Vorhaltung über die 4- wöchige Grundeinsatzzeit hinaus,

geschätzte Vorhaltungsdauer: ca. 48Wochen,
 Abrechnung: 1 x 48 Wochen nach tatsächlicher Einsatzzeit

48,00 Wo

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

01.02 Schutzmaßnahmen

01.02.0010 Schutz Fenster-Türen Putzabbruch, Baufolie

Schutz Fenster-Türen, Baufolie
 staubdichter Schutz aller Fenster- und Türelemente
 während Putzabbruch- u. Restaurierungsarbeiten wie
 folgt:

- Abkleben mit PE- Folie mittels Klebeband auf Holzrahmen,
 (Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fenster- u. Türrahmen nicht angreifen und beim Abziehen keine Klebstoffreste hinterlassen),
- Vorhaltung während der gesamten Dauer der Putzabbruch- u. Sanierungsarbeiten der Fenster- u. Türanschlusssfugen
 inkl. Schutz der PE- Folie mit dahinterliegenden Bauteile vor mechanischer Beschädigung durch Putzabbrucharbeiten
- Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Maßnahmen.

Stärke PE- Folie: min. 0,3 mm

Öffnungsgrößen Fenster:

Laibungsmaß: 11 Stk. ca. bxh 130 x 155 cm
 Einbauort: KG F-1.1 bis F-1.11,

Laibungsmaß: 6 Stk. ca. bxh 145 x 105 cm
 Einbauort: KG F-1.12 bis F-1.17,

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. b x h 200 x 230 cm
 Einbauort: KG F-1.18 u. F-1.19

Laibungsmaß: 5 Stk. ca. bxh 168 x 200 cm - 200 x 280 cm
 Einbauort: EG F 0.1 u. F0.3 bis F0.6,

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. bxh 260 x 282 cm
 Einbauort: EG F0.7 bis F0.9,

Laibungsmaß: 7 Stk. ca. bxh 187 x 342 cm
 Einbauort: EG F0.10 bis F0.16,

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. bxh 200 x 282 cm
 Einbauort: EG F0.17 bis F0.19,

Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 113 x 123 cm
 Einbauort: EG F0.2,

Laibungsmaß: 7 Stk. ca. b x h 188 x 318 cm
 Einbauort: OG F1.1 bis F1.7,

siehe auch Fensterlisten A-530 u. A-531

Öffnungsgrößen Türen

Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 125 x 237 cm
 Einbauort: KG T-1.1,

Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 150 x 255 cm
 Einbauort: KG T-1.3,

Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 113 x 215 cm
 Einbauort: EG T0.1,

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		siehe Fensterlisten A-530 u. A-531		
	210,00	m2		

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

01.03 Putzentfernung

Leistungsbeschreibung Putzentfernung

Leistungsbeschreibung Putzentfernung

Die durch einen Restaurator an der Fassade markierten Putzflächen (Kleinstflächen bis Flächen von mehreren Quadratmeter) sind durch in Struktur und Farbigkeit angepasste Ergänzungsputze auszutauschen.

Die Leistungsbeschreibung bezieht sich auf alle nachfolgenden Positionen zur Putzentfernung auch in Teilflächen des Außenputz in Putzflächen und Putzprofilen wie z.B. Oberputz, Sockelputz u. Leibungsputz.

Leistungsumfang:

- Entfernung markierter Putzflächen bis zum Mauerwerk oder tragfähigen Untergrund,
- saubere Trennschnitte mit geraden Anschlusskanten und einem Unterschnitt von 10° im Übergang zu den verbleibenden Putzbereichen,
- in Teilbereichen sind Oberputze von der darunterliegenden Putzschicht abzunehmen
- auskratzen des Fugenmörtels im freigelegten Bereich, Mindesttiefe 2 cm,
- vollständige Reinigung des Mauerwerkes und der Kanten der Bestandsputze durch absaugen,
- Anschlussflächen u. Bauteile zuverlässig vor Beschädigung schützen
- Bauschutt abtransportieren u. inkl. Deponiegebühr entsorgen.

01.03.0010 Oberputz bis tragfähig. Untergrund entfernen < 0,02 m²

Oberputz bis tragfähig. Untergrund entfernen < 0,02 m²
 Oberputz schonend in Handarbeit in Kleinstflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung

Putzstärke: bis 25 mm
 Größe: Flächen bis 0,02 m² (ca. 14 x 14 cm)
 Putzart: hydraulischer Kalkputz
 Lage: entsprechend Kartierung Restaurator

56,00 St

01.03.0020 Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 0,02 - 0,10 m²

Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 0,02 - 0,10 m²
 Oberputz schonend in Handarbeit in Kleinflächen bis zum tragfähigen Grundputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung entfernen, jedoch

Putzstärke: bis 25 mm
 Größe: über 0,02 m² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m² (ca. 32 x 32 cm)
 Putzart: hydraulischer Kalkputz
 Lage: entsprechend Kartierung Restaurator

43,00 St

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0030				
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 0,10 - 0,25 m²			
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 0,10 - 0,25 m ² Oberputz schonend in Handarbeit in Kleinflächen bis zum tragfähigen Grundputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung entfernen, jedoch			
	Putzstärke: bis 25 mm Größe: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: entsprechend Kartierung Restaurator			
	25,00	St		
01.03.0040				
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 0,25 - 0,50 m²			
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 0,25 - 0,50 m ² Oberputz schonend in Handarbeit in Kleinflächen bis zum tragfähigen Grundputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung entfernen, jedoch			
	Putzstärke: bis 25 mm Größe: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: entsprechend Kartierung Restaurator			
	12,00	St		
01.03.0050				
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 0,50 - 1,00 m²			
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 0,50 - 1,00 m ² Oberputz schonend in Handarbeit in Kleinflächen bis zum tragfähigen Grundputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung entfernen, jedoch			
	Putzstärke: bis 25 mm Größe: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: entsprechend Kartierung Restaurator			
	6,00	St		
01.03.0060				
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 1,00 - 1,50 m²			
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 1,00 - 1,50 m ² Oberputz schonend in Handarbeit in Kleinflächen bis zum tragfähigen Grundputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung entfernen, jedoch			
	Putzstärke: bis 25 mm Größe: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: entsprechend Kartierung Restaurator			
	6,00	St		
01.03.0070				
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 1,50 - 2,50 m²			
	Oberputz bis tragfähig. Untergr. entf. > 1,50 - 2,50 m ² Oberputz schonend in Handarbeit in Kleinflächen bis zum tragfähigen Grundputz gemäß Leistungsbeschreibung			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0080	6,00	St		
01.03.0090	26,00	m2		
01.03.0100	343,00	St		
01.03.0110	267,00	St		
01.03.0110				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0120				
01.03.0130				
01.03.0140				
01.03.0150				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0160				
	Außenputz bis Mauerwerk abschlagen > 2,50 m²			
	Außenputz bis Mauerwerk abschlagen > 2,50 m ² Außenputz zwei u. dreilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch			
	Putzstärke: bis 35 mm Größe: über 2,50 m ² Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: entsprechend Kartierung Restaurator			
	158,00	m ²		
01.03.0170				
	Teilfläche Putzprofil abschlagen < 0,02 m²			
	Teilfläche Putzprofil abschlagen < 0,02 m ² Außenputz innerhalb der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei u. dreilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch			
	Putzstärke: bis 35 mm Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert Größe: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) Putzart: hydraulischer Kalkputz glatt, mehrfach profiliert Lage: entsprechend Kartierung Restaurator			
	35,00	St		
01.03.0180				
	Teilfläche Putzprofil abschlagen > 0,02 - 0,10 m²			
	Teilfläche Putzprofil abschlagen > 0,02 - 0,10 m ² Außenputz innerhalb der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei u. dreilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch			
	Putzstärke: bis 35 mm Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Putzart: hydraulischer Kalkputz glatt, mehrfach profiliert Lage: entsprechend Kartierung Restaurator			
	32,00	St		
01.03.0190				
	Teilfläche Putzprofil abschlagen > 0,10 - 0,25 m²			
	Teilfläche Putzprofil abschlagen > 0,10 - 0,25 m ² Außenputz innerhalb der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei u. dreilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch			
	Putzstärke: bis 35 mm Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert Größe: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz glatt, mehrfach			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0240				
01.03.0250				
01.03.0260				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0270				
Leibungsputz bis Mauerwerk abschlagen > 1,00 - 1,50 m²				
Leibungsputz bis Mauerwerk abschlagen > 0,50 - 1,00 m ² Außenputz zwei u. dreilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken, in Fensterleibungen, vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch				
Leibungstiefe: bis 36 cm Putzstärke: bis 35 mm Größe: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: entsprechend Kartierung Restaurator				
	25,00	St		
01.03.0280				
Leibungsputz bis Mauerwerk abschlagen > 1,50 - 2,50 m²				
Leibungsputz bis Mauerwerk abschlagen > 1,50 - 2,50 m ² Außenputz zwei u. dreilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken, in Fensterleibungen, vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch				
Leibungstiefe: bis 36 cm Putzstärke: bis 35 mm Größe: über 1,50 m ² (122 x 122 cm) bis 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: entsprechend Kartierung Restaurator				
	17,00	St		
01.03.0290				
Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen < 0,25 m²				
Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen < 0,25 m ² Sockelputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch				
Putzstärke: bis 30 mm Größe: bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577				
	12,00	St		
01.03.0300				
Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 0,25 - 0,50 m²				
Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 0,25 - 0,50 m ² Sockelputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch				
Putzstärke: bis 30 mm Größe: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577				
	9,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0310	Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 0,50 - 1,00 m²			
	Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 0,50 - 1,00 m ² Sockelputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch			
	Putzstärke: bis 30 mm Größe: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577			
	8,00	St		
01.03.0320	Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 1,00 - 1,50 m²			
	Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 1,00 - 1,50 m ² Sockelputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch			
	Putzstärke: bis 30 mm Größe: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577			
	5,00	St		
01.03.0330	Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 1,50 - 2,50 m²			
	Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 1,50 - 2,50 m ² Sockelputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch			
	Putzstärke: bis 30 mm Größe: über 1,50 m ² (122 x 122 cm) bis 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577			
	3,00	St		
01.03.0340	Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 2,50 m²			
	Sockelputz bis Mauerwerk abschlagen > 2,50 m ² Sockelputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedlichen Putzstärken vorsichtig komplett gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch			
	Putzstärke: bis 30 mm über 2,50 m ² Putzart: hydraulischer Kalkputz Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577			
	153,00	m ²		
01.03.0350	Sockelputz Fensterleibung bis Mauerwerk abschlagen			
	Sockelputz Fensterleibung bis Mauerwerk abschlagen			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0360	81,00	m		
Sockelputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedliche Putzstärken, in Fensterleibungen vorsichtig gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch				
Leibungstiefe: bis ca. 35 cm, Lage: F-1.1 - F-1.20 Putzart: hydraulischer Kalkputz				
01.03.0370	11,00	m		
Sockelputz Türleibung bis Mauerwerk abschlagen				
Sockelputz Türleibung bis Mauerwerk abschlagen Sockelputz zweilagig, inkl. Spritzbewurf in unterschiedliche Putzstärken, in Türleibungen vorsichtig gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung abschlagen, jedoch				
Leibungstiefe: bis ca. 50 cm, Lage:T-1.1, T-1.3 Putzart: hydraulischer Kalkputz				
01.03.0370	127,00	St		
Putzprofil Gurtgesims entf. < 0,15 m, Abw. 35 cm				
Putzprofil Gurtgesims entf. < 0,15 m, Abw. 35 cm Abbruch des Putzprofiles am Gurtgesims, Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge bis 0,15 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a, P10b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator				
01.03.0380	91,00	St		
Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,15 - 0,25 m, Abw. 35 cm				
Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,15 - 0,25 m, Abw. 35 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a, P10b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0390				
	Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,25 - 0,50 m, Abw. 35 cm			
	Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,25 - 0,50 m, Abw. 35 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch			
	Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a, P10b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator			
	51,00	St		
01.03.0400				
	Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,50 - 0,75 m, Abw. 35 cm			
	Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,50 - 0,75 m, Abw. 35 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch			
	Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a, P10b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator			
	25,00	St		
01.03.0410				
	Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,75 - 1,00 m, Abw. 35 cm			
	Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,75 - 1,00 m, Abw. 35 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch			
	Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a, P10b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator			
	25,00	St		
01.03.0420				
	Putzprofil Gurtgesims entf. > 1,00 m, Abw. 35 cm			
	Abbruch Putzprofil Gurtgesims > 1,00 m, Abw. bis 35 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch			
	Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: über 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0430	193,00	m		
Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a, P10b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator				
Putzprofil Gurtgesims entf. < 0,15 m, Abw. 60 cm				
Putzprofil Gurtgesims entf. < 0,15 m, Abw. 60 cm Abbruch des Putzprofils am Gurtgesims, Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge bis 0,15 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator				
45,00 St				
01.03.0440 Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,15 - 0,25 m, Abw. 60 cm				
Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,15 - 0,25 m, Abw. 60 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator				
32,00 St				
01.03.0450 Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,25 - 0,50 m, Abw. 60 cm				
Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,25 - 0,50 m, Abw. 60 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator				
18,00 St				
01.03.0460 Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,50 - 0,75 m, Abw. 60 cm				
Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,50 - 0,75 m, Abw. 60 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Putzentfernung, jedoch Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator		
	9,00	St		
01.03.0470		Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,75 - < 1,00 m, Abw. 60 cm Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,75 - 1,00 m, Abw. 60 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,75 m bis 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator		
	9,00	St		
01.03.0480		Putzprofil Gurtgesims entf. > 1,00 m, Abw. 60 cm Abbruch Putzprofil Gurtgesims > 1,00 m, Abw. bis 60 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: über 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator		
	68,00	m		
01.03.0490		Putzprofil Gurtgesims entf. < 0,15 m, Abw. 80 cm Putzprofil Gurtgesims entf. < 0,15 m, Abw. 80 cm Abbruch des Putzprofils am Gurtgesims, Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge bis 0,15 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator		
	70,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03.0500				
<p>Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,15 - 0,25 m, Abw. 80 cm</p> <p>Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,15- 0,25 m, Abw. 80 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator</p>				
	50,00	St		
01.03.0510				
<p>Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,25 - 0,50 m, Abw. 80 cm</p> <p>Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,25 - 0,50 m, Abw. 80 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator</p>				
	28,00	St		
01.03.0520				
<p>Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,50 - 0,75 m, Abw. 80 cm</p> <p>Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,50 - 0,75 m, Abw. 80 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 sowie entsprechend Kartierung Restaurator</p>				
	14,00	St		
01.03.0530				
<p>Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,75 - 1,00 m, Abw. 80 cm</p> <p>Putzprofil Gurtgesims entf. > 0,75 - 1,00 m, Abw. 80 cm Putzprofil auf vorhandenem Mauerwerksgesims vorsichtig in Einzellängen abtragen, gemäß Leistungsbeschreibung Putzentfernung, jedoch</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b</p>				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. b x h 200 x 282 cm
 Einbauort: EG F0.17 bis F0.19, siehe Fensterliste A-531

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. b x h 200 x 282 cm
 Einbauort: EG F0.17 bis F0.19, siehe Fensterliste A-531

Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 113 x 123 cm
 Einbauort: EG F0.2,

Laibungsmaß: 7 Stk. ca. b x h 188 x 318 cm
 Einbauort: OG F1.1 bis F1.7,

296,00 m

01.03.0560

Fenster- Anschlussfuge ausräumen, unten

Fenster- Anschlussfuge ausräumen, unten
 äußere Bestands- Anschlussfugen zwischen Fenster-
 Sohlbank u. Holz- Fenster unten, in Fensterleibungen,
 schonend in Handarbeit ausräumen (Vorleistung für
 Neuanlage Anschlussfuge des Fremdgewerk
 Tischlerarbeiten), Trennschnitt mit Winkelschleifer ist
 zulässig, vollständig, mind. 6,0 cm bis max. 10,0 cm
 tief ausräumen, reinigen durch Absaugen oder Ausblasen
 mit ölfreier Druckluft
 Abbruchmaterial entsorgen, transportieren inkl.
 Deponiegebühr,

Fugenbreite: bis 1,0 cm
 Fugentiefe: bis 7,0 cm
 Einbauort: KG F-1.1 bis OG F1.19, siehe Fensterliste
 A-530 u. A-531 sowie Details A-532 u. A-533

Anschlussfuge: untere Fuge Sohlbank
 Fugenbreite: bis 1 cm
 Fugentiefe: bis 7 cm
 Einbauort: KG F-1.1 bis OG F1.19, siehe Fensterliste
 A-530 u. A-531 sowie Details A-532 u. A-533

Breite Fensterleibung:

Laibungsmaß: 11 Stk. ca. b 130 cm
 Einbauort: KG F-1.1 bis F-1.11,

Laibungsmaß: 6 Stk. ca. b 145 m
 Einbauort: KG F-1.12 bis F-1.17, siehe Fensterliste
 A-530 u. A-531

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. b 200 cm
 Einbauort: KG F-1.18 u. F-1.19

Laibungsmaß: 5 Stk. ca. b 168 cm - 200 cm
 Einbauort: EG F 0.1 u. F0.3 bis F0.6,

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. b 260 cm
 Einbauort: EG F0.7 bis F0.9,

Laibungsmaß: 7 Stk. ca. b 187 cm
 Einbauort: EG F0.10 bis F0.16, siehe Fensterliste A-531

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. b 200 cm
 Einbauort: EG F0.17 bis F0.19, siehe Fensterliste A-531

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b 113 cm Einbauort: EG F0.2,		
		Laibungsmaß: 7 Stk. ca. b 188 cm Einbauort: OG F1.1 bis F1.7,		
	80,00	m		
01.03.0570		Tür- Anschlussfuge ausräumen, seitlich u. oben Tür- Anschlussfuge ausräumen, seitlich u. oben äußere Bestands- Anschlussfuge zwischen Mauerwerksleibung und Holz- Türelementen seitlich u. oben, in Türleibungen, schonend in Handarbeit ausräumen (Vorleistung für Neuanlage Anschlussfuge des Fremdwerk Tischlerarbeiten), Trennschnitt mit Winkelschleifer ist zulässig, vollständig, mind. 6,0 cm bis max. 10,0 cm tief ausräumen, reinigen durch Absaugen oder Ausblasen mit ölfreier Druckluft Abbruchmaterial transportieren, entsorgen, inkl. Deponiegebühr, Anschlussfuge: seitliche Leibung u. Sturzleibung Fugenbreite: 1 -2,5 cm Fugentiefe: 6 - 10 cm Einbauort: KG T-1.1, T-1.2, EG T0.1, siehe Fensterliste A-530 u. A-531 sowie Details A-532 u. A-533 Öffnungsmaße Türleibungen: Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 125 x 237 cm Einbauort: KG T-1.1, Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 150 x 255 cm Einbauort: KG T-1.3, Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 113 x 215 cm Einbauort: EG T0.1,		
	18,50	m		
01.03.0580		Eisenteile und Fremdkörper entfernen Eisenteile und Fremdkörper entfernen erschütterungsarmes schonendes Entfernen (Ausarbeiten mit Handwerkzeugen oder Ausbohren) von Eisenteilen und Fremdkörpern in der Fassade, Aufbewahren aller entfernten Teile bis zur Aufmaßprüfung, Abtransport u. Entsorgung inkl. Deponiegebühr nach Aufmaßprüfung. Ort: rückwärtige Fassaden gesamt		
	452,00	St		
01.03.0590		Dübel entfernen Dübel entfernen erschütterungsarmes schonendes Entfernen (Ausarbeiten mit Handwerkzeugen oder Ausbohren) von Kunststoff- Metall- u. Holzdübeln in der Fassade, Aufbewahren aller entfernten Teile bis zur Aufmaßprüfung, Abtransport u. Entsorgung inkl. Deponiegebühr nach Aufmaßprüfung.		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Ort: rückwärtige Fassaden gesamt

360,00 St

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02		Mauerwerksinstandsetzung		
02.01		Riss- Sanierung Mauerwerk		
02.01.0010		Mauerwerk auffräsen Mauerwerk auffräsen Herstellen einer horizontalen Nut im Mauerwerk, mit geeignetem Gerät oder per Hand, genaue Anordnung und vertikale Abstände nach Angabe der örtlichen Bauleitung, jedoch je Lage mindestens 40 cm beidseitig der Rissbildung zzgl. einseitiges, wechselndes Versatzmaß von ca. 20 cm im Bereich vorhandener Lagerfugen, inkl. Entsorgung Bauschutt, Transport und Deponiegebühr. Mindestnutlänge je Lage 1,00 m Höhe der Nut : 8 mm, Tiefe der Nut: min. 30 mm Abstand der Ankerlagen: jeweils 2 Lagerfugen, ca. 4 Lagen pro Meter Wandhöhe Lage: gemäß Planunterlagen A-600		
	136,00	m		
02.01.0020		Fuge ausräumen und vornässen Fugen ausräumen und vornässen Mauerwerksnut von losem Material und sonstigen trennend wirkenden Substanzen befreien, durch Absaugen oder Ausblasen mit ölfreier Druckluft. Mauerwerksnut mit Wasser gründlich vornässen, inkl. Entsorgung, Transport und Deponiegebühr.. Höhe der Nut: 8 mm, Tiefe der Nut: min. 30 mm Lage: gemäß Planunterlagen A-600		
	136,00	m		
02.01.0030		Spiralanker Durchmesser 6 mm Spiralanker Durchmesser 6 mm Spiralanker im System in Ankermörtel gemäß Herstellerangaben wie folgt einsetzen: - Ankermörtel anmischen, mittels Mörtelpistole ca. 2 cm dick in den hinteren Teil der Mauerwerksnut einbringen - Spiralanker aus rostfreiem austenitischen Edelstahl liefern, auf Länge schneiden und in den Ankermörtel der Mauerwerksnut eindrücken - zweite Lage Ankermörtel mittels Mörtelpistole über den Spiralanker in die Mauerwerksnut bis zur Oberfläche einbringen. Der Spiralanker muss vollständig mit Mörtel umschlossen sein. Spiralanker: Ø 6 mm V2A Einzellänge Anker: 1,00 m Richtfabrikate: Ruberstein Ankermörtel, Fa. Rubersteinwerk GmbH Ruberstein Spiralanker, Fa. Rubersteinwerk GmbH Angeb. Hersteller :		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat :

.....

(vom Bieter auszufüllen)

136,00 m _____

02.01.0040

Einbau von Vernadelung u. Verankerung

Einbau von Vernadelungen und Verankerungen
 Sicherung von Rissen und losen Teilen durch Einbau von
 punktuellen Vernadelungen/ Verankerungen in
 unterschiedlichen Größen:

Edelstahldurchmesser je nach Erfordernis 4 ? 8 mm,
 Länge bis 50 cm;

Einbringen von Ankerlöchern senkrecht oder schräg zum
 Riss bzw. zur Bruchfläche; alternativ kann beim
 Vorhandensein von Hohlräumen ein Schlitz in die
 Bauteiloberfläche geschnitten werden;

Einsetzen eines Ripinox-Edelstahlankers in die
 Bohrlöcher bzw. die eingeschnittenen Nuten mit einem
 kunststoffmodifizierten Injektagematerial und
 Herstellen einer kraftschlüssigen Verbindung an den
 Riss- und Bruchflächen;

Verschließen der Bohrlöcher bzw. Nuten im
 Oberflächenbereich mit Unterputz gemäß
 Leistungsbeschreibung Putzarbeiten

Lage: Sturzbereiche Fenstersturz entsprechend
 Festlegung durch die örtliche Bauleitung, siehe Plan
 A-600

22,00 St _____

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.02		Ziegelaustausch		
02.02.0010		Einzelziegel Außenmauerwerk austauschen, Läufer Einzelziegel Außenmauerwerk austauschen, Läufer Austausch von einzelnen Ziegeln oder Ziegelstücken im Außenmauerwerk, Läuferstein in Kalkmörtel, vorhandenes Außenmauerwerk als Ziegel- Mauerwerk lose Mauerteile herausnehmen, Ziegel- u. Mörtelreste in Handarbeit vorsichtig komplett entfernen, Flächen säubern, mit passendem Ziegelmaterial füllen, inkl. ggf vorhandener Strukturen wie Pfeilervorlagen etc. nach Befund sowie der Anpassung an das bestehende Mauerwerk, . Schutt entfernen und entsorgen, Ausmauern mit gebrannten Ziegeln VMz 1,8 mit einer Nennfestigkeit > SFK 12, MG II, gemäß DIN 105, nach Festlegung durch die örtliche Bauleitung. Lage: Läuferschicht Format: l x b x h = ca. 24 x 12 x 6,5 cm, Sonderformat		
	40,00	St		
02.02.0020		Einzelziegel Außenmauerwerk austauschen, Binder Einzelziegel Außenmauerwerk austauschen, Binder Austausch von einzelnen Ziegeln oder Ziegelstücken im Außenmauerwerk, wie vor, aber Ausmauern mit gebrannten Ziegeln VMz 1,8 mit einer Nennfestigkeit > SFK 12, MG II, gemäß DIN 105, nach Festlegung durch die örtliche Bauleitung. Lage: Binderschicht Format: l x b x h = ca. 24 x 12 x 6,5 cm, Sonderformat		
	40,00	St		
02.02.0030		Einzelziegel Gesimsprofil austauschen, Binder Einzelziegel Gesimsprofil austauschen, Binder Austausch von einzelnen Ziegeln oder Ziegelstücken, wie vor, aber im auskragenden, tlw. abgetreppten Außenmauerwerk der Gesimsprofile versetzt, Ausmauern mit gebrannten Ziegeln VMz 1,8 mit einer Nennfestigkeit > SFK 12, MG II, gemäß DIN 105, nach Festlegung durch die örtliche Bauleitung. Lage: Binderschicht Format: l x b x h = ca. 24 x 12 x 6,5 cm, Sonderformat		
	30,00	St		
02.02.0040		Einzelziegel Gesimsprofil aust., Binder geschnitten Einzelziegel Gesimsprofil aust., Binder geschnitten Austausch von einzelnen Ziegeln oder Ziegelstücken, wie vor, aber Ziegelkante gemäß Bestand schräg geschnitten, im auskragenden, tlw. abgetreppten Außenmauerwerk der Gesimsprofile versetzt, Ausmauern mit gebrannten Ziegeln VMz 1,8 mit einer		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Einzelflächen > 1,00 m² nach Festlegung durch die örtliche Bauleitung, wie folgt:
 - Ausarbeiten, Abtransportieren und Entsorgen der geschädigten Mauerwerksschale bis 25 cm Tiefe,
 - Reinigen der Abbruchstelle,
 - Ausmauern der abgetragenen Bereiche mit gebrannten Ziegeln Sonderformat VMz, Nennfestigkeit > SFK 12, MG II, gemäß DIN 105,
 inkl. ggf vorhandener Strukturen wie Pfeilervorlagen etc. nach Befund sowie der Anpassung an das bestehende Mauerwerk.

Format: l x b x h = ca. 24 x 12 x 6,5 cm, Sonderformat
 Größe: über 1,00 m²

3,00 m2

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

03 Putzarbeiten

Leistungsbeschreibung Putzergänzungen

Leistungsbeschreibung Putzergänzungen

Die durch einen Restaurator an der Fassade markierten Putzflächen (Kleinstflächen bis Flächen von mehreren Quadratmeter) sind durch in Struktur und Farbigkeit angepasste Ergänzungsputze auszutauschen. Die Oberflächengestaltung ist an den Bestand anzupassen.

Die Leistungsbeschreibung bezieht sich auf alle nachfolgenden Positionen zu den Putzergänzungen.

Leistungen:

- Auf nichtsaugende Mauerwerksbereiche ist ein sulfatbeständiger Spritzbewurf aus Werk trockenmörtel netzförmig als Haftbrücke für den Unterputz aufzubringen.
- Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem hydraulischen Kalkputz ohne Wasserabweisung aus Werk trockenmörtel. Oberfläche während des Ansteifens gut aufrauen. Standzeit mind. 1 Tag / mm Putzdicke.
- Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund ist als vollflächiger Unterputz ein hydraulischer Kalkmörtel, Größkorn ca. 3,5 mm, ohne Wasserabweisung aus Werk trockenmörtel in zwei Schichten nass-in-feucht aufgebracht. Standzeit mind. 1 Tag / mm Putzdicke.
- Auf den ausreichend erhärteten Unterputz werden unterschiedliche Oberputze in unterschiedlichen Auftragsweisen aufgetragen. Für die Oberputze wurden an einer Musterachse Werk trockenmörtel in Struktur und Farbe grundlegend an den Bestand angepasst. Zur weiteren Anpassung an den Bestand sind diesen Werk trockenmörteln weitere Zuschlagsstoffe und Gesteinskörnungen zuzugeben. Für die Oberputze sind die Bezeichnungen der Werk trockenmörtel und die Zugaben nachfolgend angeben, ggf. sind die Mengen dieser an den Bestand anzupassen. Die Unter- und Oberputze sind allseitig ansatzfrei an die Bestandputze und Terrakotten anzuarbeiten. Die Oberflächen sind an den Bestand anzupassen. Glattputze sind mit einem Holzbrett zu verreiben. Der Kellenwurf ist zweimal 'nass in nass' anzuwerfen.

Bei allen Putzlagen ist gründlich vorzunässen und ausreichend nachzubehandeln.

Alle Kanten sind ohne Putzprofile oder Putzschienen mit Handlattungen oder nach Wahl des Auftragsnehmers herzustellen.

Angrenzende Putzflächen sind ohne Beschädigungen und putzdurchdringende Befestigung, wie z.B. mit Putzhaken o.ä., vor Verschmutzungen zu schützen.

Bei der Herstellung der roten Putzbänder als Kellenwurf sind aller notwendigen Hilfsmittel wie Lattungen, Schablonen etc., und der Schutz der angrenzenden Putze einzukalkulieren.

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Die Arbeiten werden durch einen Restaurator fachlich begleitet. Die Leistungen sind entsprechend dessen Vorgaben (Arbeitsabfolge, zeitliche Einordnung) zu erbringen.

An einer Musterachse wurden für alle an der Fassade vorhandenen bauzeitlichen Putze entsprechende Werk trockenmörtel angepasst. Die Musterachse befindet sich an der Fassade der südlichen Rücklage des Mitteltraktes im Anschluss an den Rundbau. Die dort hinsichtlich Struktur, Farbigkeit und handwerklicher Ausführung/Oberflächengestaltung erreichte Anpassung von Bestands- und Ergänzungsputzen sind mindestens zu erreichen. Als maßgebliches Ergebnis der Musterachse werden für die verschiedenen Putzmaterialien folgende Richtfabrikate und baustellenseitige Zugaben von Muscheln und Gesteinskörnungen benannt:

Spritzbewurf
 Richtfabrikat: Rajasil SPB (Spritzbewurf); HECK Wall Systems GmbH

Unterputz
 Richtfabrikat: Rajasil KP OWA mittel (Kalkputz ohne Wasserabweisung, mittel); HECK Wall Systems GmbH,

Angeb. Hersteller :

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat :

(vom Bieter auszufüllen)

gelber Feinputz
 Richtfabrikat: Altdeutscher Glattputz Sonderrezeptur W 29 - 0,7 mm; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG

Angeb. Hersteller :

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat :

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

(vom Bieter auszufüllen)

roter Feinputz
Richtfabrikat: Altdeutscher Glattputz Sonderrezeptur W
31 - 0,7 mm; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG

Angeb. Hersteller :

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat :

.....

(vom Bieter auszufüllen)

roter Kellenwurf/Spritzputz
Richtfabrikate: Kieselwurf Sonderrezeptur W 31 - SK3;
SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG
+ 20 Ma.% Quarzkorn SG; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co.KG
+ 5 Ma.% Kalksplitt schwarz 00; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH
+ 5 Ma.% gebrochene Austernschalen fein OYTA 1-2,5 mm;
Van der Endt-Louwerse c.v.

Angeb. Hersteller Putz:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Putz:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Hersteller Quarzkorn:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Quarzkorn:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Angeb. Hersteller Kalksplitt:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Kalksplitt:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Hersteller Muschelschalen, fein:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Muschelschalen, fein:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

gelber Glattputz
 Richtfabrikat: Altdeutscher Glattputz Sonderrezeptur W
 29 - SK2; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG
 + 10 Ma.% Sand RQ10; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG,
 + 5 Ma.% Kalksplitt schwarz 00; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH
 + 2,5 Ma.% gebrochene Austernschalen fein; OYTA 1-2,5
 mm; Van der Endt-Louwerse c.v.
 + 5 Ma.% gebrochene Austernschalen mittel; OYTA 2-5 mm;
 Van der Endt-Louwerse c.v.
 + 2,5 Ma.% gebrochene Austernschalen grob; OYTA 4-7 mm;
 Van der Endt-Louwerse c.v.

Angeb. Hersteller Putz:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Putz:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Hersteller Sand:

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Fabrikat Sand:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Hersteller Kalksplitt:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Fabrikat Kalksplitt:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Hersteller Muschelschalen, fein:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Fabrikat Muschelschalen, fein:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Hersteller Muschelschalen, mittel:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Fabrikat Muschelschalen, mittel:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Hersteller Muschelschalen, grob:

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Muschelschalen, grob:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

gelber Kellenwurf/Spritzputz
 Richtfabrikate: Kieselwurf Sonderrezeptur W 29 - SK3;
 SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG
 + 20 Ma.% Quarzkorn SG; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co.KG
 + 5 Ma.% Kalksplitt schwarz 00; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH
 + 5 Ma.% gebrochene Austernschalen fein OYTA 1-2,5 mm;
 Van der Endt-Louwerse c.v.

Angeb. Hersteller Putz:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Putz:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Hersteller Quarzkorn:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Quarzkorn:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Hersteller Kalksplitt:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Kalksplitt:

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Hersteller Muschelschalen, fein:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Muschelschalen, fein:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

brauner Glattputz
 Richtfabrikat: Altdeutscher Glattputz Sonderrezeptur W
 30 - SK1; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG, Diez/Lahn
 + 10 Ma.% Sand RQ10; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG,
 + 5 Ma.% Kalksplitt schwarz 00; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH
 + 2,5 Ma.% gebrochene Austernschalen fein; OYTA 1-2,5mm
 Van der Endt-Louwerse c.v.
 + 5 Ma.% gebrochene Austernschalen mittel; OYTA 2-5 mm;
 Van der Endt-Louwerse c.v.
 + 2,5 Ma.% gebrochene Austernschalen grob; OYTA 4-7 mm;
 Van der Endt-Louwerse c.v.

Angeb. Hersteller Putz:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Putz:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Hersteller Sand:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat Sand:

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Hersteller Kalksplitt:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Fabrikat Kalksplitt:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Hersteller Muschelschalen, fein:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Fabrikat Muschelschalen, fein:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Hersteller Muschelschalen, mittel:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Fabrikat Muschelschalen, mittel:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Hersteller Muschelschalen, grob:
.....
(vom Bieter auszufüllen)
Angeb. Fabrikat Muschelschalen, grob:

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Für die Produkte der Fa. SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG können Materialanfragen (Verbräuche und Preise) durch die Niederlassung Klipphausen beantwortet werden.

Bei Abweichungen von den Richtfabrikaten sind zum Nachweis der Gleichwertigkeit vom Bieter die technischen Merkblätter aller angebotenen Fabrikate unaufgefordert beizulegen.

Die in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Arbeiten sind nach Herstellerangaben auszuführen.

Von bestätigten Putzmustern abweichende Ausführungen gelten als Mangel im Sinne der VOB/B § 4, Nr. 7.

03.01 Unterputz auftragen

03.01.0010 Schutz Fenster-Türen Neuputz, Baufolie

Schutz Fenster-Türen Neuputz, Baufolie staubdichter Schutz aller Fenster- und Türöffnungen (Ausführung erfolgt nach abgeschlossenen Maßnahmen Neubeschichtung Fenster- u. Türrahmen sowie Fugenanschlüsse durch Fremdgewerk Tischler) wie folgt:
 - Abkleben mit PE- Folie mittels Klebeband, (Klebebänder dürfen die Beschichtungen der Fenster- u. Türrahmen nicht angreifen und beim Abziehen keine Klebstoffreste hinterlassen),
 - Vorhaltung während der gesamten Dauer der Putz- und Stuckarbeiten und Beseitigung und Entsorgung nach Beendigung der Maßnahmen.
 Stärke PE- Folie: 0,30 mm

Öffnungsgrößen Fenster:

Laibungsmaß: 11 Stk. ca. bxh 130 x 155 cm
 Einbauort: KG F-1.1 bis F-1.11,

Laibungsmaß: 6 Stk. ca. bxh 145 x 105 cm
 Einbauort: KG F-1.12 bis F-1.17, siehe Fensterliste A-530 u. A-531

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. b x h 200 x 230 cm
 Einbauort: KG F-1.18 u. F-1.19

Laibungsmaß: 5 Stk. ca. bxh 168 x 200cm - 200 x 280 cm
 Einbauort: EG F 0.1 u. F0.3 bis F0.6,

Laibungsmaß: 3 Stk.ca. bxh 260 x 282 cm
 Einbauort: EG F0.7 bis F0.9,

Laibungsmaß: 7 Stk. ca. bxh 187 x 342 cm
 Einbauort: EG F0.10 bis F0.16, siehe Fensterliste A-531

Laibungsmaß: 3 Stk. ca. bxh 200 x 282 cm
 Einbauort: EG F0.17 bis F0.19, siehe Fensterliste A-531

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 113 x 123 cm Einbauort: EG F0.2,		
		Laibungsmaß: 7 Stk. ca. b x h 188 x 318 cm Einbauort: OG F1.1 bis F1.7,		
		siehe Fensterlisten A-530 u. A-531		
		Öffnungsgrößen Türen		
		Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 125 x 237 cm Einbauort: KG T-1.1,		
		Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 150 x 255 cm Einbauort: KG T-1.3,		
		Laibungsmaß: 1 Stk. ca. b x h 113 x 215 cm Einbauort: EG T0.1,		
		siehe Fensterlisten A-530 u. A-531		
	210,00	m2	_____	_____
03.01.0020		Spritzbewurf, < 0,02 m²		
		Spritzbewurf, < 0,02 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen.		
		Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung		
	65,00	St	_____	_____
03.01.0030		Spritzbewurf, > 0,02 - 0,10 m²		
		Spritzbewurf, > 0,02 - 0,10 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen.		
		Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung		
	50,00	St	_____	_____
03.01.0040		Spritzbewurf, > 0,10 - 0,25 m²		
		Spritzbewurf, > 0,10 - 0,25 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen.		
		Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung		
	30,00	St	_____	_____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0050	Spritzbewurf, > 0,25 - 0,50 m² Spritzbewurf, > 0,25 - 0,50 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung	15,00	St	
03.01.0060	Spritzbewurf, > 0,50 - 1,00 m² Spritzbewurf, > 0,50 - 1,00 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung	9,00	St	
03.01.0070	Spritzbewurf, > 1,00 - 1,50 m² Spritzbewurf, > 1,00 - 1,50 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung	8,00	St	
03.01.0080	Spritzbewurf, > 1,50 - 2,50 m² Spritzbewurf, > 1,50 - 2,50 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 1,50 m ² (122 x 122 cm) bis 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung	7,00	St	
03.01.0090	Spritzbewurf, > 2,50 m² Spritzbewurf, > 2,50 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 2,50 m ² Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung	30,00	m2	

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0100		Spritzbewurf, Leibungen < 0,02 m²		
		Spritzbewurf, Leibungen < 0,02 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung		
	25,00	St		
03.01.0110		Spritzbewurf, Leibungen > 0,02 - 0,10 m²		
		Spritzbewurf, Leibungen > 0,02 - 0,10 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung		
	20,00	St		
03.01.0120		Spritzbewurf, Leibungen > 0,10 - 0,25 m²		
		Spritzbewurf, Leibungen > 0,10 - 0,25 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 0,10 m ² (ca. 32 x 32cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung		
	15,00	St		
03.01.0130		Spritzbewurf, Leibungen > 0,25 - 0,50 m²		
		Spritzbewurf, Leibungen > 0,25 - 0,50 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung		
	6,00	St		
03.01.0140		Spritzbewurf, Leibungen > 0,50 - 1,00 m²		
		Spritzbewurf, Leibungen > 0,50 - 1,00 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen. Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung		
	5,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0150				
	Spritzbewurf, Leibungen > 1,00 - 1,50 m²			
	Spritzbewurf, Leibungen > 1,00 - 1,50 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen.			
	Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung			
	4,00	St	_____	_____
03.01.0160				
	Spritzbewurf, Leibungen > 1,50 - 2,50 m²			
	Spritzbewurf, Leibungen > 1,50 - 2,50 m ² Netzförmiger Auftrag eines Spritzbewurfs gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen.			
	Putzgrund: nichtsaugendes Mauerwerk Größe: über 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm) Lage: gemäß Vorgabe Bauleitung			
	2,00	St	_____	_____
03.01.0170				
	Verschluss Putzlöcher, Unterputz			
	Verschluss Putzlöcher, Unterputz Verschließen der bei der Entfernung von Eisenteilen u. Dübeln entstandenen Putz- u. Mauerwerkslöcher mit Unterputz, ggf. durch mehrlagigem Auftrag, gemäß Leistungsbeschreibung Putzarbeiten.			
	Tiefe: bis 6,0 cm Größe: Radius bis ca. 3,0 cm Ort: rückwärtige Fassaden gesamt			
	812,00	St	_____	_____
03.01.0180				
	Egalisieren von Vertiefungen < 0,02 m²			
	Egalisieren von Vertiefungen < 0,02 m ² Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes in Kleinflächen mit einem Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, jedoch			
	Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: max. 20 mm Größe: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator			
	45,00	St	_____	_____
03.01.0190				
	Egalisieren von Vertiefungen > 0,02 - 0,10 m²			
	Egalisieren von Vertiefungen > 0,02 - 0,10 m ² Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes in Kleinflächen mit einem Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, jedoch			
	Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: max. 20 mm			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator		
	35,00	St		
03.01.0200		Egalisieren von Vertiefungen > 0,10 - 0,25 m² Egalisieren von Vertiefungen > 0,10 - 0,25 m ² Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes in Kleinflächen mit einem Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, jedoch Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: max. 20 mm Größe: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator		
	20,00	St		
03.01.0210		Egalisieren von Vertiefungen > 0,25 - 0,50 m² Egalisieren von Vertiefungen > 0,25 - 0,50 m ² Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes in Kleinflächen mit einem Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, jedoch Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: max. 20 mm Größe: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator		
	10,00	St		
03.01.0220		Egalisieren von Vertiefungen > 0,50 - 1,00 m² Egalisieren von Vertiefungen > 0,50 - 1,00 m ² Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes in Kleinflächen mit einem Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, jedoch Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: max. 20 mm Größe: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator		
	5,00	St		
03.01.0230		Egalisieren von Vertiefungen > 1,00 - 1,50 m² Egalisieren von Vertiefungen > 1,00 - 1,50 m ² Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes in Kleinflächen mit einem Unterputz gemäß		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0310	Unterputz, > 1,00 - 1,50 m² Unterputz, > 1,00 - 1,50 m ² Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein vollflächiger Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen in Kleinflächen aufgebracht, jedoch Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: 20 mm Größe: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator	55,00	St	
03.01.0320	Unterputz, > 1,50 - 2,50 m² Unterputz, >1,50 - 2,50 m ² Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein vollflächiger Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen in Kleinflächen aufgebracht, jedoch Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: 20 mm Größe: über 1,50 m ² (122 x 122 cm) bis 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator	55,00	St	
03.01.0330	Unterputz, > 2,50 m² Unterputz, > 2,50 m ² Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird ein vollflächiger Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen aufgebracht, jedoch Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: 20 mm Größe: über 2,50 m ² Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator	228,00	m2	
03.01.0340	Unterputz, gebogen < 0,02 m² Unterputz, gebogen < 0,02 m ² Auf den vorbereiteten, gebogenen tragfähigen Untergrund wird ein vollflächiger Unterputz in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen aufgebracht Bogenradius: ca. 8,15 m Putzgrund: Ziegelmauerwerk gebogen Putzstärke: 20 mm Größe: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0380	<p>Unterputz, gebogen > 0,50 - 1,00 m² Unterputz, gebogen > 0,50 - 1,00 m² Auf den vorbereiteten, gebogenen tragfähigen Untergrund wird ein vollflächiger Unterputz in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen aufgebracht, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzgrund: Ziegelmauerwerk gebogen Putzstärke: 20 mm Größe: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m² (ca. 100 x 100 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator</p>			
	14,00	St		
03.01.0390	<p>Unterputz, gebogen > 1,00 - 1,50 m² Unterputz, gebogen > 1,00 - 1,50 m² Auf den vorbereiteten, gebogenen tragfähigen Untergrund wird ein vollflächiger Unterputz in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen aufgebracht, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzgrund: Ziegelmauerwerk gebogen Putzstärke: 20 mm Größe: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m² (ca. 122 x 122 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator</p>			
	14,00	St		
03.01.0400	<p>Unterputz, gebogen > 1,50 - 2,50 m² Unterputz, gebogen > 1,50 - 2,50 m² Auf den vorbereiteten, gebogenen tragfähigen Untergrund wird ein vollflächiger Unterputz in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzung aufgebracht, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzgrund: Ziegelmauerwerk gebogen Putzstärke: 20 mm Größe: über 1,50 m² (122 x 122 cm) bis 2,50 m² (ca. 158 x 158 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator</p>			
	14,00	St		
03.01.0410	<p>Unterputz, gebogen > 2,50 m² Unterputz, gebogen > 2,50 m² Auf den vorbereiteten, gebogenen tragfähigen Untergrund wird ein vollflächiger Unterputz Leistungsbeschreibung Putzergänzungen aufgebracht, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzgrund: Ziegelmauerwerk gebogen</p>			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Putzstärke: 20 mm Größe: über 2,50 m ² Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, sowie Kartierung Restaurator		
	57,00	m2		
03.01.0420		Unterputz,Leibungen < 0,02 m² Unterputz, Leibungen < 0,02 m ² Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird in Leibungen ein vollflächiger Unterputz in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen aufgebracht, Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: 20 mm Größe: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, Fensterleibung sowie Kartierung Restaurator		
	199,00	St		
03.01.0430		Unterputz, Leibungen > 0,02 - 0,10 m² Unterputz, Leibungen > 0,02 - 0,10 m ² Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird in Leibungen ein vollflächiger Unterputz in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen aufgebracht, jedoch Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: 20 mm Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, Fensterleibung sowie Kartierung Restaurator		
	166,00	St		
03.01.0440		Unterputz, Leibungen > 0,10 - 0,25 m² Unterputz, Leibungen > 0,10 - 0,25 m ² Auf den vorbereiteten, tragfähigen Untergrund wird in Leibungen ein vollflächiger Unterputz in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen aufgebracht, jedoch Putzgrund: Ziegelmauerwerk Putzstärke: 20 mm Größe: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Oberfläche: abziehen und aufrauen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, Fensterleibung sowie Kartierung Restaurator		
	116,00	St		
03.01.0450		Unterputz, Leibungen > 0,25 - 0,50 m² Unterputz, Leibungen > 0,25 - 0,50 m ²		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	3 Stk.	ca. b x h 200 x 230 cm Einbauort: KG F-1.18 u. F-1.19		
	5 Stk.	ca. b x h 168 x 200 cm - 200 x 280 cm Einbauort: EG F 0.1 u. F0.3 bis F0.6,		
	3 Stk.	ca. b x h 260 x 282 cm Einbauort: EG F0.7 bis F0.9,		
	7 Stk.	ca. b x h 187 x 342 cm Einbauort: EG F0.10 bis F0.16,		
	3 Stk.	ca. b x h 200 x 282 cm Einbauort: EG F0.17 bis F0.19,		
	1 Stk.	ca. b x h 113 x 123 cm Einbauort: EG F0.2,		
	7 Stk.	ca. b x h 188 x 318 cm Einbauort: OG F1.1 bis F1.7,		
	1 Stk.	ca. b x h 125 x 237 cm Einbauort: KG T-1.1,		
	1 Stk.	ca. b x h 150 x 255 cm Einbauort: KG T-1.3,		
	1 Stk.	ca. b x h 113 x 215 cm Einbauort: EG T0.1,		
		siehe auch Fensterliste A-530 u. A-531		
	316,00	m		

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.02		Putzmuster		
03.02.0010		Muster Werkrockenmörtel Oberputz grob, gelb Muster Werkrockenmörtel Oberputz grob, gelb Muster Oberputz Glattputz grob, gelb, Herstellen von Putzmuster aus Werkrockenmörtel auf Putzträgertafel mind. 60 x 60 cm mit Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, Farbe, Struktur u. Material entsprechend Musterachse Art u. Farbe: Oberputz Glattputz grob, gelb		
	1,00	St		
03.02.0020		Muster Werkrockenmörtel Oberputz grob, braun Muster Werkrockenmörtel Oberputz grob, braun Muster Oberputz Sockelputz, Glattputz grob, braun Herstellen von Putzmuster aus Werkrockenmörtel auf Putzträgertafel mind. 60 x 60 cm mit Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, Farbe, Struktur u. Material entsprechend Musterachse Art u. Farbe: Oberputz Sockelputz Glattputz, braun		
	1,00	St		
03.02.0030		Muster Werkrockenmörtel Oberputz fein, gelb Muster Werkrockenmörtel Oberputz fein, gelb Muster Oberputz Glattputz fein, gelb, Herstellen von Putzmuster aus Werkrockenmörtel auf Putzträgertafel mind. 60 x 60 cm mit Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, Farbe, Struktur u. Material entsprechend Musterachse Art u. Farbe: Oberputz Glattputz fein, gelb		
	1,00	St		
03.02.0040		Muster Werkrockenmörtel Oberputz fein, rot Muster Werkrockenmörtel Oberputz fein, rot Muster Oberputz Glattputz fein, rot, Herstellen von Putzmuster aus Werkrockenmörtel auf Putzträgertafel mind. 60 x 60 cm mit Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, Farbe, Struktur u. Material entsprechend Musterachse Art u. Farbe: Oberputz Glattputz fein, rot		
	1,00	St		
03.02.0050		Muster Werkrockenmörtel Oberputz Spritzputz, rot Muster Werkrockenmörtel Oberputz Spritzputz, rot Muster Oberputz Spritzputz / Kellenwurf, rot, Herstellen von Putzmuster aus Werkrockenmörtel auf Putzträgertafel mind. 60 x 60 cm mit Unterputz gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, Farbe, Struktur u. Material entsprechend Musterachse		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Art u. Farbe: Oberputz Spritzputz, rot

1,00 St _____

03.02.0060

Muster Werkrockenmörtel Oberputz Spritzputz, gelb

Muster Werkrockenmörtel Oberputz Spritzputz, gelb
 Muster Oberputz Spritzputz / Kellenwurf, gelb,
 Herstellen von Putzmuster aus Werkrockenmörtel auf
 Putzträgertafel mind. 60 x 60 cm mit Unterputz gemäß
 Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, Farbe, Struktur
 u. Material entsprechend Musterachse

Art u. Farbe: Oberputz Spritzputz, gelb

1,00 St _____

Gesamtsumme: _____

Unterteil
 nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0050	<p>Glattputz grob, gelb, > 0,50 - 1,00 m² Glattputz grob, gelb, > 0,50 - 1,00 m² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch</p> <p>Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m² (ca. 100 x 100 cm) Art: Glattputz grob, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>			
	12,00	St		
03.03.0060	<p>Glattputz grob, gelb, > 1,00 - 1,50 m² Glattputz grob, gelb, > 1,00 - 1,50 m² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch</p> <p>Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m² (ca. 122 x 122 cm) Art: Glattputz grob, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>			
	12,00	St		
03.03.0070	<p>Glattputz grob, gelb, > 1,50 - 2,50 m² Glattputz grob, gelb, > 1,50 - 2,50 m² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch</p> <p>Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 1,50 m² (122 x 122 cm) bis 2,50 m² (ca. 158 x 158 cm) Art: Glattputz grob, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>			
	12,00	St		
03.03.0080	<p>Glattputz grob, gelb, > 2,50 m² Glattputz grob, gelb, > 2,50 m² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch</p> <p>Putzstärke: bis 15 mm Größe : über 2,50 m² (ca. 158 x 158 cm), Art: Glattputz grob, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>			
	49,00	m2		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0090				
	Glattputz grob, gelb, gebogen < 0,02 m²			
	Glattputz grob, gelb, gebogen < 0,02 m ² Glattputz- Ergänzung von gebogenen Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch			
	Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 15 mm Größe: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) Art: Glattputz grob, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	27,00	St		
03.03.0100				
	Glattputz grob, gelb, gebogen > 0,02 - 0,10 m²			
	Glattputz grob, gelb, gebogen > 0,02 - 0,10 m ² Glattputz- Ergänzung von gebogenen Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch			
	Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Art: Glattputz grob, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	21,00	St		
03.03.0110				
	Glattputz grob, gelb, gebogen > 0,10 - 0,25 m²			
	Glattputz grob, gelb, gebogen > 0,10 - 0,25 m ² Glattputz- Ergänzung von gebogenen Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch			
	Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Art: Glattputz grob, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	12,00	St		
03.03.0120				
	Glattputz grob, gelb, gebogen > 0,25 - 0,50 m²			
	Glattputz grob, gelb, gebogen > 0,25 - 0,50 m ² Glattputz- Ergänzung von gebogenen Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch			
	Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Art: Glattputz grob, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.03.0210				
03.03.0220				
03.03.0230				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

03.03.0240				
	Kellenschnitt, Glattputz grob gelb, Leibung			
	TLK-Nr.: 023.155.200			
	Kellenschnitt, Glattputz grob gelb, Leibung Herstellung Kellenschnitt im Anschlußbereich zu Fenster- u. Türelementen in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung			
	Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, Fenster- u. Türleibung sowie Kartierung Restaurator			
	303,50	m	_____	_____

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.04		Glattputz fein, gelb		
03.04.0010		Glattputz fein, gelb, < 0,02 m Glattputz fein, gelb, < 0,02 m Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 25 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 25 cm Gesamtgröße: bis 0,02 m ² , (ca. 14 x 14 cm), Art: Glattputz fein, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	21,00	St		
03.04.0020		Glattputz fein, gelb, > 0,02 - 0,10 m² Glattputz fein, gelb, > 0,02 - 0,10 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 25 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 25 cm Gesamtgröße: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Art: Glattputz fein, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	16,00	St		
03.04.0030		Glattputz fein, gelb, > 0,10 - 0,25 m² Glattputz fein, gelb, > 0,10 - 0,25 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 25 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 25 cm Gesamtgröße: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Art: Glattputz fein, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	10,00	St		
03.04.0040		Glattputz fein, gelb, > 0,25 - 0,50 m² Glattputz fein, gelb, > 0,25 - 0,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 25 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 25 cm Gesamtgröße: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ²		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		(ca. 70 x 70 cm) Art: Glattputz fein, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	5,00	St		
03.04.0050		Glattputz fein, gelb, > 0,50 - 1,00 m² Glattputz fein, gelb, > 0,50 - 1,00 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 25 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 25 cm Gesamtgröße: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) Art: Glattputz fein, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	2,00	St		
03.04.0060		Glattputz fein, gelb, > 1,00 - 1,50 m² Glattputz fein, gelb, > 1,00 - 1,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 25 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 25 cm Gesamtgröße: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm) Art: Glattputz fein, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	3,00	St		
03.04.0070		Glattputz fein, gelb, > 1,50 - 2,50 m² Glattputz fein, gelb, > 1,50 - 2,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 25 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 25 cm Gesamtgröße: über 1,50 m ² (122 x 122 cm) bis 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm) Art: Glattputz fein, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	3,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.04.0080				
	Glattputz fein, gelb, > 2,50 m²			
	Glattputz fein, gelb, > 2,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 25 cm, gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch			
	Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 25 cm Gesamtgröße: über 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm) Art: Glattputz fein, gelb Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	12,00	m2		
03.04.0090				
	Glattputz fein, gelb, gebogen < 0,02 m			
	Glattputz fein, gelb, gebogen < 0,02 m Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 17 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch			
	Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 17 cm Gesamtgröße: bis 0,02 m ² , (ca. 14 x 14 cm), Art: Glattputz fein, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	5,00	St		
03.04.0100				
	Glattputz fein, gelb, gebogen > 0,02 - 0,10 m²			
	Glattputz fein, gelb, gebogen > 0,02 - 0,10 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 17 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch			
	Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 17 cm Gesamtgröße: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Art: Glattputz fein, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	4,00	St		
03.04.0110				
	Glattputz fein, gelb, gebogen > 0,10 - 0,25 m²			
	Glattputz fein, gelb, gebogen > 0,10 - 0,25 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 17 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch			
	Bogenradius: ca. 8,15 m			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 17 cm Gesamtgröße: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Art: Glattputz fein, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	2,00	St		
03.04.0120		Glattputz fein, gelb, gebogen > 0,25 - 0,50 m² Glattputz fein, gelb, gebogen > 0,25 - 0,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 17 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 17 cm Gesamtgröße: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Art: Glattputz fein, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	1,00	St		
03.04.0130		Glattputz fein, gelb, gebogen > 0,50 - 1,00 m² Glattputz fein, gelb, gebogen > 0,50 - 1,00 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Putzstreifen mit einer Breite von ca. 8,0 - 17 cm, in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 8,0 - 17 cm Gesamtgröße: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) Art: Glattputz fein, gelb, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	1,00	St		

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05		Glattputz fein, rot		
03.05.0010		Glattputz fein, rot, < 0,02 m Glattputz fein, rot, < 0,02 m Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm), Art: Glattputz fein, rot Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	14,00	St		
03.05.0020		Glattputz fein, rot, > 0,02 - 0,10 m² Glattputz fein rot, > 0,02 - 0,10 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Art: Glattputz fein, rot Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	11,00	St		
03.05.0030		Glattputz fein, rot, > 0,10 - 0,25 m² Glattputz fein, rot, > 0,10 - 0,25 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Art: Glattputz fein, rot Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	6,00	St		
03.05.0040		Glattputz fein, rot, > 0,25 - 0,50 m² Glattputz fein, rot, > 0,25 - 0,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ²		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		(ca. 70 x 70 cm) Art: Glattputz fein, rot Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	3,00	St		
03.05.0050		Glattputz fein, rot, > 0,50 - 1,00 m² Glattputz fein, rot, > 0,50 - 1,00 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) Art: Glattputz fein, rot Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	2,00	St		
03.05.0060		Glattputz fein, rot, > 1,00 - 1,50 m² Glattputz fein, rot, > 1,00 - 1,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm) Art: Glattputz fein, rot Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	2,00	St		
03.05.0070		Glattputz fein, rot, > 1,50 - 2,50 m² Glattputz fein, rot, > 1,50 - 2,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 1,50 m ² (122 x 122 cm) bis 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm) Art: Glattputz fein, rot Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	2,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.0080	Glattputz fein, rot, > 2,50 m² Glattputz fein, rot, > 2,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm) Art: Glattputz fein, rot Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator	8,00	m ²	
03.05.0090	Glattputz fein, rot, gebogen < 0,02 m Glattputz fein, rot, gebogen < 0,02 m Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm), Art: Glattputz fein, rot, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator	4,00	St	
03.05.0100	Glattputz fein, rot, gebogen > 0,02 - 0,10 m² Glattputz fein rot, gebogen > 0,02 - 0,10 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Art: Glattputz fein, rot, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator	3,00	St	
03.05.0110	Glattputz fein, rot, gebogen > 0,10 - 0,25 m² Glattputz fein, rot, gebogen > 0,10 - 0,25 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 8 mm			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.05.0120	2,00	St	_____	_____
Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Art: Glattputz fein, rot, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator				
03.05.0120 Glattputz fein, rot, gebogen > 0,25 - 0,50 m² Glattputz fein, rot, gebogen > 0,25 - 0,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, in Putzstreifen mit einer Breite von ca. 10,0 - 20,0 cm, jedoch Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 8 mm Putzstreifenbreite: ca. 10,0 - 20,0 cm Gesamtgröße: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Art: Glattputz fein, rot, gebogen Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator				
1,00 St _____				

Gesamtsumme: _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.06		Glattputz, grob, braun		
03.06.0010		Glattputz, grob, braun, < 0,25 m² Glattputz, grob, braun < 0,25 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, Putzstärke: bis 15 mm Größe: bis 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) Art: Glattputz grob, braun Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577		
	8,00	St		
03.06.0020		Glattputz, grob, braun > 0,25 - 0,50 m² Glattputz, grob, braun > 0,25 - 0,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Art: Glattputz grob, braun Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577		
	6,00	St		
03.06.0030		Glattputz, grob, braun > 0,50 - 1,00 m² Glattputz, grob, braun > 0,50 - 1,00 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m ² (ca. 100 x 100 cm) Art: Glattputz grob, braun Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577		
	5,00	St		
03.06.0040		Glattputz, grob, braun > 1,00 - 1,50 m² Glattputz, grob, braun > 1,00 - 1,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 15 mm Größe: über 1,00 (ca. 100 x 100 cm) bis 1,50 m ² (ca. 122 x 122 cm) Art: Glattputz grob, braun Oberfläche: mit Holzbrett abgerieben Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577		
	3,00	St		
03.06.0050		Glattputz, grob, braun > 1,50 - 2,50 m² Glattputz, grob, braun > 1,50 - 2,50 m ² Glattputz- Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07	Spritzputz / Kellenwurf			
03.07.0010	Spritzputz, rot < 0,02 m²			
	Spritzputz, rot < 0,02 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, Putzstärke: bis 6 mm Größe: bis 0,02 m ² , (ca.14 x 14 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	77,00	St		
03.07.0020	Spritzputz, rot > 0,02 - 0,10 m²			
	Spritzputz, rot > 0,02 - 0,10 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	60,00	St		
03.07.0030	Spritzputz, rot > 0,10 - 0,25 m²			
	Spritzputz, rot > 0,10 - 0,25 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Größe: über 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator			
	34,00	St		
03.07.0040	Spritzputz, rot > 0,25 - 0,50 m²			
	Spritzputz, rot > 0,25 - 0,50 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Größe: über 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Größe: über 2,50 m ² (ca. 158 x 158 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: geworfen rau, rot Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	44,00	m2		
03.07.0090		Spritzputz, rot, gebogen < 0,02 m² Spritzputz, rot, gebogen < 0,02 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 6 mm Größe: bis 0,02 m ² (ca.14 x 14 cm), Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau, gebogen Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	19,00	St		
03.07.0100		Spritzputz, rot, gebogen > 0,02 - 0,10 m² Spritzputz, rot, gebogen > 0,02 - 0,10 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, jedoch Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 6 mm Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	15,00	St		
03.07.0110		Spritzputz, rot, gebogen > 0,10 - 0,25 m² Spritzputz, rot, gebogen > 0,10 - 0,25 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, jedoch Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 6 mm Größe: über 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	9,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.07.0120		Spritzputz, rot, gebogen > 0,25 - 0,50 m²		
		Spritzputz, rot, gebogen > 0,25 - 0,50 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, jedoch Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 6 mm Größe: über 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	4,00	St		
03.07.0130		Spritzputz, gelb < 0,02 m²		
		Spritzputz, gelb < 0,02 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz gelb, Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, Putzstärke: bis 6 mm Größe: bis 0,02 m ² , (ca.14 x 14 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, gelb Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, Querbau u. Giebel Südflügel sowie Kartierung Restaurator		
	6,00	St		
03.07.0140		Spritzputz, gelb > 0,02 - 0,10 m²		
		Spritzputz, gelb > 0,02 - 0,10 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz gelb, Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Größe: über 0,02 m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, gelb Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, Querbau u. Giebel Südflügel sowie Kartierung Restaurator		
	3,00	St		
03.07.0150		Spritzputz, gelb > 0,10 - 0,25 m²		
		Spritzputz, gelb > 0,10 - 0,25 m ² Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz gelb, Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem u. Musterachse, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Größe: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm) Art: Spritzputz / Kellenwurf, gelb Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, Querbau u.		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.08		Spritzputz / Kellenwurf, Putzband		
03.08.0010		Putzband Spritzputz, rot < 0,15 m		
		Putzband Spritzputz, rot < 0,15 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = bis 15 cm Fläche: ca. 0,026 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	145,00	St		
03.08.0020		Putzband Spritzputz, rot > 0,15 - 0,25 m		
		Putzband Spritzputz, rot > 0,15 - 0,25 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 15 cm bis 25 cm Fläche: ca. 0,026 m ² bis 0,043 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	104,00	St		
03.08.0030		Putzband Spritzputz, rot > 0,25 - 0,50 m		
		Putzband Spritzputz, rot > 0,25 - 0,50 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 25 cm bis 50 cm Fläche: ca. 0,043 m ² bis 0,085 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	58,00	St		
03.08.0040		Putzband Spritzputz, rot > 0,50 - 0,75 m		
		Putzband Spritzputz, rot > 0,50 - 0,75 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 50 cm bis 75 cm Fläche: ca. 0,085 m ² bis 0,128 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	29,00	St		
03.08.0050		Putzband Spritzputz, rot > 0,75 - 1,00 m Putzband Spritzputz, rot > 0,75 - 1,00 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 75 cm bis 100 cm Fläche: ca. 0,128 m ² bis 0,17 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	29,00	St		
03.08.0060		Putzband Spritzputz, rot > 1,00 m Putzband Spritzputz, rot > 1,00 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen in Putzband, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem, jedoch Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 100 cm Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	220,00	m		
03.08.0070		Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz < 0,15 m Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz < 0,15 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in Kleinflächen an vorstehenden Putzbändern Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = bis 15 cm Fläche: ca. ca. 0,026 m ²		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.08.0080	145,00	St		
Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator				
Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz > 0,15 - 0,25 m				
Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz, > 0,15 - 0,25 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in Kleinflächen an vorstehenden Putzbändern, jedoch				
Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 15 cm bis 25 cm Fläche: ca. 0,026 m ² bis 0,043 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator				
03.08.0090	104,00	St		
Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz > 0,25 - 0,50 m				
Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz > 0,25 - 0,50 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in Kleinflächen an vorstehenden Putzbändern, jedoch				
Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 25 cm bis 50 cm Fläche: ca. 0,043 m ² und ca. 0,085 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator				
03.08.0100	58,00	St		
Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz > 0,50 - 0,75 m				
Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz > 0,50 - 0,75 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in Kleinflächen an vorstehenden Putzbändern, jedoch				
Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	29,00	St		
	<p>Länge: l = über 50 cm bis 75 cm Fläche: ca. 0,085 m² bis ca. 0,128 m² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>			
03.08.0110				
	29,00	St		
	<p>Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz > 0,75 - 1,00 m Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz > 0,75 - 1,00 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in Kleinflächen an vorstehenden Putzbändern, jedoch</p> <p>Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 75 cm bis 100 cm Fläche: ca. 0,128 m² bis 0,17 m² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>			
03.08.0120				
	220,00	m		
	<p>Schutz Putzflächen Putzband Spritzputz > 1,00 m Schutz Putzflächen Putzband > 1,00 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz an vorstehenden Putzbändern, jedoch</p> <p>Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = über 17 cm Länge: l = über 100 cm Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>			
03.08.0130				
	<p>Putzband Spritzputz, rot, gebogen < 0,15 m Putzband Spritzputz, rot gebogen < 0,15 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband gebogen, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = bis 15 cm</p>			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Kartierung Restaurator

14,00 St

03.08.0170

Putzband Spritzputz, rot, gebogen > 0,75 - 1,00 m

Putzband Spritzputz, rot, gebogen > 0,75 - 1,00 m
 Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen
 als Einzellängen in Putzband gebogen, vorstehend, mit
 einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung
 Putzsystem, jedoch

Bogenradius: ca. 8,15 m
 Putzstärke: bis 6 mm
 Breite: b = ca. 17 cm
 Länge: l = über 75 bis 100 cm
 Fläche: ca. 0,128 bis ca. 0,17 m²
 Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen
 Oberfläche: geworfen rau
 Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie
 Kartierung Restaurator

14,00 St

03.08.0180

Putzband Spritzputz, rot, gebogen > 1,00 m

Putzband Spritzputz, rot, gebogen > 1,00 m
 Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen
 in Putzband gebogen, vorstehend, mit einer Breite von
 ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem,
 jedoch

Bogenradius: ca. 8,15 m
 Putzstärke: bis 6 mm
 Breite: b = ca. 17 cm
 Länge: l = über 100 cm
 Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen
 Oberfläche: geworfen rau
 Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie
 Kartierung Restaurator

105,00 m

03.08.0190

Schutz Putzflächen Putzband gebogen < 0,15 m

Schutz Putzflächen Putzband gebogen < 0,15 m
 Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne
 putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich
 nach Wahl AN während der Ausführung von
 Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in gebogenen
 Kleinflächen an vorstehenden Putzbändern

Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu
 umfassenden Putzfläche:

Bogenradius: ca. 8,15 m
 Putzstärke: bis 6 mm
 Breite: b = ca. 17 cm
 Länge: l = bis 15 cm
 Fläche: ca. 0,026 m²
 Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen
 Oberfläche: geworfen rau

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 50 bis 75 cm Fläche: ca. 0,085 bis 0,128 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	14,00	St		
03.08.0230		Schutz Putzflächen Putzband gebogen > 0,75 - 1,00 m		
		Schutz Putzflächen Putzband gebogen > 0,75 - 1,00 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in gebogenen Kleinflächen an vorstehenden Putzbändern, jedoch		
		Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 75 bis 100 cm Fläche: ca. 0,128 bis ca. 0,17 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	14,00	St		
03.08.0240		Schutz Putzflächen Putzband gebogen > 1,00 m		
		Schutz Putzflächen Putzband gebogen > 1,00 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in gebogenen vorstehenden Putzbändern, jedoch		
		Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 100 cm Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot, gebogen Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	105,00	m		
03.08.0250		Putzband Spritzputz, rot Leibung < 0,15 m		
		Putzband Spritzputz, rot Leibung < 0,15 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband in Fensterleibungen, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = bis 15 cm Fläche: ca. 0,026 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, Fensterleibung		
	108,00	St		
03.08.0260		Putzband Spritzputz, rot, Leibung > 0,15 - 0,25 m		
		Putzband Spritzputz, rot, Leibung > 0,15 - 0,25 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband in Fensterleibungen, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem		
		Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 15 bis 25 cm Fläche: ca. 0,026 und ca. 0,043 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, Fensterleibungen		
	93,00	St		
03.08.0270		Putzband Spritzputz, rot, Leibung > 0,25 - 0,50 m		
		Putzband Spritzputz, rot, Leibung > 0,25 - 0,50 m Kellenwurf / Spritzputz rot, Ergänzung von Fehlstellen als Einzellängen in Putzband in Fensterleibungen, vorstehend, mit einer Breite von ca. 17 cm gemäß Leistungsbeschreibung Putzsystem,		
		Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l= über 25 bis 50 cm Fläche: ca. 0,043 bis 0,085 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, Fensterleibungen		
	39,00	St		
03.08.0280		Kellenschnitt, 17 cm, Putzband Spritzputz rot, Leibung		
		TLK-Nr.: 023.155.200		
		Kellenschnitt, 17 cm, Putzband Spritzputz rot, Leibung Herstellung Kellenschnitt an vorgenannten Putzbändern Spritzputz rot, im Anschlußbereich zu Fenster- u. Türelementen in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung		
		Breite Putzband: ca. 17 cm Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, Fenster- u. Türleibung		
	184,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.08.0290				
Zulage Putzband Außenecken, Leibung < 0,17 m				
Zulage Putzband Außenecken, Leibung < 0,17 m Zulage für die Herstellung von Außenecken vorbeschriebener Putzbänder gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, an Außenecken vorstehender Bauteile wie Fenster- und Türleibungen bzw. -stürze				
Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = bis 15 cm Fläche: ca. 0,026 m ² Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator				
	184,00	St		
03.08.0300				
Schutz Putzflächen Putzband Leibung < 0,15 m				
Schutz Putzflächen Putzband Leibung < 0,15 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in Leibungen, in Einzellängen an vorstehenden Putzbändern				
Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = bis 15 cm Fläche: ca. 0,026 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, in Fensterleibungen				
	108,00	St		
03.08.0310				
Schutz Putzflächen Putzband Leibung > 0,15 - 0,25 m				
Schutz Putzflächen Putzband Leibung, > 0,15 - 0,25 m Schutz allseitig angrenzender Putzflächen ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich nach Wahl AN während der Ausführung von Putz-Ergänzungen, Kellenwurf / Spritzputz in Leibungen, in Einzellängen an vorstehenden Putzbändern, jedoch				
Größe u. Art der mit Schutzbelägen nach Wahl AN zu umfassenden Putzfläche: Putzstärke: bis 6 mm Breite: b = ca. 17 cm Länge: l = über 15 cm bis 25 cm Fläche: ca. 0,026 bis 0,043 m ² Art: Spritzputz / Kellenwurf, rot Oberfläche: geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, in Fensterleibungen				
	93,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Länge: l= über 25 bis 50 cm Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	155,00	St		
03.08.0360		Zulage Putzkante Außenecken > 0,50 - 0,75 m Zulage Putzkante Außenecken > 0,50 - 0,75 m Zulage für die Herstellung von Außenecken vorbeschriebener Putz- Ergänzungen u.-Erneuerungen in Einzellängen an Außenecken vorstehender Bauteile u. Putzflächen wie Pfeiler, Postamente u. Lisenen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, jedoch		
		Länge: l = über 50 bis 75 cm Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	78,00	St		
03.08.0370		Zulage Putzkante Außenecken > 0,75 - 1,00 m Zulage Putzkante Außenecken > 0,75 - 1,00 m Zulage für die Herstellung von Außenecken vorbeschriebener Putz- Ergänzungen u.-Erneuerungen in Einzellängen an Außenecken vorstehender Bauteile u. Putzflächen wie Pfeiler, Postamente u. Lisenen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, jedoch		
		Länge: l = über 75 bis 100 cm Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	78,00	St		
03.08.0380		Zulage Putzkante Außenecken > 1,00 m Zulage Putzkante Außenecken > 1,00 m Zulage für die Herstellung von Außenecken vorbeschriebener Putz- Ergänzungen u.-Erneuerungen an Außenecken vorstehender Bauteile u. Putzflächen wie Pfeiler, Postamente u. Lisenen gemäß Leistungsbeschreibung Putzergänzungen, jedoch		
		Länge: l= über 100 cm Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator		
	589,00	m		
03.08.0390		Zulage Putzkante Außenecken, gebogen < 0,15 m Zulage Putzkante Außenecken, gebogen < 0,15 m Zulage für die Herstellung von Außenecken vorbeschriebener Putz- Ergänzungen u.-Erneuerungen in		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.08.0630				
<p>Putznut Simsverblechung neu, gebogen > 0,75 - 1,00 m</p> <p>Putznut Simsverblechung neu, gebogen > 0,75 - 1,00 m Herstellung Putznut / Unterschnitt an gebogenen Putzflächen in Einzellängen für Anschluss Simsverblechung an Putzflächen durch einlegen einer Holz- / Kunststoff- Leiste nach Wahl AN in Unterputz und Oberputz wie vor, jedoch</p> <p>Tiefe: ca. 25 mm Höhe: ca. 15 mm Länge: l= über 75 cm bis 100 cm Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf, gebogen Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>				
	9,00	St		
03.08.0640				
<p>Putznut Simsverblechung neu, gebogen > 1,00 m</p> <p>Putznut Simsverblechung neu, gebogen > 1,00 m Herstellung Putznut / Unterschnitt an gebogenen Putzflächen für Anschluss Simsverblechung an Putzflächen durch einlegen einer Holz- / Kunststoff- Leiste nach Wahl AN in Unterputz und Oberputz wie vor, jedoch</p> <p>Tiefe: ca. 25 mm Höhe: ca. 15 mm Länge: l= über 100 cm Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf, gebogen Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator</p>				
	68,00	m		
03.08.0650				
<p>Putznut herstellen, Innenecke</p> <p>Putznut herstellen, Innenecke Innenecke der Putznut für Anschluss Simsverblechungen neu herstellen</p> <p>Handwerkliche Ausführung durch Ausbildung winklig geschnittener Abschlüsse vorgenannter einzulegender Holz- / Kunststoff-leisten in Innenecken nach Wahl AN in Unterputz und Oberputz inkl. nachbearbeiten der Fuge nach dem Rückbau der Leisten, für Aufkantung der Sohlbankverblechung.</p> <p>Tiefe: ca. 25 mm Höhe: ca. 15 mm Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577</p>				
	60,00	St		
03.08.0660				
<p>Putznut Simsverblechung ausarbeiten < 0,15 m</p> <p>Putznut Simsverblechung ausarbeiten < 0,15 m Ausarbeiten Putznut / Unterschnitt an Bestands- Putzflächen für Anschluss der Simsverblechung an Putzflächen in Einzellängen, inkl. Entsorgung, Transport und Deponiegebühr.</p>				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Ausführung durch sorgfältiges einschneiden mit Handmaschineneinsatz, schonendes sorgfältiges u. vollständiges ausarbeiten der Nut, für Aufkantung der Simsverblechung an Putzflächen u. Bauteilen oberhalb Gesimsen wie Pfeiler, Postamente u. Lisenen.

Tiefe: ca. 25 mm
 Höhe: ca. 15 mm
 Länge: l= bis 15cm,
 Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf
 Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau
 Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator

94,00 St

03.08.0670

Putznut Simsverblechung ausarbeiten > 0,15 - 0,25 m

Putznut Simsverblechung ausarbeiten > 0,15 - 0,25 m
 Ausarbeiten Putznut / Unterschnitt an Bestands-Putzflächen für Anschluss der Simsverblechung an Putzflächen in Einzellängen, durch sorgfältiges einschneiden mit Handmaschineneinsatz inkl. Entsorgung, Transport und Deponiegebühr wie vor, jedoch

Tiefe: ca. 25 mm
 Höhe: ca. 15 mm
 Länge: l= über 15cm bis 25 cm
 Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf
 Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau
 Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator

67,00 St

03.08.0680

Putznut Simsverblechung ausarbeiten > 0,25 - 0,50 m

Putznut Simsverblechung ausarbeiten > 0,25 - 0,50 m
 Ausarbeiten Putznut / Unterschnitt an Bestands-Putzflächen für Anschluss der Simsverblechung an Putzflächen in Einzellängen, durch sorgfältiges einschneiden mit Handmaschineneinsatz inkl. Entsorgung, Transport und Deponiegebühr wie vor, jedoch

Tiefe: ca. 25 mm
 Höhe: ca. 15 mm
 Länge: l= über 25 cm bis 50 cm
 Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf
 Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau
 Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator

37,00 St

03.08.0690

Putznut Simsverblechung ausarbeiten > 0,50 - 0,75 m

Putznut Simsverblechung ausarbeiten > 0,50 - 0,75 m
 Ausarbeiten Putznut / Unterschnitt an Bestands-Putzflächen für Anschluss der Simsverblechung an Putzflächen in Einzellängen, durch sorgfältiges einschneiden mit Handmaschineneinsatz inkl. Entsorgung, Transport und Deponiegebühr wie vor, jedoch

Tiefe: ca. 25 mm

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.08.0790				
<p>Putznut Fensterbank Leibung, neu herstellen < 0,15 m</p> <p>Putznut Fensterbank Leibung, neu herstellen < 0,15 m Herstellung Putznut / Unterschnitt an Putzflächen für Anschluss Sohlbankverblechung an Putzflächen in Einzellängen,</p> <p>handwerkliche Ausführung durch einlegen einer Holz- / Kunststoffleiste nach Wahl AN in Unterputz und Oberputz und nachbearbeiten der Fuge nach dem Rückbau der Leiste für Aufkantung der Sohlbankverblechung,</p> <p>Tiefe: ca. 25 mm Höhe: ca. 15 mm Länge: l= bis 15cm, Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, Fensterleibungen</p>				
	31,00	St		
03.08.0800				
<p>Putznut Fensterbank Leibung, neu herst. > 0,15 - 0,25 m</p> <p>Putznut Fensterbank Leibung, neu herst. > 0,15 - 0,25 m Herstellung Putznut / Unterschnitt an Putzflächen für Anschluss Sohlbankverblechung an Putzflächen in Einzellängen, wie vor, jedoch</p> <p>Tiefe: ca. 25 mm Höhe: ca. 15 mm Länge: l= über 15 cm bis 25 cm Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, Fensterleibungen</p>				
	27,00	St		
03.08.0810				
<p>Putznut Fensterbank Leibung, neu herst. > 0,25 - 0,50 m</p> <p>Putznut Fensterbank Leibung, neu herst. > 0,25 - 0,50 m Herstellung Putznut / Unterschnitt an Putzflächen für Anschluss Sohlbankverblechung an Putzflächen in Einzellängen, wie vor, jedoch</p> <p>Tiefe: ca. 25 mm Höhe: ca. 15 mm Länge: l= über 25 cm bis 50 cm Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, Fensterleibungen</p>				
	11,00	St		
03.08.0820				
<p>Putznut Leibung herstellen, Innenecke</p> <p>Putznut Leibung herstellen, Innenecke Innenecke der Putznut Fensterleibung für Anschluss Sohlbankverblechung neu herstellen</p> <p>Handwerkliche Ausführung durch Ausbildung winklig geschnittener Abschlüsse vorgenannter einzulegender Holz- / Kunststoffleistenleisten in Innenecken</p>				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		Art: Glattputz, Spritzputz / Kellenwurf Oberfläche: glatt gerieben, geworfen rau Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577 sowie Kartierung Restaurator, Fensterleibungen		
	8,00	St		
03.08.0860		Putznut Leibung ausarbeiten, Innenecke		
		Putznut Leibung ausarbeiten, Innenecke Innenecke der vorgenannten Putznut Fensterbank für seitlichen Anschluss der Sohlbankverblechungen ausarbeiten, inkl. Entsorgung, Transport und Deponiegebühr. Ausführung durch sorgfältiges einschneiden mit Handmaschineneinsatz, handwerkliches Nacharbeiten, schonendes, sorgfältiges und vollständiges ausarbeiten der Innenecke Tiefe: ca. 25 mm Höhe: ca. 15 mm Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577, Fensterleibung		
	12,00	St		
03.08.0870		Anschlussfuge Terrakottabauteile , ausarbeiten < 20 cm		
		Anschlussfuge Terrakottabauteile , ausarbeiten < 20 cm Ausarbeiten in Einzellängen der Lagerfugen von Terrakotten wie Pilasterbasis- und Postament- Sockelprofilen für Anschluss Simsverblechung an aufgehende Terrakotta- Bauteile, inkl. Entsorgung, Transport und Deponiegebühr. Handwerkliche Ausführung durch sorgfältiges ausarbeiten mit Handwerkzeugen, evtl. einschneiden mit Handmaschineneinsatz, schonendes sorgfältiges ausarbeiten der Fuge, für Aufnahme Wandanschluss Simsverblechung Höhe: ca. 10 - 15 mm Tiefe: ca. 25 mm Einzellänge: bis 20 cm		
	48,00	St		
03.08.0880		Anschlussfuge Terrakottabauteile , ausarbeiten > 20 cm - 80 cm		
		Anschlussfuge Terrakottabauteile , ausarbeiten > 20 cm - 80 cm Ausarbeiten in Einzellängen der Lagerfugen von Terrakotten wie Pilasterbasis- und Postament- Sockelprofilen für Anschluss Simsverblechung an aufgehende Terrakotta- Bauteile, inkl. Entsorgung, Transport und Deponiegebühr, wie vor, jedoch Höhe: ca. 10 - 15 mm Tiefe: ca. 25 mm Einzellänge: über 20 cm bis 80 cm		
	24,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.08.0890	Dichtungsschlämme Putznut			
	Dichtungsschlämme Putznut Abdichten einer Putznut h x t 15 mm x 25 mm durch aufbringen einer flexiblen mineralischen Dichtungsschlämme in mindestens zwei Arbeitsgängen, . dabei allseitig angrenzende Putzflächen und Terrakotten zuverlässig schützen, (ohne putzdurchdringende Befestigung mit Putzhaken o.ähnlich!), nach Wahl AN			
	Mindestdicke: 2 mm (Trockenschichtdicke) Tiefe Putznut: ca. 25 mm Höhe Putznut: ca. 15 mm Lage: gemäß Planunterlagen A-570 - A-577			
	660,00	m	_____	_____

Gesamtsumme: _____

Unterlagen nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

04 Profile

04.01 Gesimsprofile

Leistungsbeschreibung Stuckergänzungen

Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen

Die durch einen Restaurator an der Fassade markierten Gesimsbereiche (Kleinstflächen bis Flächen von mehreren Quadratmeter) sind zu entfernen und durch in Struktur und Farbigkeit an den Bestand angepasste Gesimsergänzungen mit mehrfacher Profilierung wiederherzustellen. Inkl. aller notw. Hilfsmittel zur Herstellung der Gesimsergänzungen wie Lattungen, Schablonen etc., Anschlussflächen u. Bauteile sind zuverlässig vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.

Leistungen:

- Entfernung markierter Bereiche, saubere Trennschnitte im Übergang zu den verbleibenden Bereichen,
- auskratzen des Fugenmörtels im freigelegten Bereich, Mindesttiefe 2 cm,
- Reinigung des Mauerwerkes und der Kanten der verbleibenden Gesimse durch absaugen,
- herstellen eines Grobzuges mit einem hydraulischen Mörtel in mehreren Arbeitsgängen / Zügen bis 5 mm unter der Bestandsoberfläche, allseitig ansatzfrei an die Bestandsputze und Terrakotten anarbeiten
- herstellen eines Feinzuges, allseitig ansatzfrei an die Bestandsputze und Terrakotten anarbeiten

Die Arbeiten werden durch einen Restaurator fachlich begleitet. Die Leistungen sind entsprechend dessen Vorgaben (Arbeitsabfolge, zeitliche Einordnung) zu erbringen.

An einer Musterachse wurden für alle an der Fassade vorhandenen bauzeitlichen Putze entsprechende Werkrockenmörtel angepasst. Die Musterachse befindet sich an der Fassade der südlichen Rücklage des Mitteltraktes im Anschluss an den Rundbau. Die dort hinsichtlich Struktur, Farbigkeit und handwerklicher Ausführung/Oberflächengestaltung erreichte Anpassung von Bestands- und Ergänzungsputzen sind mindestens zu erreichen. Als maßgebliches Ergebnis der Musterachse werden für die verschiedenen Putzmaterialien folgende Richtfabrikate benannt:

Grobzug
 Richtfabrikat: Rajasil GZM grob (Gesimsziehmörtel grob); HECK Wall Systems GmbH

Angeb. Hersteller :

.....

(vom Bieter auszufüllen)

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
---------------------------	-------	---------	-------------------------	------------------------

Angeb. Fabrikat :

(vom Bieter auszufüllen)

Feinzug
 Richtfabrikat: Altdeutscher Glattputz Sonderrezeptur W
 29 - 0,5 mm; SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG

Angeb. Hersteller :

(vom Bieter auszufüllen)

Angeb. Fabrikat :

(vom Bieter auszufüllen)

Für die Produkte der Fa. SCHAEFER KRUSEMARK GmbH & Co. KG können Materialanfragen (Verbräuche und Preise) durch die Niederlassung Klipphausen beantwortet werden.

Bei Abweichungen von den Richtfabrikaten sind zum Nachweis der Gleichwertigkeit vom Bieter die technischen Merkblätter aller angebotenen Fabrikate unaufgefordert beizulegen.

Die in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Arbeiten sind nach Herstellerangaben auszuführen.

Von bestätigten Putzmustern abweichende Ausführungen gelten als Mangel im Sinne der VOB/B § 4, Nr. 7.

04.01.0010

Teilfläche Putzprofil erneuern < 0,02 m²

Teilfläche Putzprofil erneuern < 0,02 m²
 Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei bis dreilagig, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck-Ergänzungen u. Musterachse,

Putzstärke: bis 35 mm
 Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert
 Größe: bis 0,02 m² (ca. 14 x 14 cm)
 Putzart: hydraulischer Kalkputz gelb glatt, mehrfach profiliert, Übersicht Profile siehe Detailzeichnung A-570
 Lage: entsprechend Kartierung Restaurator

28,00 St _____

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.01.0020		Teilfläche Putzprofil erneuern > 0,02 - 0,10 m²		
		Teilfläche Putzprofil erneuern > 0,02 - 0,10 m ² Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch		
		Putzstärke: bis 35 mm Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert Größe: über 0,02m ² (ca. 14 x 14 cm) bis 0,10 m ² (ca. 32 x 32 cm) Putzart: hydraulischer Kalkputz gelb glatt, mehrfach profiliert, Übersicht Profile siehe Detailzeichnung A-570 Lage: entsprechend Kartierung Restaurator		
	26,00	St		
04.01.0030		Teilfläche Putzprofil erneuern > 0,10 - 0,25 m²		
		Teilfläche Putzprofil erneuern > 0,10 - 0,25 m ² Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch		
		Putzstärke: bis 35 mm Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert Größe: über 0,10 (ca. 32 x 32 cm) bis 0,25 m ² (ca. 50 x 50 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz gelb glatt, mehrfach profiliert, Übersicht Profile siehe Detailzeichnung A-570 Lage: entsprechend Kartierung Restaurator		
	21,00	St		
04.01.0040		Teilfläche Putzprofil erneuern > 0,25 - 0,50 m²		
		Teilfläche Putzprofil erneuern > 0,25 - 0,50 m ² Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch		
		Putzstärke: bis 35 mm Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert Größe: über 0,25 (ca. 50 x 50cm) bis 0,50 m ² (ca. 70 x 70 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz gelb glatt, mehrfach profiliert, Übersicht Profile siehe Detailzeichnung A-570 Lage: entsprechend Kartierung Restaurator		
	20,00	St		
04.01.0050		Teilfläche Putzprofil erneuern > 0,50 - 1,00 m²		
		Teilfläche Putzprofil erneuern > 0,50 - 1,00 m ² Ergänzung von Fehlstellen in Kleinflächen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	5,00	St		
	<p>x 50 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz gelb glatt, mehrfach profiliert, gebogen, Übersicht Profile siehe Detailzeichnung A-570 Lage: Apsis Querbau u. Rundbau, entsprechend Kartierung Restaurator</p>			
04.01.0090				
	<p>Teilfl. Putzprofil erneuern, gebogen > 0,25 - 0,50 m² Teilfl. Putzprofil erneuern, gebogen > 0,25 - 0,50 m² Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 35 mm Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert Größe: über 0,25 (ca. 50 x 50 cm) bis 0,50 m² (ca. 70 x 70 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz gelb glatt, mehrfach profiliert, gebogen, Übersicht Profile siehe Detailzeichnung A-570 Lage: Apsis Querbau u. Rundbau, entsprechend Kartierung Restaurator</p>			
	4,00	St		
04.01.0100				
	<p>Teilfl. Putzprofil erneuern, gebogen > 0,50 - 1,00 m² Teilfl. Putzprofil erneuern, gebogen > 0,50 - 1,00 m² Ergänzung von Fehlstellen in gebogenen Kleinflächen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: bis 35 mm Abwicklungslänge: bis 80 cm profiliert Größe: über 0,50 (ca. 70 x 70 cm) bis 1,00 m² (ca. 100 x 100 cm), Putzart: hydraulischer Kalkputz gelb glatt, mehrfach profiliert, gebogen, Übersicht Profile siehe Detailzeichnung A-570 Lage: Apsis Querbau u. Rundbau, entsprechend Kartierung Restaurator</p>			
	3,00	St		
04.01.0110				
	<p>Profil Gurtgesims erneuern < 0,15 m, Abw. 35 cm Profil Gurtgesims erneuern < 0,15 m, Abw. 35 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei bis dreilagig, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse,</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge bis 0,15 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach</p>			

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		profiliert Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator		
	102,00	St		
04.01.0120		Profil Gurtgesims erneuern > 0,15 - 0,25 m, Abw. 35 cm Profil Gurtgesims erneuern > 0,15 - 0,25 m, Abw. 35 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator		
	73,00	St		
04.01.0130		Profil Gurtgesims erneuern > 0,25 - 0,50m, Abw. 35cm Profil Gurtgesims erneuern > 0,25 - 0,50 m, Abw. 35 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator		
	41,00	St		
04.01.0140		Profil Gurtgesims erneuern > 0,50 - 0,75m, Abw. 35cm Profil Gurtgesims erneuern > 0,50 - 0,75 m, Abw. 35 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator		
	20,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.01.0150				
Profil Gurtgesims erneuern > 0,75 - 1,00m, Abw. 35cm				
Profil Gurtgesims erneuern > 0,75 - 1,00 m, Abw. 35 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,75 m bis 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
	20,00	St		
04.01.0160				
Profil Gurtgesims erneuern > 1,00m, Abw. 35cm				
Profil Gurtgesims erneuern > 1,00 m, Abw. bis 35 cm Ergänzung von Fehlstellen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: über 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P1, P3, P4a, P5, P6, P8, P9a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
	154,00	m		
04.01.0170				
Profil Gurtgesims erneuern < 0,15m, Abw. 60cm				
Profil Gurtgesims erneuern < 0,15 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei bis dreilagig, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse,				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge bis 0,15 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
	36,00	St		
04.01.0180				
Profil Gurtgesims erneuern > 0,15 - 0,25m, Abw. 60cm *				
Profil Gurtgesims erneuern > 0,15 - 0,25 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.01.0190	26,00	St		
Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
Profil Gurtgesims erneuern > 0,25 - 0,50m, Abw. 60cm				
Profil Gurtgesims erneuern > 0,25 - 0,50 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
04.01.0200	14,00	St		
Profil Gurtgesims erneuern > 0,50 - 0,75m, Abw. 60cm				
Profil Gurtgesims erneuern > 0,50 - 0,75 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
04.01.0210	7,00	St		
Profil Gurtgesims erneuern > 0,75 - 1,00m, Abw. 60cm				
Profil Gurtgesims erneuern > 0,75 - 1,00 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch				
Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,75 m bis 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
		gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator		
	7,00	St		
04.01.0220		Profil Gurtgesims erneuern > 1,00m, Abw. 60cm		
		Profil Gurtgesims erneuern > 1,00 m, Abw. bis 60 cm Ergänzung von Fehlstellen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch		
		Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: über 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2a, P4b, P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator		
	54,00	m		
04.01.0230		Profil Gurtgesims erneuern < 0,15m, Abw. 80cm		
		Profil Gurtgesims erneuern < 0,15 m, Abw. 80 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen, Außenputz der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei bis dreilagig, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse,		
		Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge bis 0,15 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator		
	56,00	St		
04.01.0240		Profil Gurtgesims erneuern > 0,15 - 0,25 m, Abw. 80 cm		
		Profil Gurtgesims erneuern > 0,15 - 0,25 m, Abw. 80 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch		
		Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator		
	40,00	St		

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.01.0250				
<p>Profil Gurtgesims erneuern > 0,25 - 0,50 m, Abw. 80 cm Profil Gurtgesims erneuern > 0,25 - 0,50 m, Abw. 80 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator</p>				
	22,00	St		
04.01.0260				
<p>Profil Gurtgesims erneuern > 0,50 - 0,75 m, Abw. 80 cm Profil Gurtgesims erneuern > 0,50 - 0,75 m, Abw. 80 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator</p>				
	11,00	St		
04.01.0270				
<p>Profil Gurtgesims erneuern > 0,75 - 1,00 m, Abw. 80 cm Profil Gurtgesims erneuern > 0,75 - 1,00 m, Abw. 80 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,75 m bis 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator</p>				
	11,00	St		
04.01.0280				
<p>Profil Gurtgesims erneuern > 1,00 m, Abw. 80 cm Profil Gurtgesims erneuern > 1,00 m, Abw. bis 80 cm Ergänzung von Fehlstellen der Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm</p>				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	85,00	m		
04.01.0290				
<p>Profil Gurtgesims, gebogen < 0,15 m, Abw. 35 cm</p> <p>Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: über 1,00 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P2b, P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator</p> <p>Profil Gurtgesims, gebogen < 0,15 m, Abw. 35 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen, Außenputz der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei bis dreilagig, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck-Ergänzungen u. Musterachse,</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge bis 0,15 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P1, P5, P6, P8, P9a, P10b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator</p>	25,00	St		
04.01.0300				
<p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,15 - 0,25 m, Abw. 35 cm</p> <p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,15 - 0,25 m, Abw. 35 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck-Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P1, P5, P6, P8, P9a, P10b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator</p>	18,00	St		
04.01.0310				
<p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,25 - 0,50 m, Abw. 35 cm</p> <p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,25 - 0,50 m, Abw. 35 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck-Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 35 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert</p>				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.01.0350				
Profil Gurtgesims, gebogen < 0,15 m, Abw. 60 cm				
Profil Gurtgesims, gebogen < 0,15 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen, Außenputz der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, zwei bis dreilagig, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse,				
Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge bis 0,15 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
	9,00	St		
04.01.0360				
Profil Gurtgesims, gebogen > 0,15 - 0,25 m, Abw. 60 cm				
Profil Gurtgesims, gebogen > 0,15 - 0,25 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch				
Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
	6,00	St		
04.01.0370				
Profil Gurtgesims, gebogen > 0,25 - 0,50 m, Abw. 60 cm				
Profil Gurtgesims, gebogen > 0,25 - 0,50 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch				
Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 60 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P7a, P10a gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator				
	4,00	St		
04.01.0380				
Profil Gurtgesims, gebogen > 0,50 - 0,75 m, Abw. 60 cm				
Profil Gurtgesims, gebogen > 0,50 - 0,75 m, Abw. 60 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	14,00	St		
04.01.0420				
<p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,15 - 0,25m, Abw. 80cm</p> <p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,15 - 0,25 m, Abw. 80 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,15 m bis 0,25 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator</p>	10,00	St		
04.01.0430				
<p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,25 - 0,50 m, Abw. 80 cm</p> <p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,25 - 0,50 m, Abw. 80 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,25 m bis 0,50 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert Bauteile: Gesimsprofile P7b, P9b gemäß Kartierung A-573 u. A-574 sowie Detailzeichnung A-570 und Kartierung Restaurator</p>	6,00	St		
04.01.0440				
<p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,50 - 0,75m, Abw. 80cm</p> <p>Profil Gurtgesims, gebogen > 0,50 - 0,75 m, Abw. 80 cm Ergänzung von Fehlstellen in Einzellängen der gebogenen Gesimsprofile, mehrfach profiliert, gemäß Leistungsbeschreibung Stuck- Ergänzungen u. Musterachse, jedoch</p> <p>Bogenradius: ca. 8,15 m Putzstärke: 1,5 bis max. ca. 5 cm Abwicklung: bis ca. 80 cm Größe: Einzellänge über 0,50 m bis 0,75 m Putzart: hydraulischer Kalkputz, gelb glatt, mehrfach profiliert</p>				

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.02		Dokumentation		
04.02.0010		Dokumentation Dokumentation Anfertigung einer Zustands- und Verlaufs- u. Enddokumentation zur Restaurierung der einzelnen Architekturteile mit folgenden Bestandteilen: - Erläuterungsbericht und Fotodokumentation mit Erläuterung und Darstellung des Vorzustandes, der durchgeführten Maßnahmen sowie des Endzustandes - Materialliste mit Herstellerverweis, technischen Merkblätter, Rezepturen bei Eigenrezepturen etc. - Kartierung aller Maßnahmen Übergabe in 4-facher Ausfertigung 1 x als pdf-Datei auf CD Die Fotodokumentation beinhaltet mindestens 100 Fotos zum Vorzustand, dem Zustand nach der Restaurierung sowie zu den Arbeiten.		
	1,00	St	_____	_____

Gesamtsumme: _____

Unternehmensname nicht bearbeitbar*

Ordnungszahl (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
ZUSAMMENSTELLUNG				
01		Vorbereitende Maßnahmen		_____
01.01		Baustelleneinrichtung		_____
01.02		Schutzmaßnahmen		_____
01.03		Putzentfernung		_____
02		Mauerwerksinstandsetzung		_____
02.01		Riss- Sanierung Mauerwerk		_____
02.02		Ziegelaustausch		_____
03		Putzarbeiten		_____
03.01		Unterputz auftragen		_____
03.02		Putzmuster		_____
03.03		Glattputz grob, gelb		_____
03.04		Glattputz fein, gelb		_____
03.05		Glattputz fein, rot		_____
03.06		Glattputz, grob, braun		_____
03.07		Spritzputz / Kellenwurf		_____
03.08		Spritzputz / Kellenwurf, Putzband		_____
04		Profile		_____
04.01		Gesimsprofile		_____
04.02		Dokumentation		_____

Gesamtbetrag: _____
UST ... %: _____
Gesamtbetrag Brutto: _____

Etwaige Preisnachlässe sind an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufzuführen.